

CONNECTEURS

MULTIRING



ANNEAU OUVRABLE MULTIDIRECTIONNEL

- Anneau ouvrable multidirectionnel, idéal pour la connexion semi-permanente de l'équipement
- Il permet la fixation simultanée de plus de deux dispositifs en distribuant la charge uniformément
- Ouverture large de 15 mm, conçue pour faciliter l'insertion de cordes à boucles
- Facile à démonter, sans le besoin d'instruments spécifiques ou complexes



CODES ET DIMENSIONS

CODE	norme	diamètre [mm]	poids [g]	<> [kN]	pcs.
MULTIRING	EN 362/M	48	75	24	1

FAST LINK



MAILLONS RAPIDES

- Maillon rapide en acier au carbone, forme demi-ronde en « D » ①
- Maillon rapide ovale en acier inoxydable ②
- Maillon rapide trapézoïdal en acier inoxydable ③
- Maillon rapide ovale avec grande ouverture en acier inoxydable ④



① FASTD



② FASTOVA



③ FASTTRI



④ FASTOVAL

CODES ET DIMENSIONS

CODE	norme	poids [g]	<> [kN]	^ v [kN]	pcs.
FASTD	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - EAC	152	50	15	1
FASTOVA	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA - EAC	79	40	20	1
FASTOVA2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA - EAC	142	60	20	1
FASTTRI	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA	80	40	10	1
FASTTRI2	CE - EN 362/Q - EN 12275/Q - UIAA	155	60	30	1
FASTOVAL	-	160	-	-	1
FASTOVAL2	-	260	-	-	1