

Voci di capitolato:

Voce n.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo per unità	Prezzo totale
1	ADESIVO EPOSSIDICO BICOMPONENTE XEPOX 26: Fornitura e posa in opera, secondo quanto previsto negli elaborati tecnici di progetto, di adesivo epossidico bicomponente fluido per impieghi strutturali in fori e fresate verticali, tipo ADESIVO XEPOX 26 commercializzato da Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com), avente le seguenti caratteristiche: - adesivo epossidico bicomponente fluido di tipo termoindurente, chimicamente inerte dopo la polimerizzazione - temperatura d'impiego da 10° a 35°C - carico unitario di rottura per compressione $f_{c,k} \geq 750 \text{ N/mm}^2$ - carico unitario di rottura a flessotrazione $f_{m,k} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ - carico unitario di rottura a trazione $f_{t,k} \geq 300 \text{ N/mm}^2$ - carico unitario di rottura a taglio $f_{v,k} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ - modulo elastico a compressione $E_{c,k} \geq 65000 \text{ N/mm}^2$ - adesività al legno del 100 % - impiego in legni con basso grado di umidità - altissima bagnabilità La consistenza fluida con viscosità intermedia dell'adesivo consente il raggiungimento per percolazione di tutte le superfici degli intagli o dei fori ed involupa completamente gli elementi metallici inseriti. La posa in opera sarà effettuata in sede opportunamente lavorata e pulita per mezzo di colatura in spazi verticali e successiva infissione degli elementi metallici. Tali indicazioni al fine di eseguire fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte.	1	... €/l	... €

