

PUNTO DE ANCLAJE

UNIVERSAL

La barra roscada, disponible en varias longitudes, permite que el anclaje se adapte a todo tipo de estructura de madera, hormigón y acero.

FUNCIONAL

La argolla giratoria de 360° ofrece al operario plena libertad de movimiento en la cubierta.

COMPLETO

Se entrega en un kit práctico de pernos y arandelas para su instalación.

EN
795:2012
A

CEN/TS
18415:2013

UNI
11578:2015
A




NÚMERO MÁXIMO
DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE
APLICACIÓN



DATOS TÉCNICOS*

subestructura	espesores mínimos
GL24h	100 x 120 mm
S235JR	5 mm

subestructura	espesores mínimos	fijaciones
C20/25	164 mm	VIN-FIX HYB-FIX


* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	máx. espesor fijable [mm]	H [mm]	unid.	
AOS50	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	29	80	1	
AOS50A4	acero inoxidable 1.4401 / AISI 316	29	80	1	
AOS130	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	132	175	1	
AOS130A4	acero inoxidable 1.4401 / AISI 316	132	175	1	
AOS200	acero inoxidable 1.4301 / AISI 304	164	250	1	
AOS300		264	350	1	
AOS400		364	450	1	
AOS500		464	550	1	
AOS200A4	acero inoxidable 1.4401 / AISI 316	164	250	1	
AOS300A4		264	350	1	
AOS400A4		364	450	1	
AOS500A4		464	550	1	

ACCESORIOS

CÓDIGO	descripción	pág.
OMEGA	accesorios para MULTIPLATE	253



CÓDIGO	descripción	pág.
MULTIPLATE	contraplaca fija	253

