

# TEMPORARY

## 临时生命线

- 简易安装的临时水平生命线
- 高负荷和高可见性的 30 mm 聚酯带
- 使用人数: 2 (每个跨度1人)

### 产品编码和规格

| 产品编码   | 描述             | 标准                                    | 件 |
|--------|----------------|---------------------------------------|---|
| TEMP20 | 临时生命线 L = 20 m | EN 795:2012 B+C,<br>CEN/TS 16415:2013 | 1 |

#### 配套产品

| 产品编码    | 描述   | 标准            | 件 |
|---------|------|---------------|---|
| OVALSTE | 大安全钩 | CE - EN 362/M | 2 |

### 技术数据\*

|          |                | EN 795:2012 B+C | CEN/TS 16415:2013 |
|----------|----------------|-----------------|-------------------|
| 最大使用人数   | 人              | 2               |                   |
| 每跨度使用人数  | 人              | 1               |                   |
| 最小跨距     | $x_{min}$ [m]  | 2               |                   |
| 最大跨距     | $x_{max}$ [m]  | 20              |                   |
| 最小变形     | $y_{min}$ [m]  | 0,3             |                   |
| 最大变形     | $y_{max}$ [m]  | 3               |                   |
| 系统总长度    | $L_{tot}$ [m]  | 20              |                   |
| 端接的最小承载力 | $R_{min}$ [kN] | 21              |                   |

\* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告, 根据适用法规的要求, 安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。



最大  
使用人数

