

# 防坠落和定位装置

## POSITIONING

### 可调定位绳

- 配有钢制安全钩（带螺纹锁扣）和一个有双安全杆的铝制连接扣
- 用于逐步调整长度以达到最佳作业位置的设备
- 根据 EN 358 标准测试，适用于最多 150 kg 的使用。

#### 产品编码和特点

| 产品编码 | 标准                         | L<br>[m] | 重量<br>[g] | 绳径<br>[mm] | 件 |
|------|----------------------------|----------|-----------|------------|---|
| POS2 | CE - EN 358<br>ANSI Z359.3 | 2        | 475       | Ø10        | 1 |
| POS3 |                            | 3        | 555       | Ø10        | 1 |
| POS4 |                            | 4        | 635       | Ø10        | 1 |



## ENERGY

### 带能量吸收器的可调安全绳

- 直径Ø12的安全绳，一端有调节长度的结，另一端缝有钩挂结
- 配有螺纹锁的钢制安全钩和另一个有双安全杆的大开口 (50 mm) 钢制安全钩

#### 产品编码和特点

| 产品编码   | 标准          | L<br>[m] | 绳径<br>[mm] | 件 |
|--------|-------------|----------|------------|---|
| ENERGY | CE - EN 355 | 2        | Ø12        | 1 |



## PLATROPE

### 带能量吸收器的可调平台安全绳

- 配有钢制自锁安全钩和一个有双安全杆的大开口 (56 mm) 铝制安全钩
- 配备可跟随操作员升降的 BACK 装置，防止坠落
- 带有魔术贴闭合的耗能器保护套

#### 产品编码和特点

| 产品编码     | 标准                      | L<br>[m] | 重量<br>[g] | 绳径<br>[mm] | 件 |
|----------|-------------------------|----------|-----------|------------|---|
| PLATROPE | CE - EN 355<br>EN 353-2 | 1,9      | 1430      | Ø11        | 1 |

