

Ausschreibungstexte:

Text Nr.	Beschreibung	Einheit	Preis pro Einheit	Gesamtpreis
1	2-KOMPONENTEN EPOXYDKLEBER FÜR STRUKTUREINSATZ Lieferung und Einbau, gemäß Baupläne, von 2-Komponenten Epoxydkleber für Struktureinsatz, Typ XEPOX 26, geeignet für Injektionen in vertikalen Bohrungen und Fräsungen. Xepox 26 wird von Rotho Blaas GmbH (www.rothoblaas.com) vermarktet. Er weist folgende Eigenschaften auf: - flüssiger selbstaushärtender 2-Komponenten Epoxydkleber, ideal für Struktureinsätze - Einbautemperatur von 10° bis 35°C - spezifischer Druckwiderstand $f_{c,k} \geq 750 \text{ N/mm}^2$ - spezifischer Biegezugwiderstand $f_{m,k} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ - spezifischer Zugwiderstand $f_{t,k} \geq 300 \text{ N/mm}^2$ - spezifischer Querkraftwiderstand $f_{v,k} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ - Druckelastizitätsmodul $E_{c,k} \geq 65000 \text{ N/mm}^2$ - 100 % Klebehaftung auf Holz - Einsatz in Hölzern mit niedriger Feuchtigkeit Die flüssige Konsistenz des Klebers ermöglicht das leichte Einfließen in vertikalen Bohrungen oder Fräsungen und gewährleistet somit das Erreichen aller zuklebenden Oberflächen. Der Kleber umfasst vollständig die einzubauenden Metallelemente. Der Einbau erfolgt auf verarbeiteten und geputzten Stellen, durch Injektion in vertikalen Bohrungen oder Fräsungen. Unter Beachtung der Aushärtezeiten werden anschließend die Metallelemente manuell eingebracht. Die oben genannten Anweisungen dienen zur fachgerechten Lieferung und Montage. 	1	... €/l	... €