

DIA 303

TRAPANO PER FORATURA E PERFORAZIONI - AD ACQUA E A SECCO

AMPIO SPETTRO DI FORATURA

Spettro di foratura da Ø40 a 322 mm, utilizzabile sia a mano libera sia su supporto.

FRESA

Il trapano a tre marce è ideale anche per frese a tazza LB di grandi dimensioni.



DUDIA303



DUDIA303W



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
DUDIA303	trapano foratura diamantata a secco	1
DUDIA303W	trapano foratura diamantata ad acqua	1
DUDIA303SET	trapano foratura diamantata + colonna per forare BS 160	1

Inclusi: DUSK61, DUZST, DULSA2, spray lubrificante secco e valigia.



DUDIA303W CON COLLEGAMENTO ALL'ACQUA

Intercambiabile tra foratura a secco e a umido, con aspirazione della polvere altamente efficace per l'uso a secco e preselezione precisa con mantenimento costante della portata d'acqua per l'uso a umido.

Per l'utilizzo di materiali in pietra e calcestruzzo, utilizzare le seghe a tazza CCL e CBL.



PRODOTTI COMPLEMENTARI - ACCESSORI



CODICE	descrizione	pz.
1 DUVL150	prolunga 150 mm con attacco G 1/2" per fori più profondi	1
2 DUVL300	prolunga 300 mm con attacco G 1/2" per fori più profondi	1
3 DUSK61	teste di aspirazione per l'estrazione della polvere nelle applicazioni a secco. DUSK61 per foratura a mano libera	1
4 DUSK76	teste di aspirazione per l'estrazione della polvere nelle applicazioni a secco. DUSK76 per foratura con guida a colonna (solo in combinazione con DUTBS)	1
5 DUTBS	adattatore per aspirazione destinato alla perforazione a secco intorno alle colonne durante le operazioni di foratura	1
6 DUBFS2	kit di fissaggio composto da mandrino di serraggio, dado di serraggio, 25 ancoraggi M12, rondella e barra di guida	1
7 DUF513S	mandrino a serraggio rapido 1,5 - 13 mm	1
8 DUSVB	adattatore per mandrino per sistema Quick release	1
9 DUDF5	adattatore per mandrino	1
10 DUDAS2	adattatore G 1/2" femmina - G 1/2" femmina	1
11 DUDAS3	adattatore G 1/2" maschio - G 1/2" maschio	1
12 DUDAS4	adattatore 1 1/4" UNC maschio - G 1/2" femmina	1
13 DUDAS6	adattatore G 1/2" maschio - 1 1/4" UNC femmina	1

DATI TECNICI

Proprietà	valori
Potenza nominale assorbita	2000 W
Numero di giri a carico nominale 1ª/2ª/3ª velocità	360/680/1270 U/min.
Peso macchina DIA303 DIA303W	6,2 kg 6,4 kg
Attacco mandrino	G 1/2"
Diametro collare mandrino Ø	43 mm

PRODOTTI CORRELATI



FRESA A TAZZA LB
pag. 252



BS 160 | BS 320 B
pag. 222



DUHXA
pag. 249