

D 38 RLE

TRAPANO AVVITATORE A 4 VELOCITÀ

ALTE PRESTAZIONI

Motore potente e resistente da 2000 W, in grado di raggiungere una coppia di serraggio di > 250 Nm alla 1ª velocità.
Regolazione continua della velocità in ogni marcia.

NON RICHIEDE MANUTENZIONE

Trasmissione a 4 velocità con lubrificazione continua.
Posizionamento comodo del cambio di rotazione destra/sinistra e del regolatore di velocità.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
DUD38RLE	trapano avvitatore a 4 velocità	1

Contenuto della fornitura: macchina a 4 velocità D 38 RLE, cuneo di estrazione in scatola di cartone. Si raccomanda vivamente di utilizzare la macchina solo con la frizione di sicurezza (DUVSKU) e la seconda impugnatura (DUD38SH).

DATI TECNICI

Proprietà	valori
Potenza nominale assorbita	2000 W
Ø di foratura su:	
- acciaio con punta integrale	fino a 32 mm
- legno con punta integrale	fino a 130 mm
- polipropilene con fresa a tazza LS	fino a 600 mm
Numero di giri sotto carico in 1ª/2ª/3ª/4ª velocità	120/210/380/650 U/min
Peso macchina	8,6 kg
Diametro collare mandrino Ø	70 mm
Attacco mandrino	conico MK 3



PRODOTTI COMPLEMENTARI - ACCESSORI

FRIZIONE

- Forza di serraggio 200 Nm
- Attacco quadro 1/2"

CODICE	pz.
DUVSKU	1



IMPUGNATURA A VITE

- Elevata sicurezza

CODICE	pz.
DUD38SH	1



ADATTATORE 1

- Per MK3

CODICE	pz.
DUD322	1



ADATTATORE 2

- Per manicotto

CODICE	pz.
ATCS2010	1



MANICOTTI

- Per il sistema di rinforzo strutturale WB

CODICE	Ø [mm]	pz.
ATCS007	16	1
ATCS008	20	1



MANDRINO

- Per collegare il mandrino al trapano D 38 RLE è necessario l'adattatore 1 (DUD322)

CODICE	pz.
DUF13	1



RTR

SISTEMA DI RINFORZO STRUTTURALE



Per ulteriori dettagli, consultare il catalogo "VITI PER LEGNO E GIUNZIONI PER TERRAZZE", visita la sezione "Cataloghi" del sito www.rothoblaas.it.