

COMPRESSOR 24

CE
DM 2006/42/CE

COMPRESSORE SENZA OLIO CON SERBATOIO ANTIRUGGINE 24 L

DUREVOLE

L'interno del serbatoio è verniciato con un prodotto speciale che impedisce la formazione di ruggine tipica dell'acqua di condensa. Estremamente durevole anche se sottoposto a frequente utilizzo.

FUNZIONAMENTO CONTINUO

Grazie alla potenza dei due cilindri, il compressore lavora senza interruzioni di ricarica.

SILENZIOSO

Potente ma silenzioso. Se utilizzato all'interno, non compromette il comfort acustico e lavorativo.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	pz.
1 COMP24	compressore con serbatoio antiruggine 24 L	1
2 COMP24PLATE	vassoio porta attrezzi	1

DATI TECNICI

Proprietà	valori
Tensione di alimentazione	230 V
Potenza nominale	1,50 kW
Frequenza	50 Hz
Pressione di esercizio massima	8 bar
Valvola di sicurezza	10 bar
Livello di rumorosità	68 dB
Velocità di rotazione	1400 rpm
Volume dei serbatoi	24 l
Portata d'aria in entrata	300 l/min
Portata d'aria in uscita	170 l/min
Peso totale	34 kg
Dimensioni (L x P x H)	500 x 560 x 720 mm

