

FRESA A TAZZA HSS

PER IL TAGLIO DI CONDOTTI DI VENTILAZIONE NELLE CAPRIATE

UNIVERSALE

Taglia comodamente tutti i materiali isolanti (lana di vetro o di roccia, polistirolo, fibra di legno, ecc.) così come pannelli in legno, truciolo e cartongesso. Taglio del legno massiccio fino a uno spessore di 30 mm.

USO A MANO LIBERA

Con un potente trapano a mano, la fresa a tazza è utilizzabile a mano libera senza ulteriori attrezzi. Numero di giri pari a circa 500 giri/min.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	Ø fresa [mm]	LT [mm]	LU [mm]	pz.
F2170086	85	420	300	1
F2170111	110	420	300	1
F2170130	130	420	300	1
F2170152	152	420	300	1
F2170170	170	420	300	1
F2170200	200	420	300	1

La fornitura include l'attacco esagonale SW12 (F2170005). Perno guida e testa forante devono essere ordinati separatamente.

PRODOTTI COMPLEMENTARI - ACCESSORI



CODICE	descrizione	A Ø [mm]	LT [mm]	LU [mm]	pz.
1 F2170030	perno guida con testa forante	20	470	410	1
2 F2170010	solo perno guida	19,5	430	380	1
3 F3690002	solo testa forante	8 - 20	70	40	1
4 F2170005	attacco esagonale per fresa a tazza in HSS SW 12				1