

# FRESA A TAZZA LB

PER LEGNO E MATERIALI LEGNOSI

## FORATURA RAPIDA

I nuovi taglienti e la semplice rimozione della parte fresata consentono di risparmiare tempo prezioso.

## POTENTE

Capacità di foratura fino a un diametro di 322 mm, anche nel legno massiccio. La profondità effettiva è di 300 mm e può essere teoricamente estesa all'infinito tramite prolunghe.



### ■ DIA 303

TRAPANO PER FORATURA E PERFORAZIONI -  
AD ACQUA E A SECCO

Vedi il prodotto a pag. 218



## MATERIALE

Taglienti in HM di alta qualità, affilabili e sostituibili in modo da evitare la sostituzione dell'intera fresa a tazza.

## CAMPI DI IMPIEGO

Foratura di solai in legno massiccio e di legno lamellare. Foratura di rivestimenti di pareti e solai.

## CODICI E DIMENSIONI

| CODICE  | Ø fresa<br>[mm] | LU<br>[mm] | pz. |
|---------|-----------------|------------|-----|
| DULB42  | 42              | 300        | 1   |
| DULB52  | 52              | 300        | 1   |
| DULB62  | 62              | 300        | 1   |
| DULB68  | 68              | 300        | 1   |
| DULB72  | 72              | 300        | 1   |
| DULB77  | 77              | 300        | 1   |
| DULB82  | 82              | 300        | 1   |
| DULB87  | 87              | 300        | 1   |
| DULB92  | 92              | 300        | 1   |
| DULB102 | 102             | 300        | 1   |
| DULB112 | 112             | 300        | 1   |
| DULB127 | 127             | 300        | 1   |

| CODICE  | Ø punta<br>[mm] | LT<br>[mm] | pz |
|---------|-----------------|------------|----|
| DULB132 | 132             | 300        | 1  |
| DULB142 | 142             | 300        | 1  |
| DULB152 | 152             | 300        | 1  |
| DULB162 | 162             | 300        | 1  |
| DULB172 | 172             | 300        | 1  |
| DULB182 | 182             | 300        | 1  |
| DULB202 | 202             | 300        | 1  |
| DULB227 | 227             | 300        | 1  |
| DULB250 | 250             | 300        | 1  |
| DULB301 | 301             | 300        | 1  |
| DULB322 | 322             | 300        | 1  |

## PUNTA DI CENTRAGGIO

| CODICE | descrizione                        | LU           | pz. |
|--------|------------------------------------|--------------|-----|
| DUSZ   | stanga a rientro per il centraggio | 250 - 300 mm | 1   |



## STANGA DI CENTRAGGIO

| CODICE               | descrizione        | lunghezza<br>[mm] | Ø<br>[mm] | preforo Ø<br>[mm] | pz. |
|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----|
| DUZST <sup>(1)</sup> | per fori dritti    | 385               | 13        | 14                | 1   |
| DUZST6               | per fori inclinati | 550               | 13        | 14                | 1   |



## ADATTATORE PER FRESA A TAZZA

| CODICE                | descrizione               | pz. |
|-----------------------|---------------------------|-----|
| DULSA1 <sup>(2)</sup> | per cambio attacco rapido | 1   |



## ADATTATORE PER MACCHINE

| CODICE               | descrizione             | pz. |
|----------------------|-------------------------|-----|
| DUSVM <sup>(3)</sup> | adattatore per macchine | 1   |



## ATTACCO 1

| CODICE                | descrizione        | pz. |
|-----------------------|--------------------|-----|
| DULSA2 <sup>(1)</sup> | con sistema a vite | 1   |



## ATTACCO 2

| CODICE | descrizione  | pz. |
|--------|--------------|-----|
| DULSA4 | per SDS Max  | 1   |
| DULSA5 | per SDS Plus | 1   |



## ATTACCO 3

| CODICE | descrizione                  | pz. |
|--------|------------------------------|-----|
| DULSA3 | per mandrino; attacco Ø13 mm | 1   |



<sup>(1)</sup> Incluso nella fornitura della macchina DIA 303 (codice DUDIA303).


<sup>(2)</sup> Necessario uno per fresa.

<sup>(3)</sup> Necessario uno per macchina.


## ADATTATORI PER FRESA A TAZZA LB

### ADATTATORE

Attacco filettato G 1/2" + chiusura rapida



DUSVM<sup>(2)</sup>




DULSA1<sup>(3)</sup>

Attacco filettato G 1/2"



DULSA2<sup>(3)</sup>

Attacco per mandrini da Ø13 mm



DULSA3

Attacco SDS Max



DULSA4

Attacco SDS Plus



DULSA5

### FRESA



Fresa a tazza LB

DULBXXX

### CENTRAGGIO

Dispositivo di centratura rapida



DUSZ

Stanga di centraggio



DUZST<sup>(1)</sup>/DUZST6

- (1) Incluso nella fornitura della macchina DIA 303 (codice DUDIA303).  
 (2) Necessario uno per macchina.  
 (3) Necessario uno per fresa.

### INTERVALLO DI REGIME CONSIGLIATO

| fresa - Ø<br>[mm] | numero di giri<br>[U/min] |
|-------------------|---------------------------|
| 40 - 8            | 1400 - 700                |
| 83 - 142          | 700 - 400                 |

| fresa - Ø<br>[mm] | numero di giri<br>[U/min] |
|-------------------|---------------------------|
| 143 - 202         | 400 - 280                 |
| 203 - 322         | 280 - 180                 |

#### NOTE:

- Le istruzioni d'uso ufficiali del produttore della macchina e della fresa devono essere lette e comprese prima dell'uso.