

LIZARD

NAGELDICHTBAND - ABROLLGERÄT

ZEITERSPARNIS

Durch die schnelle und präzise Verlegung des Nageldichtbandes können die Kosten für die Anwendung deutlich reduziert werden.

UNDURCHLÄSSIG

Die geschlossenzellige Polyethylenstruktur gewährleistet die Dichtheit der Bahn auch bei Durchdringung aufgrund der Befestigung.



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
LIZARD	Abrollgerät	1

NAIL PLASTER NAGELDICHTBAND MIT HOHER KLEBKRAFT

Weitere Informationen finden Sie im Katalog „BÄNDER, BAHNEN, DICHTUNGSMITTEL UND BRANDSCHUTZ“ im Bereich „Kataloge“ der Website www.rothoblaas.de.



VIDEO

Scannen Sie den QR-Code und schauen Sie sich das Video auf unserem YouTube-Kanal an



PRODUKTEMPFEHLUNG

Ideal in Kombination mit einseitig klebendem Nageldichtband NAIL PLASTER.

ANWENDUNGSGEBIETE

Für Nageldichtbänder von 50 - 80 mm Breite und Hölzer von 40 x 40 mm bis 80 x 80 mm.