

# DRAGON

## HEBEGURT MIT KIPPSYSTEM

- Mehrweg-Hebesystem, ideal für Holzrahmenbauelemente
- Zertifiziert für Hebevorgänge und wiederverwendbar gemäß Norm EN 1492-1, mit einem Sicherheitsfaktor 7:1
- Erforderliche Bohrung im Element: 45 mm



### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR. | Maße     | WLL  |      |      | Stk. |
|----------|----------|------|------|------|------|
|          |          |      | 45°  | 60°  |      |
|          | [mm]     | [kg] | [kg] | [kg] |      |
| DRAGON   | 35 x 500 | 850  | 595  | 425  | 1    |

# OCTOPUS

## SEILÖSE UND EINSCHLAGMUTTER

- Die Seilösen können wiederverwendet werden
- Geringer Verschleiß



### SEILÖSE

| ART.-NR. | Gewinde | Seildurchmesser | L   | Tragkraft | Farbkennzeichnung | Stk. |
|----------|---------|-----------------|-----|-----------|-------------------|------|
|          |         | [mm]            |     |           |                   |      |
| OCT45512 | M12     | 6,0             | 455 | 500       | Orange            | 1    |
| OCT45516 | M16     | 8,0             | 455 | 1200      | Rot               | 1    |
| OCT45520 | M20     | 10,0            | 455 | 2000      | Grün              | 1    |

### EINSCHLAGMUTTER

| ART.-NR. | Gewinde | Ø Loch | H  | Ø Flansch | Farbkennzeichnung | Stk. |
|----------|---------|--------|----|-----------|-------------------|------|
|          |         | [mm]   |    |           |                   |      |
| OCTM12   | M12     | 18     | 14 | 60        | Orange            | 50   |
| OCTM16   | M16     | 22     | 16 | 60        | Rot               | 50   |
| OCTM20   | M20     | 24     | 16 | 60        | Grün              | 50   |

Einschlagmuttern sind nur für den einmaligen Gebrauch innerhalb eines Hebezyklus zu verwenden.

