

DIA 303

DIAMANTBOHRMASCHINE - NASS UND TROCKEN

ENORMER BOHRBEREICH

Handgeführt oder ständergeführt von Ø 40 - 322 mm.

DIAMANTBOHRMASCHINE

Der Dreigang-Bohrer eignet sich besonders für große LB-Lochsägen.



DUDIA303



DUDIA303W



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
DUDIA303	Diamantbohrmaschine Trocken	1
DUDIA303W	Diamantbohrmaschine Nass	1
DUDIA303SET	Diamantbohrmaschine + Bohrständer BS 160	1

Inklusive: DUSK61, DUZST, DULSA2, Trockenschmierspray und Koffer.



DUDIA303W MIT WASSERANSCHLUSS

Umschaltbar zwischen Trocken- und Nassbohren, mit hochwirksamer Staubabsaugung für den Trockeneinsatz und präziser Vorwahl bei konstantem Wasserdurchfluss für den Nasseinsatz.

Für Stein- und Betonmaterialien die Lochsägen CCL und CBL verwenden.

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR



ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1 DUVL150	Verlängerung 150 mm mit Anschluss G 1/2" für tiefere Bohrungen	1
2 DUVL300	Verlängerung 300 mm mit Anschluss G 1/2" für tiefere Bohrungen	1
3 DUSK61	Saugköpfe für Staubabsaugung bei Trockenanwendungen. DUSK61 zum Freihandbohren	1
4 DUSK76	Saugköpfe für Staubabsaugung bei Trockenanwendungen. DUSK76 für Bohrung mit Bohrstander (nur in Kombination mit DUTBS)	1
5 DUTBS	Absaugadapter für das Trockenbohren um die Stützen herum bei Bohrarbeiten	1
6 DUBFS2	Befestigungssatz, bestehend aus Bohrfutter, Spannmutter, 25 Verankerungen M12, Unterlegscheibe und Führungsschiene	1
7 DUFS13S	Schnellspannfutter 1,5 - 13 mm	1
8 DUSVB	Adapter für Bohrfutter für Quick-Release-System	1
9 DUDF5	ADAPTER FÜR BOHRFUTTER	1
10 DUDAS2	Adapter G 1/2" IG - G 1/2" IG	1
11 DUDAS3	Adapter G 1/2" AG - G 1/2" AG	1
12 DUDAS4	Adapter 1 1/4" UNC AG - G 1/2" IG	1
13 DUDAS6	Adapter G 1/2" AG 1 1/4" UNC IG	1

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Werte
Nennaufnahmeleistung	2000 W
Drehzahl bei Nennlast 1./2./3. Gang	360/680/1270 U/min.
Maschinengewicht DIA303 DIA303W	6,2 kg 6,4 kg
Werkzeugaufnahme	G 1/2"
Aufnahme Spannhals Ø	43 mm

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE



LB HOLZLOCHSÄGE
Seite 252



BS 160 | BS 320 B
Seite 222



DUHXA
Seite 249