

FLICKENFRÄSE

- Vielseitige Anwendung auf Oberfläche und Kante. Präzise Reparaturen an Brettschichtholz, BSP und Massivholz, sowohl in der Produktion als auch auf der Baustelle
- Die Handmaschinen sind für den industriellen Dauereinsatz ausgelegt. Sie bieten lange Lebensdauer und garantieren gleichbleibend hochwertige Ergebnisse
- Die einfache Bedienung ermöglicht schnelle und vielseitige Reparaturen. Die Führung wird nur für 500 mm Flicken benötigt



1



2



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

	ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1	PCHILLOS15	Oberflächen-Flickenfräse mit kleinem Messer 15 mm	1
	PCHILLOS45	Oberflächen-Flickenfräse mit kleinem Messer 45 mm	1
2	PCHILLOE45	Flickenfräse Kante 45 mm	1

Die Führung muss separat bestellt werden und wird für die FLI zu 250 mm und 500 mm Länge benötigt.



1



2



3



4

ZUSATZPRODUKTE - ZUBEHÖR

	ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
1	CHILLOKNS15	Ersatzmesser PCHILLOS15	4
	CHILLOKNS45	Ersatzmesser PCHILLOS45	4
	CHILLOKNE45	Ersatzmesser PCHILLOE45	3
2	CHILLOS15P	untere Stützplatte für Fräse 15 mm	1
	CHILLOS45P	untere Stützplatte für Fräse 45 mm	1
	CHILLOE45P	untere Stützplatte für Kante 45 mm	1
3	CHILLOJIGS	Führung für Oberflächen-Flickenfräse	1
4	CHILLOJIGE	Führung für Kanten-Flickenfräse	1