


DRAGON

SANGLE DE LEVAGE AVEC SYSTEME À BASCULE

- Système de levage réutilisable, idéal pour des éléments en ossature bois
- Certifié pour le levage et réutilisable selon la norme EN 1492-1 avec un facteur de sécurité 7:1
- Diamètre de trou nécessaire dans l'élément : 45 mm



CODES ET DIMENSIONS


CODE	dimensions [mm]	WLL [kg]	45° [kg]	60° [kg]	pcs.
DRAGON	35 x 500	850	595	425	1



OCTOPUS

ŒILLET DE LEVAGE ET ÉCROU DE BUTÉE

- Les œillets peuvent être réutilisés
- Usure limitée



ŒILLETS DE LEVAGE

CODE	filet	diamètre de la corde [mm]	L [mm]	portée [kg]	marque chromatique	pcs.
OCT45512	M12	6,0	455	500	orange	1
OCT45516	M16	8,0	455	1200	rouge	1
OCT45520	M20	10,0	455	2000	vert	1

ÉCROU DE BUTÉE

CODE	filet	Ø trou [mm]	H [mm]	Ø bride	marque chromatique	pcs.
OCTM12	M12	18	14	60	orange	50
OCTM16	M16	22	16	60	rouge	50
OCTM20	M20	24	16	60	vert	50

Écrou de butée pouvant être utilisé une fois par cycle de levage.

