

NFU 50

RAINUREUSE

- Profondeur de fraisage sans barre de guidage inclinaison 0° : **0 - 50 mm**
- Profondeur de fraisage avec barre de guidage inclinaison 0° : **0 - 44 mm**
- Angle d'inclinaison : **0 - 45°**
- Longueur de fraisage avec dispositif de guidage L : **370 mm**
- Nombre de tours nominal à vide : **5900 1/min**
- Puissance absorbée : **2300 W**
- Poids : **9,4 kg**
- Tension : **230 V**
- Dimensions avec dispositif de guidage L (L x P x H) : **370 x 810 x 280 mm**



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
MA918701	rainureuse	1

Version USA / CA : MA918723 (240 V / 60 Hz).



P1 | PS2-18

SCIE SAUTEUSE

- Levée : **P1 cc : 26 mm | PS 2-18 : 26 mm**
- Cycles à vide : **P1 cc : 800 - 3000 1/min | PS 2-18 : 750 - 3100 1/min**
- Puissance absorbée : **P1 : 900 W**
- Poids : **P1 cc : 2,5 kg | PS 2-18 : 2,8 kg (batterie comprise)**
- Moteur universel : **P1 cc : 230 V / 50 Hz**
- Tension : **PS 2-18 : 18 V**



MA917103



MA91C101

CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
MA917103(*)	scie sauteuse P1 cc MaxiMAX dans le coffret T-MAX	1
MA91C101	scie sauteuse sans fil PS 2-18 dans le coffret MAX3	1

(*) Version USA / CA : MA917123 (120 V / 60 Hz).

