

# DIA 303

## PERÇEUSE POUR PERÇAGE ET PERFORAGES - À EAU ET À SEC

### LARGE ÉVENTAIL DE PERÇAGE

Éventail de perçage de Ø40 à 322 mm, utilisable à main levée ou sur support.

### FRAISE

La perceuse à trois vitesses est également idéale pour les grandes scies cloches LB.



DUDIA303



DUDIA303W



MANUALS

### CODES ET DIMENSIONS

| CODE        | description                                                 | pcs. |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------|
| DUDIA303    | foreuse pour perçage diamantée à sec                        | 1    |
| DUDIA303W   | foreuse pour perçage diamantée à l'eau                      | 1    |
| DUDIA303SET | perceuse pour perçage diamanté + colonne pour percer BS 160 | 1    |

Compris : DUSK61, DUZST, DULSA2, lubrifiant sec en spray et mallette.



### DUDIA303W AVEC RACCORDEMENT À L'EAU

Interchangeable entre perçage à sec et humide, avec aspiration de la poussière très efficace pour une utilisation à sec et présélection précise avec débit d'eau constant pour une utilisation avec eau.

Pour travailler les matériaux en pierre et béton, utiliser les scies cloches CCL et CBL.



## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES



| CODE      | description                                                                                                                                                         | pcs. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 DUVL150 | rallonge 150 mm avec raccord G 1/2" pour des trous plus profonds                                                                                                    | 1    |
| 2 DUVL300 | rallonge 300 mm avec raccord G 1/2" pour des trous plus profonds                                                                                                    | 1    |
| 3 DUSK61  | têtes d'aspiration pour l'extraction de la poussière dans les applications à sec. DUSK61 pour le perçage à main levée                                               | 1    |
| 4 DUSK76  | têtes d'aspiration pour l'extraction de la poussière dans les applications à sec. DUSK76 pour le perçage avec guide à colonne (seulement en combinaison avec DUTBS) | 1    |
| 5 DUTBS   | adaptateur d'aspiration destiné au forage à sec autour des colonnes pendant les opérations de perçage                                                               | 1    |
| 6 DUBFS2  | kit de fixation composé d'un mandrin de serrage, d'un écrou de serrage, de 25 ancrages M12, d'une rondelle et d'une barre de guidage                                | 1    |
| 7 DUFS13S | mandrin à serrage rapide 1,5 - 13 mm                                                                                                                                | 1    |
| 8 DUSVB   | adaptateur pour mandrin pour système Quick release                                                                                                                  | 1    |
| 9 DUDF5   | adaptateur pour mandrin                                                                                                                                             | 1    |
| 10 DUDAS2 | adaptateur G 1/2" femelle - G 1/2" femelle                                                                                                                          | 1    |
| 11 DUDAS3 | adaptateur G 1/2" mâle - G 1/2" mâle                                                                                                                                | 1    |
| 12 DUDAS4 | adaptateur 1 1/4" UNC mâle - G 1/2" femelle                                                                                                                         | 1    |
| 13 DUDAS6 | adaptateur G 1/2" mâle - 1 1/4" UNC femelle                                                                                                                         | 1    |

## DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                                        | valeurs                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale absorbée                                      | 2000 W                  |
| Nombre de tours sous charge nominale en 1ère, 2ème, 3ème vitesse | 360 / 680 / 1270 U/min. |
| Poids de la machine DIA303   DIA303W                             | 6,2 kg   6,4 kg         |
| Attache mandrin                                                  | G 1/2"                  |
| Diamètre collier mandrin Ø                                       | 43 mm                   |

## PRODUITS CONNEXES



**SCIE CLOCHE LB**  
page 252



**BS 160 | BS 320 B**  
page 222



**DUHXA**  
page 249