

D 38 RLE

PERCEUSE VISSEUSE À 4 VITESSES

HAUTES PERFORMANCES

Moteur puissant et résistant de 2000 W, capable d'atteindre un couple de serrage de > 250 Nm à la 1ère vitesse.
Réglage continu de la vitesse à chaque marche.

AUCUN ENTRETIEN NÉCESSAIRE

Transmission à 4 vitesses avec lubrification continue.
Positionnement pratique du changement de rotation droite/gauche et du régulateur de vitesse.



CODES ET DIMENSIONS

CODE	description	pcs.
DUD38RLE	perceuse visseuse à 4 vitesses	1

Fourni avec : machine à 4 vitesses D 38 RLE, cale d'extraction dans une boîte en carton. Il est fortement recommandé d'utiliser la machine uniquement avec la friction de sécurité (DUVSKU) et la deuxième poignée (DUD38SH).

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	valeurs
Puissance nominale absorbée	2000 W
Ø de perçage sur :	
- acier avec pointe intégrale	jusqu'à 32 mm
- bois avec pointe intégrale	jusqu'à 130 mm
- polypropylène avec fraise à carotter LS	jusqu'à 600 mm
Nombre de tours sous charge en 1e, 2e, 3e et 4e vitesse	120/210/380/650 U/min
Poids de la machine	8,6 kg
Diamètre collier mandrin Ø	70 mm
Attache mandrin	conique MK 3



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - ACCESSOIRES

FRICTION

- Force de serrage 200 Nm
- Embout cadre 1/2"

CODE	pcs.
DUVSKU	1



POIGNÉE À VIS

- Sécurité élevée

CODE	pcs.
DUD38SH	1



ADAPTATEUR 1

- Pour MK3

CODE	pcs.
DUD322	1



ADAPTATEUR 2

- Pour manchon

CODE	pcs.
ATCS2010	1



MANCHONS

- Pour le système de renfort structurel WB

CODE	Ø [mm]	pcs.
ATCS007	16	1
ATCS008	20	1



MANDRIN

- Pour raccorder le mandrin à la perceuse D 38 RLE, il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur 1 (DUD322)

CODE	pcs.
DUF13	1



RTR SYSTÈME DE RENFORT STRUCTUREL



Pour de plus amples informations, veuillez consulter le catalogue « VIS À BOIS ET RACCORDS DE LAMES DE TERRASSE », visitez la section « Catalogues » du site www.rothoblaas.fr.