

KSS 60 | KSS 80

SISTEMA SIERRA CIRCULAR CON GUÍA



MA91B102



MA91D901



MA918501



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	descripción	unid.
MA91B102	sistema sierra circular con guía KSS 60 cc con maletín de transporte	1
MA91D901	sistema sierra circular con batería A KSS 60 18M bl y con maletín de transporte	1
MA918501	sistema sierra circular con guía KSS 80 Ec/370	1

DATOS TÉCNICOS

Propiedad	KSS 60 cc	KSS 60 18M	KSS 80 EC
Motor universal	230 V/50 Hz	-	230 V/50 Hz
Potencia absorbida	1800 W	-	2300 W
Batería	-	18V, 99 Wh, LiHD	-
Profundidad de corte con barra de guía con inclinación 0°	0 - 61 mm	0 - 61 mm	0 - 82 mm
Profundidad de corte con barra de guía con inclinación 45°	0 - 47 mm	0 - 47 mm	0 - 55,5 mm
Profundidad de corte sin barra de guía con inclinación 0°	0 - 67 mm	0 - 67 mm	0 - 88 mm
Profundidad de corte sin barra de guía con inclinación máxima	0 - 53 mm	0 - 53 mm	0 - 38,5 mm
Ángulo de inclinación	0 - 45°	0 - 45°	0 - 60°
Longitud de corte	408 mm	408 mm	370 mm
Cortes angulares	-60 - +60°	-60 - +60°	-60 - +50°
N. revoluciones nominales en vacío	2700 - 4700 1/min	4450 1/min	2250 - 4400 1/min
Peso con barra de guía	5,9 kg	5,8 kg	8,3 kg