

FRESA DE CORONA HSS

PARA EL CORTE DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN EN LAS ARMADURAS

UNIVERSAL

Corta fácilmente todos los materiales aislantes (lana de vidrio o de roca, poliestireno, fibra de madera, etc.), así como paneles de madera, aglomerado de madera y cartón yeso. Corte de madera maciza de hasta 30 mm de espesor.

USO A MANO LIBRE

Con un potente taladro de una mano, la fresa de corona se puede utilizar con una mano libre, sin herramientas adicionales. Número de revoluciones igual a aproximadamente 500 rpm




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	Ø fresa [mm]	LT [mm]	LÚ [mm]	unid.
F2170086	85	420	300	1
F2170111	110	420	300	1
F2170130	130	420	300	1
F2170152	152	420	300	1
F2170170	170	420	300	1
F2170200	200	420	300	1

El suministro incluye la conexión hexagonal SW12 (F2170005). El perno de guía y la cabeza perforadora se deben pedir aparte.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS - ACCESORIOS



CÓDIGO	descripción	A Ø [mm]	LT [mm]	LÚ [mm]	unid.
1 F2170030	perno guía con cabeza perforadora	20	470	410	1
2 F2170010	solo perno de guía	19,5	430	380	1
3 F3690002	sólo cabeza perforadora	8 - 20	70	40	1
4 F2170005	conexión hexagonal para fresa de corona de HSS SW 12				1