

# FRESA LFA

## PARA PANELES AISLANTES DE FIBRA DE MADERA

- Cortantes muy afilados y delgados para perforar materiales aislantes fibrosos de forma rápida, precisa y con poca formación de polvo. Ideales para realizar aberturas destinadas al insuflado
- El cilindro extraído se puede reutilizar fácilmente para cerrar el agujero



### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO   | Ø fresa<br>[mm] | LÚ<br>[mm] | unid. |
|----------|-----------------|------------|-------|
| DULFA85  | 85,0            | 85         | 1     |
| DULFA106 | 106,5           | 85         | 1     |
| DULFA120 | 120,0           | 85         | 1     |



# PUMPSHANK®

## SISTEMA DE EXPULSIÓN RÁPIDA

- Expulsión rápida del núcleo gracias a la manija de seguridad durante la perforación con sierras de corona
- Compatible con casi todas las sierras de corona comerciales, como las fresas LH



### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO     | descripción                                | unid. |
|------------|--------------------------------------------|-------|
| 1 F2166606 | PUMPSHANK con 3 adaptadores y broca piloto | 1     |
| 2 F2166607 | adaptador individual para PUMPSHANK        | 1     |

