

# PLASTUK

## MASILLA DE REPARACIÓN BICOMPONENTE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

- Masilla para madera, plástico, metal y piedra. Aplicable en grandes cantidades, con un buen nivel de adherencia y óptima capacidad de reparación
- Disponible en varios colores para los diferentes tipos de madera. Añadiendo hasta un 10 % de RESTO KITT, es posible crear tonos personalizados



### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO    | color | peso neto      |               | unid. |
|-----------|-------|----------------|---------------|-------|
|           |       | masilla<br>[g] | dureza<br>[g] |       |
| PLASTUK02 | abeto | 1000           | 200           | 1     |
| PLASTUK13 | roble | 1000           | 200           | 1     |
| PLASTUK06 | nogal | 1000           | 200           | 1     |

Un tubo de endurecedor incluido. Otras tonalidades disponibles bajo pedido.

| CÓDIGO   | descripción | peso neto<br>[g] | unid. |
|----------|-------------|------------------|-------|
| PLASTUKH | endurecedor | 200              | 1     |



### INDICACIONES DE USO

Eliminar la grasa y el polvo de la superficie a tratar. Tomar la cantidad adecuada de masilla del bote, añadir aproximadamente un 2 % de endurecedor, mezclar bien, presionar con fuerza en el hueco y modelar. Tiempo de tratamiento: de 8 a 10 minutos según la temperatura ambiente. Después de 20 - 30 minutos es posible lijar, barnizar o lacar la superficie tratada.