

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Numero versione 1

Revisione: 05.10.2021

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**1.1 Identificatore del prodotto****Nome commerciale:** Foam Remover**UFI:** GJS2-4086-800T-FMNE**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati****Utilizzazione della sostanza / del preparato** Rimozione di residui di schiuma non indurita**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**

ROTHO BLAAS SRL

Viadell'Adige N.21, I-39040 Cortaccia (BZ) Italia

Tel.: +39 0471818400

Fax: +39 0471818484

reach@rothoblaas.com

1.4 Informazioni di emergenza:

Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, centro antiveneni (24h): +39 (0) 382 24444

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela****Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2 Elementi dell'etichetta**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo

GHS02 GHS07

Avvertenza Pericolo**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**

acetato di etile

acetone

Indicazioni di pericolo

H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.

P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

P261 Evitare di respirare gli aerosol.

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

(continua a pagina 2)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 1)

P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Ulteriori dati:

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

2.3 Altri pericoli**Risultati della valutazione PBT e vPvB**

La miscela non rispetta i criteri per PBT e vPvB ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2 Miscele****Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.**Sostanze pericolose:**

CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Numero indice: 607-022-00-5 Reg. No.: 01-2119475103-46	acetato di etile Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	40-65%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Numero indice: 606-001-00-8 Reg. No.: 01-2119471330-49	acetone Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	25-45%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Numero indice: 601-004-00-0 Reg. No.: 01-2119485395-27	isobutano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	10-20%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numero indice: 601-003-00-5 Reg. No.: 1-2119486944-21	propano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	3-10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Numero indice: 601-004-00-0 Reg. No.: 01-2119474691-32	butano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≤ 1%

Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16**SEZIONE 4: Misure di primo soccorso****4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso****Indicazioni generali:**

In qualsiasi caso consultare un medico mostrandogli questa scheda e l'etichetta del prodotto.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
Non somministrare nulla se in stato di incoscienza.

Inalazione:

Portare all'aria aperta. Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.
In caso di disturbi consultare il medico.

(continua a pagina 3)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 2)

Contatto con la pelle:

Rimuovere gli abiti contaminati, lavare con abbondante acqua e sapone le parti interessate. In caso l'irritazione persista consultare un medico.

Contatto con gli occhi:

Rimuovere le lenti a contatto e sciacquare gli occhi con molta acqua per almeno 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persistono sintomi di malessere consultare un oculista.

Ingestione:

Se usato correttamente, l'ingestione non è possibile.

Sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

.NON provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Inalazione di vapori: causa mal di testa, sonnolenza, capogiri, nausea e può portare fino allo svenimento.

Contatto con la pelle: il contatto frequente e duraturo con la pelle può causare irritazione e secchezza della cute.

Contatto con gli occhi: irritante (arrossamento, bruciore)

Ingerimento: causa nausea, debolezza, influisce sul sistema nervoso centrale

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente. Non vi sono antidoti specifici.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei: Anidride carbonica, polvere estinguente, sabbia, terra

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Getti d'acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

I prodotti contengono vapori e liquidi leggermente infiammabili. In caso di fumo derivato da incendio, possono formarsi monossidi di carbonio, fuliggine, idrocarburi e aldeidi a causa di combustione imperfetta e termolisi. Pericolo di scoppio per surriscaldamento. Miscela di vapore/aria a rischio di esplosione. I vapori sono più pesanti rispetto all'aria. A causa della ripartizione vicino al suolo è possibile una re-ignizione su fonti di accensione rimosse.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Mezzi protettivi specifici:**

Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

In caso d'incendio indossare un autorespiratore ed indumenti protettivi.

Altre indicazioni

Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo. Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immetterle nelle fognature o nelle acque reflue.

I residui dell'incendio devono essere eliminati in conformità con le disposizioni legislative vigenti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Osservare le indicazioni della limitazione di esposizione ed indossare la tuta di protezione personale (vedi sezione 8).

Evitare contatto con gli occhi e contatto cutaneo come anche l'inalazione.

Non respirare gli aerosol.

(continua a pagina 4)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 3)

Garantire una ventilazione sufficiente.

Tenere lontano da fonti di calore.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

Arginare in caso di fuoriuscita di quantità rilevanti del prodotto.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Arginare e raccogliere il materiale fuoriuscito con materiale non infiammabile, assorbente (per es. sabbia, terra, farina fossile, vermiculite).

Effettuare il recupero o lo smaltimento in appositi serbatoi.

Pulire a fondo oggetti e pavimenti contaminati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere sezione 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere sezione 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura**

Durante la manipolazione fare attenzione alle usuali precauzioni per l'utilizzo dei prodotti chimici. Attenersi alle istruzioni per l'uso.

Adoperare solo in ambienti ben ventilati.

Non respirare i vapori/gli aerosol.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.

I vapori uniti all'aria possono formare una miscela esplosiva.

Utilizzare solo utensili antiscintillamento.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:**

Conservare soltanto nel recipiente originale in luogo asciutto, fresco e ben ventilato.

Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.

Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Conservare separatamente da alimenti, bevande e mangimi.

Non conservare insieme a: agenti ossidanti, materie soggette a combustione spontanea.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

(continua a pagina 5)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 4)

7.3 Usi finali particolari Utilizza il prodotto secondo le istruzioni.**SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale****8.1 Parametri di controllo****Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:****CAS: 141-78-6 acetato di etile**TWA | Valore a lungo termine: 1441 mg/m³, 400 ppmVL | Valore a breve termine: 1468 mg/m³, 400 ppm; Valore a lungo termine: 734 mg/m³, 200 ppm**CAS: 67-64-1 acetone**TWA | Valore a breve termine: 1781 mg/m³, 750 ppm; Valore a lungo termine: 1187 mg/m³, 500 ppm; A4, IBEVL | Valore a lungo termine: 1210 mg/m³, 500 ppm**CAS: 75-28-5 isobutano**

TWA | Valore a lungo termine: 1000 ppm

CAS: 74-98-6 propano

TWA | Valore a lungo termine: 1000 ppm

CAS: 106-97-8 butano

TWA | Valore a lungo termine: 1000 ppm

Informazioni sulla regolamentazione

TWA: Valori Limite di Soglia

VL: D.lgs. n. 81/2008

Valori DNEL:

Acetato di etile (CAS 141-78-6):

lavoratori, DNEL, effetti sistemici e locali acuti, inalazione 1468 mg/m³lavoratori, DNEL, effetti cronici sistemici e locali, inalazione 734 mg/m³

lavoratori, DNEL, effetti cronici sistemici e locali, dermica 63 mg/kg p.c./giorno

consumatori, DNEL, effetti sistemici e locali acuti, inalazione 734 mg/m³

consumatori, DNEL, effetti cronici sistemici, dermica 37 mg/kg p.c./giorno

consumatori, DNEL, effetti cronici sistemici, orale 4.5 mg/kg p.c./giorno

consumatori, DNEL, effetti cronici sistemici e locali, inalazione 367 mg/m³

Acetone (CAS 67-64-1):

lavoratori, DNEL, effetti locali acuti, inalazione 2420 mg/m³lavoratori, DNEL, effetti cronici sistemici, inalazione 1210 mg/m³

lavoratori, DNEL, effetti cronici sistemici a livello dermico 186 mg/kg

consumatori, DNEL, effetti cronici sistemici a livello orale, dermico 62 mg/kg

consumatori, DNEL, effetti cronici sistemici, inalazione 200 mg/m³**Valori PNEC:**

Acetato di etile (CAS 141-78-6):

acqua dolce 0,24 mg/l, acqua di mare 0,024 mg/l

sedimenti d'acqua dolce 1,15 mg/kg, marini 0,115 mg/kg

rilascio sporadico 1,65 mg/l; impianti di depurazione 650 mg/l; suolo 0,148 mg/kg

Acetone (CAS 67-64-1):

acqua dolce 10.6 mg/l, acqua di mare 1.06 mg/l

sedimento di acqua dolce 30.04 mg/kg, acqua di mare 3.04 mg/kg

rilascio sporadico 21 mg/l; impianto di chiarificazione 19,5 mg/l; suolo 0,112 mg/kg

(continua a pagina 6)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 5)

Componenti con valori limite biologici:**CAS: 67-64-1 acetone**

IBE 50 mg/l

Campioni: urine

Momento del prelievo: a fine turno

Indicatore biologico: acetone

Informazioni sulla regolamentazione IBE: Indici Biologici di Esposizione**8.2 Controlli dell'esposizione****Controlli tecnici idonei** Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.**Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale****Norme generali di protezione di igiene del lavoro:**

Evitare ogni contatto inutile con il prodotto. Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro e badare a una pulizia accurata.

Non inalare gas/vapori/aerosol.

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.

Custodire separatamente l'equipaggiamento protettivo.

Le donne in stato di gravidanza devono evitare assolutamente l'inalazione e il contatto con la pelle.

Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Protezione respiratoria

Una protezione respiratoria dovrebbe essere indossata quando esiste il rischio di eccedere il limite di esposizione.

Utilizzare il seguente respiratore purificatore d'aria omologato dalla CE: filtri antigas e combinati (EN 141, filtro A)

Protezione delle mani

Guanti di gomma impermeabili ai prodotti chimici conformi alla norma EN 374.

In caso di contaminazione internamente o di danneggiamento o sì la contaminazione esterna non può essere rimosso, smaltire il prodotto.

Materiale dei guanti

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

Protezione degli occhi/del volto

Occhiali protettivi con protezioni laterali (EN 166)

Tenere una doccia oculare pronto per l'emergenza.

Tuta protettiva: Tuta protettiva**Controlli dell'esposizione ambientale**

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

(continua a pagina 7)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 6)

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Forma:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Caratteristico
Soglia olfattiva:	Non definita.
Punto di fusione/punto di congelamento:	Nessuna informazione disponibile.
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Nessuna informazione disponibile.
Infiammabilità	Nessuna informazione disponibile.
Limite di esplosività inferiore e superiore	
Inferiore:	1,5 Vol % (propellente)
Superiore:	13 Vol% (propellente)
Punto di infiammabilità:	Nessuna informazione disponibile.
Temperatura di autoaccensione:	Nessuna informazione disponibile.
Temperatura di decomposizione:	Nessuna informazione disponibile.
ph	Non applicabile.
Viscosità:	
dinamica:	Nessuna informazione disponibile.
Solubilità	
acqua:	Parzialmente solubile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Nessuna informazione disponibile.
Tensione di vapore:	< 0,7 MPa
Densità a 20 °C:	≈ 0,8 g/cm ³

9.2 Altre informazioni

Temperatura di accensione:	> 350 °C (propellente)
Proprietà esplosive:	Nessuna informazione disponibile.
COV (CE):	0,998 kg/kg
Proprietà comburenti:	Nessuna informazione disponibile.

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Esplosivi	non applicabile
Gas infiammabili	non applicabile
Aerosol	
Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.	
Gas comburenti	non applicabile
Gas sotto pressione	non applicabile
Liquidi infiammabili	non applicabile
Solidi infiammabili	non applicabile
Sostanze e miscele autoreattive	non applicabile
Liquidi piroforici	non applicabile
Solidi piroforici	non applicabile
Sostanze e miscele autoriscaldanti	non applicabile
Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua	non applicabile
Liquidi comburenti	non applicabile
Solidi comburenti	non applicabile
Perossidi organici	non applicabile
Sostanze o miscele corrosive per i metalli	non applicabile

(continua a pagina 8)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 7)

Esplosivi desensibilizzati

non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività**10.1 Reattività** Stabile nelle condizioni raccomandate per il trasporto e lo stoccaggio.**10.2 Stabilità chimica** Non sono note reazioni pericolose se conservato e manipolato correttamente.**10.3 Possibilità di reazioni pericolose**

Data l'elevata pressione del vapore in caso di aumento della temperatura esiste il pericolo di scoppio dei contenitori.

Reazioni esotermiche con acidi aggressivi.

10.4 Condizioni da evitare

Calore, fiamme aperte, elettricità statica; in condizioni normali di utilizzo non sono note reazioni pericolose.

10.5 Materiali incompatibili Acidi forti, agenti ossidanti forti**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi**

In caso di fumo derivato da incendio, possono formarsi monossidi di carbonio, fuliggine, idrocarburi e aldeidi a causa di combustione imperfetta e termolisi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008****Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

Non ci sono dati per la tossicità.

CAS: 141-78-6 acetato di etile

orale	DL50	4934 mg/kg (coniglio)
cutanea	DL50	> 20 g/kg (coniglio)
per inalazione	DL50/2h	29,3 mg/l (ratto)

CAS: 67-64-1 acetone

orale	DL50	5.800 mg/kg (ratto)
per inalazione	CL50/4h	76 mg/l

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può provocare sonnolenza o vertigini.

(continua a pagina 9)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 8)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Esperienze sull'uomo:**

Inalazione di vapori: causa mal di testa, sonnolenza, capogiri, nausea e può portare fino allo svenimento.

Contatto con la pelle: il contatto frequente e duraturo con la pelle può causare irritazione e secchezza della cute.

Contatto con gli occhi: irritante (arrossamento, bruciore)

Ingerimento: causa nausea, debolezza, influisce sul sistema nervoso centrale

11.2 Informazioni su altri pericoli**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Nessuno dei componenti è contenuto.**SEZIONE 12: Informazioni ecologiche****12.1 Tossicità****Tossicità acquatica:**

Non ci sono dati per l'ecotossicità.

CAS: 141-78-6 acetato di etile

CE50/48h	5600 mg/l (alga, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
	610 mg/l (pulci d'acqua, <i>Daphnia magna</i>)
CL50/96h	230 mg/l (<i>Pimephales promelas</i>)
NOEC/21d	2,4 mg/l (pulci d'acqua, <i>Daphnia magna</i>) (OECD 211)
NOEC/32d	> 9,65 mg/l (<i>Pimephales promelas</i>)

CAS: 67-64-1 acetone

LC50/48h	8800 mg/l (pulci d'acqua, <i>Daphnia magna</i>)
CL50/96h	5540 mg/l (trota iridea, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)

12.2 Persistenza e degradabilità Biodegradabile.**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Il prodotto presenta un basso potenziale di bioaccumulo.**12.4 Mobilità nel suolo** Elevata mobilità.**12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB** Non applicabile.**12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.

12.7 Altri effetti avversi Non disperdere nell'ambiente.**SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento****13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti****Consigli:**

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. Riciclare se possibile altrimenti rivolgersi ad una azienda autorizzata per smaltimento rifiuti industriali.

Catalogo europeo dei rifiuti

16 05 04: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

(continua a pagina 10)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

15 01 10: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

(Segue da pagina 9)

Imballaggi non puliti:**Consigli:**

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1 Numero ONU o numero ID****ADR, IMDG, IATA** UN1950**14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto****ADR** 1950 AEROSOL**IMDG** AEROSOLS**IATA** AEROSOLS, flammable**14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto****ADR****Classe** 2 5F Gas**Etichetta** 2.1**IMDG, IATA****Class** 2.1**Label** 2.1**14.4 Gruppo d'imballaggio****ADR, IMDG, IATA** non applicabile**14.5 Pericoli per l'ambiente**

Non applicabile.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Gas

N° identificazione pericolo (Numero Kemler): -**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa
conformemente agli atti dell'IMO**

Non applicabile.

UN "Model Regulation":

UN1950, AEROSOL, 2.1

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela****Disposizioni nazionali:** -

(continua a pagina 11)

Scheda di dati di sicurezza
sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 07.10.2021

Revisione: 05.10.2021

Nome commerciale: Foam Remover

(Segue da pagina 10)

COV (CE): 0,998 kg/kg**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.**SEZIONE 16: Altre informazioni**

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Frasei rilevanti

H220 Gas altamente infiammabile.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Ulteriori dati:

Classificazione e procedura utilizzata per derivarla a norma del regolamento (CE) 1272/2008 in relazione alle miscele: Metodo di calcolo

Abbreviazioni e acronimi:

CLP: Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
CAS: numero del Chemical Abstracts Service
EINECS: lista europea delle sostanze chimiche notificate
GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
DNEL: livello derivato senza effetto
PNEC: prevedibili concentrazioni prive di effetti
CL50: Concentrazione letale di 50%
DL50: Dose letale di 50 %
CE50: Concentrazione efficace di 50%
NOEC: Concentrazione alla quale non si osservano effetti (non observed effect concentration).
PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile
ADR: Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei
Flam. Gas 1A: Gas infiammabili – Categoria 1A
Aerosol 1: Aerosol – Categoria 1
Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione – Gas compresso
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

*** Dati modificati rispetto alla versione precedente -**