

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 07.10.2021

Número de versión 1

Revisión: 05.10.2021

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1 Identificador de producto****Nombre comercial:** FOAM REMOVER**UFI:** GJS2-4086-800T-FMNE**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados****Utilización del producto / de la elaboración** Eliminación de restos de espuma PU no endurecida**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

ROTHO BLAAS SRL

Viadell'Adige N.21, I-39040 Cortaccia (BZ) Italia

Tel.: +39 0471818400; Fax: +39 0471818484

reach@rothoblaas.com

1.4 Teléfono de emergencia:

Servicio de Información Toxicológica (SIT), Teléfono: + 34 91 562 04 20 (solo emergencias toxicológicas)

Información en español (24h/365 días)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

Aerosol 1 H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritación ocular grave.

STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

2.2 Elementos de la etiqueta**Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Pictogramas de peligro

GHS02 GHS07

Palabra de advertencia Peligro**Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

acetato de etilo

acetona

Indicaciones de peligro

H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P261 Evitar respirar el aerosol.

(se continua en página 2)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 1)

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Datos adicionales:

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

2.3 Otros peligros

Resultados de la valoración PBT y mPmB

La mezcla no satisface los criterios de PBT o mPmB según el reglamento (CE) 1907/2006.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Descripción: Mezcla formada por las sustancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

Componentes peligrosos:

CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Nº Índice:: 607-022-00-5 Reg. Nº: 01-2119475103-46	acetato de etilo Flam. Líq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	40-65%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Nº Índice:: 606-001-00-8 Reg. Nº: 01-2119471330-49	acetona Flam. Líq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	25-45%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Nº Índice:: 601-004-00-0 Reg. Nº: 01-2119485395-27	isobutano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	10-20%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Nº Índice:: 601-003-00-5 Reg. Nº: 1-2119486944-21	propano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	3-10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Nº Índice:: 601-004-00-0 Reg. Nº: 01-2119474691-32	butano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≤ 1%

Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Instrucciones generales:

En caso de accidente o malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

(se continua en página 3)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 2)

No administrar nunca a una persona inconsciente, por ejemplo, por la boca.

En caso de inhalación del producto:

Trasladarse a un espacio abierto. Mantener al paciente en reposo y abrigado.

En caso de contacto con la piel:

Quitar toda la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua abundante. En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.

En caso de con los ojos:

Retirar las lentes de contacto. Enjuagar con abundante agua, también debajo de los párpados, al menos durante 15 minutos. En caso de trastornos persistentes consultar un médico.

En caso de ingestión:

En caso de uso previsto, no se contempla la ingestión.

Enjuagar boca con agua (solo si la persona accidentada está consciente).

NO provocar el vómito. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Inhalación de vapores: causa dolor de cabeza, adormecimiento, sensación de mareo, náuseas, puede provocar desmayo.

Contacto con piel: el contacto frecuente y permanente con la piel puede provocar irritación cutánea; elimina la grasa de la piel.

Contacto con ojos: irritante (enrojecimiento, ardor)

Ingestión: causa náuseas, abatimiento, afecta al sistema nervioso central.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratar sintomáticamente. No existe antídoto específico.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**5.1 Medios de extinción**

Sustancias extintoras apropiadas: Dióxido de carbono (CO₂), polvo extintor, arena, tierra

Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Los productos contienen líquidos y vapores altamente inflamables. En caso de incendio, se genera humo que puede contener óxidos de carbono, hollín, hidrocarburos y aldehídos por mala combustión y termólisis.

Riesgo de reventón por calentamiento. Mezcla de vapor/aire potencialmente explosiva. Los vapores son más pesados que el aire. Debido a la distribución cerca del suelo, se puede dar un encendido inverso en fuentes de ignición alejadas.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**Equipo especial de protección:**

No aspirar los gases provocados por el incendio o explosión.

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo y un traje de protección total.

Indicaciones adicionales

Use agua pulverizada para enfriar los recipientes cerrados. El agua de extinción contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.

(se continua en página 4)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 3)
Los restos de incendio así como el agua de extinción contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la inhalación de vapores.

No respirar el aerosol.

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

Eliminar todas las fuentes de ignición.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.

Encauzar en caso de cantidades mayores.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Absorba con material absorbente no combustible (por ejemplo, arena, tierra, diatomita, vermiculita).

Verter en depósitos apropiados de recuperación o desechables.

Limpiar superficies contaminadas con mucha agua y detergente.

6.4 Referencia a otras secciones

Ver sección 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver sección 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**7.1 Precauciones para una manipulación segura**

Observar las precauciones habituales en el manejo de productos químicos. Siga exactamente las instrucciones de utilización.

Utilícese sólo en zonas bien aireadas.

No respirar los vapores/el aerosol.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Lávese las manos antes de los descansos y al final de trabajo.

Prevención de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Recipiente bajo presión. Protegerlo de la luz solar directa y de temperaturas superiores a 50°C. Incluso después de la utilización, no abrirlo con fuerza ni quemarlo.

No rociar sobre llamas o cuerpos incandescentes.

Tomar medidas contra las cargas electrostáticas.

En combinación con el aire, los vapores pueden formar una mezcla explosiva.

No utilizar herramientas que produzcan chispas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:**

Almacenar en el envase original. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.

(se continua en página 5)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 4)

Obsérvese la normativa para el almacenamiento de envases a presión.

Normas en caso de un almacenamiento conjunto:

Manténgase separado de alimentos, bebidas y piensos.

No almacenar junto con sustancias comburentes y autoinflamables.

Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Proteger del calor y de la luz directa del sol.

7.3 Usos específicos finales Refiérase a las instrucciones de uso.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

CAS: 141-78-6 acetato de etilo

LEP | Valor de corta duración: 1468 mg/m³, 400 ppm; Valor de larga duración: 734 mg/m³, 200 ppm; VLI

CAS: 67-64-1 acetona

LEP | Valor de larga duración: 1210 mg/m³, 500 ppm; VLB, VLI

CAS: 74-98-6 propano

LEP | Valor de larga duración: 1000 ppm

CAS: 106-97-8 butano

LEP | Valor de larga duración: 1000 ppm

Información reglamentaria LEP: Límites de exposición profesional para agentes químicos

DNEL:

acetato de etilo (CAS 141-78-6):

trabajadores, DNEL, efectos agudos sistémicos y locales, inhalación 1468 mg/m³

trabajadores, DNEL, efectos crónicos sistémicos y locales, inhalación 734 mg/m³

trabajadores, DNEL, efectos crónicos, cutáneo 63 mg/kg p.c./día

consumidores, DNEL, efectos agudos sistémicos y locales, inhalación 734 mg/m³

consumidores, DNEL, efectos crónicos, cutáneo 37 mg/kg p.c./día

consumidores, DNEL, efectos crónicos, oral 4.5 mg/kg p.c./día

consumidores, DNEL, efectos crónicos sistémicos y locales, inhalación 367 mg/m³

acetona (CAS 67-64-1):

trabajadores, DNEL, efectos agudos locales, inhalación 2420 mg/m³

trabajadores, DNEL, efectos crónicos sistémicos, inhalación 1210 mg/m³

trabajadores, DNEL, efectos crónicos sistémicos, cutáneo 186 mg/kg p.c./día

consumidores, DNEL, efectos crónicos sistémicos, cutáneo, oral 62 mg/kg p.c./día

consumidores, DNEL, efectos crónicos sistémicos, inhalación 200 mg/m³

PNEC:

acetato de etilo (CAS 100-42-5):

aqua dulce 0,24 mg/l, aqua marina 0,024 mg/l

sedimentos de aqua dulce 1,15 mg/kg, marinos 0,115 mg/kg

liberación esporádica 1,65 mg/l; planta depuradora 650 mg/l; tierra 0,148 mg/kg

acetona (CAS 67-64-1):

aqua dulce 10,6 mg/l, aqua marina 1,6 mg/l

sedimentos de aqua dulce 30,4 mg/kg, marinos 3,04 mg/kg

liberación esporádica 21 mg/l, planta depuradora 100 mg/l; tierra 29,5 mg/kg

(se continua en página 6)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 5)

Componentes con valores límite biológicos:

CAS: 67-64-1 acetona

VLB	50 mg/l
	Muestra: orina
	Momento de Muestero: Final de la jornada laboral
	Indicador Biológico: acetona

Información reglamentaria VLB: Límites de exposición profesional para agentes químicos

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Medidas generales de protección e higiene:

Evitar cualquier contacto innecesario con el producto. No comer, beber ni fumar en el lugar de trabajo, y procurar la máxima limpieza.

No respirar los gases /vapores /aerosoles.

Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Guardar la ropa protectora por separado.

Las mujeres embarazadas deben evitar imperativamente la aspiración y el contacto con la piel.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Protección respiratoria:

En caso de concentración superior a los valores AGW (límite de exposición profesional), se debe usar un equipo de protección respiratoria con certificación adecuada.

Equipo de protección respiratoria con filtro combinado para vapores y partículas (EN 14387). Equipamiento de filtro con filtro A.

Protección de las manos



Guantes resistentes a productos químicos (clasificados según norma EN 374)

Deséchelos cuando estén contaminados por dentro, cuando se perforen o cuando la contaminación en el exterior no se pueda quitar.

Material de los guantes

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

La selección final del material de los guantes se tiene que realizar teniendo en cuenta el tiempo de rotura, la tasa de permeación y la degradación.

Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

Protección de los ojos/la cara



Gafas de protección lateral (EN 166)

Tenga a mano un lavaojos en caso de emergencia.

Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

(se continua en página 7)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 6)

Controles de exposición medioambiental
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas. Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas	
Forma:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Característico
Umbral olfativo:	No determinado.
Punto de fusión / punto de congelación	Sin datos disponibles.
Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Sin datos disponibles.
Inflamabilidad	Sin datos disponibles.
Límite superior e inferior de explosividad	
Inferior:	1,1 %(v) (propelente)
Superior:	13 %(v) (propelente)
Punto de inflamación:	Sin datos disponibles.
Temperatura de auto-inflamación:	Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición:	No determinado.
pH	No aplicable.
Viscosidad:	
dinámica:	Sin datos disponibles.
Solubilidad	
agua:	Parcialmente soluble.
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua:	Sin datos disponibles.
Presión de vapor:	< 0,7 MPa
Densidad a granel a 20 °C:	≈ 0,8 g/cm³
9.2 Otros datos	
Temperatura de ignición:	> 350 °C (propelente)
Propiedades explosivas:	Sin datos disponibles.
COV (CE):	0,998 kg/kg
Propiedades oxidantes:	Sin datos disponibles.
Información relativa a las clases de peligro físico	
Explosivos	suprimido
Gases inflamables	suprimido
Aerosoles	
Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.	
Gases comburentes	suprimido
Gases a presión	suprimido
Líquidos inflamables	suprimido
Sólidos inflamables	suprimido
Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente	suprimido
Líquidos pirofóricos	suprimido
Sólidos pirofóricos	suprimido

(se continua en página 8)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 7)

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo	suprimido
Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua	suprimido
Líquidos comburentes	suprimido
Sólidos comburentes	suprimido
Peróxidos orgánicos	suprimido
Corrosivos para los metales	suprimido
Explosivos no sensibilizados	suprimido

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad Estable bajo las condiciones de almacenamiento o de transporte recomendadas.

10.2 Estabilidad química Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Debido a la elevada presión del vapor, al aumentar la temperatura existe riesgo de que los recipientes revienten. Reacciones exotérmicas con ácidos fuertes.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calor, llamas abiertas, electricidad estática: en condiciones de uso normales, no se conocen reacciones peligrosas.

10.5 Materiales incompatibles: Ácidos fuertes y agentes oxidantes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos:

En caso de incendio, se genera humo que puede contener óxidos de carbono, hollín, hidrocarburos y aldehídos por mala combustión y termólisis.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Valores LD/LC50 relevantes para la clasificación:

No se disponen de datos de ensayo.

CAS: 141-78-6 acetato de etilo

oral	DL50	4934 mg/kg (rbt)
dermal	DL50	> 20 g/kg (conejo)
inhalatorio	DL50/2h	29,3 mg/l (rata)

CAS: 67-64-1 acetona

oral	DL50	5.800 mg/kg (rata)
inhalatorio	CL50/4h	76 mg/l

Corrosión o irritación cutáneas

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Provoca irritación ocular grave.

Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

(se continua en página 9)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 8)

Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Puede provocar somnolencia o vértigo.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones toxicológicas adicionales:

Inhalación de vapores: causa dolor de cabeza, adormecimiento, sensación de mareo, náuseas, puede provocar desmayo.

Contacto con piel: el contacto frecuente y permanente con la piel puede provocar irritación cutánea; elimina la grasa de la piel.

Contacto con ojos: irritante (enrojecimiento, ardor)

Ingestión: causa náuseas, abatimiento, afecta al sistema nervioso central.

11.2 Información relativa a otros peligros

Propiedades de alteración endocrina Ninguno de los componentes está incluido en una lista.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

Toxicidad acuática:

No se disponen de datos de ensayo.

CAS: 141-78-6 acetato de etilo

CE50/48h	5600 mg/l (alga, Desmodesmus subspicatus)
	610 mg/l (pulga acuática grande, Daphnia magna)
CL50/96h	230 mg/l (Pimephales promelas)
NOEC/21d	2,4 mg/l (pulga acuática grande, Daphnia magna) (OECD 211)
NOEC/32d	> 9,65 mg/l (Pimephales promelas)

CAS: 67-64-1 acetona

CL50/48h	8800 mg/l (pulga acuática grande, Daphnia magna)
CL50/96h	5540 mg/l (trucha irisada, Oncorhynchus mykiss)

12.2 Persistencia y degradabilidad biodegradable

12.3 Potencial de bioacumulación El producto tiene un bajo potencial de bioacumulación.

12.4 Movilidad en el suelo Ligeramente móvil en suelos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB No aplicable.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Para obtener información sobre las propiedades disruptoras endocrinas, véase la sección 11.

12.7 Otros efectos adversos Evitar su liberación al medio ambiente.

(se continua en página 10)

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 9)

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación:



No desechar los restos ni el stock antiguo en la basura doméstica. No vaciar los restos por el desagüe ni en el retrete; en su lugar, entregar en un punto de recogida de residuos especiales.

Catálogo europeo de residuos

16 05 04: Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

15 01 10: Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Embalajes sin limpiar

Recomendación:

Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

Entregar los recipientes no vacíos del todo en puntos de recogida de residuos especiales y no desechar en la basura doméstica.

Incluso tras su uso, no abrir a la fuerza ni quemar.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1 Número ONU o número ID

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR 1950 AEROSOLS

IMDG AEROSOLS

IATA AEROSOLS, flammable

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR



Clase 2 5F Gases

Etiqueta 2.1

IMDG, IATA



Class 2.1

Label 2.1

14.4 Grupo de embalaje

ADR, IMDG, IATA suprimido

14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Gases

(se continua en página 11)

**Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31**

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

(se continua en página 10)

**Número de identificación de peligro (Número
Kemler):**

-

**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI**

No aplicable.

"Reglamentación Modelo" de la UNECE:

UN 1950 AEROSOL, 2.1

SECCIÓN 15: Información reglamentaria**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la
sustancia o la mezcla****Disposiciones nacionales:**

En virtud del Reglamento sobre sustancias peligrosas, en su última versión vigente, el producto precisa etiquetado.

COV (CE): 0,998 kg/kg**15.2 Evaluación de la seguridad química:** Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.**SECCIÓN 16: Otra información**Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de
cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.**Frases relevantes**

H220 Gas extremadamente inflamable.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Indicaciones adicionales:Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento
(CE) n° 1272/2008: Método de cálculo**Abreviaturas y acrónimos:**

CLP: Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (CE) n° 1272/2008

CAS: número registro del Servicio de resúmenes químicos

EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas

SGA: Sistema Globalmente Armonizado (GHS)

DNEL: nivel sin efecto derivado

PNEC: concentración prevista sin efecto

CL50: concentración letal de 50%.

DL50: dosis letal de 50%.

CE50: concentración efectiva de 50%.

NOEC/NOEL: concentración/nivel sin efecto observable.

PBT: sustancia persistente, bioacumulable y tóxica

mPmB: sustancia muy persistente y muy bioacumulable

ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional

Flam. Gas 1A: Gases inflamables – Categoría 1A

Aerosol 1: Aerosoles – Categoría 1

Press. Gas (Comp.): Gases a presión – Gas comprimido

Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables – Categoría 2

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritación ocular – Categoría 2

(se continua en página 12)

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 07.10.2021

Revisión: 05.10.2021

Nombre comercial: FOAM REMOVER

STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) – Categoría 3

(se continua en página 11)

*** Datos modificados en relación a la versión anterior -**