

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: SILENT FOAM B2**UFI:** AET2-6055-A00S-21G2

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza / del preparato Sigillante poliuretano

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore:

ROTHO BLAAS SRL

Via dell'Adige 2/1 - I - 39040 Cortaccia (BZ)

Tel.: +39 0471818400

e-mail: reach@rothoblaas.com

1.4 Informazioni di emergenza

Consulta l'elenco dei CAV attivi 24 ore al giorno:

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo: 800.883.300

CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze: 055.794.7819

CAV Azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia - Foggia: 800.183.459

CAV Ospedale Niguarda - Milano: 02.6610.1029

CAV Azienda Ospedaliera A. Cardarelli - Napoli: 081.545.3333

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia: 0382.24.444

CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" - Roma: 06.6859.3726

CAV Policlinico « A. Gemelli » - Roma: 06.305.4343

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma: 06.4997.8000

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona: 800.011.858

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Aerosol 1 H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

Acute Tox. 4 H332 Nocivo se inalato.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

Resp. Sens. 1 H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Carc. 2 H351 Sospettato di provocare il cancro.

STOT SE 3 H335 Può irritare le vie respiratorie.

STOT RE 2 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Ulteriori dati:

Le bombolette aerosol sono sottoposte a pressione costante! Proteggere dalla luce solare e da temperature superiori a 50 °C. Il contatto con l'aria può provocare la formazione di miscele esplosive.

Le persone con elevata sensibilità delle vie respiratorie (ad es. asma, bronchite cronica) non devono entrare in contatto con questo prodotto.

I sintomi possono durare per diverse ore in caso di sovraesposizione delle vie respiratorie. Polveri, vapori e aerosol sono particolarmente pericolosi per le vie respiratorie.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07 GHS08

Avvertenza Pericolo

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

difenilmetan-4,4'-diisocianato

Indicazioni di pericolo

- H222 Aerosol altamente infiammabile.
- H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.
- H332 Nocivo se inalato.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351 Sospettato di provocare il cancro.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Consigli di prudenza

- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.
- P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
- P261 Evitare di respirare i vapori/gli aerosol.
- P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280 Indossare guanti di protezione / occhiali di protezione.
- P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P314 In caso di malessere, consultare un medico.
- P405 Conservare sotto chiave.
- P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C.
- P501 Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza conformemente all'allegato XVII del regolamento (EC) 1907/2006 rispettivamente V del regolamento (EC) 552/2009:

A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata.

2.3 Altri pericoli

Risultati della valutazione PBT e vPvB

La miscela non rispetta i criteri per PBT e vPvB ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2
Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2 Miscele
Descrizione:

Prepolimero (miscela di poliolo ed isocianato polimerico) con propellente a basso punto di ebollizione senza freon.

Sostanze pericolose:

CAS: 101-68-8 EINECS: 202-966-0 Numero indice: 615-005-00-9 Reg. No.: 01-2119457014-47	difenilmetan-4,4'-diisocianato Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335, EUH204 Limiti di concentrazione specifici: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334: C ≥ 0,1 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %	30 - 60%
CAS: 1244733-77-4 Numeri CE: 807-935-0 Reg. No.: 01-2119486772-26	prodotti di reazione di tricloruro di fosforile e 2-metilossirano Acute Tox. 4, H302	20 - <23%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Numero indice: 601-004-00-0	isobutano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	5 - 10%
CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Numero indice: 603-019-00-8 Reg. No.: 01-2119472128-37	dimetiletere Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	5 - 10%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Numero indice: 601-003-00-5	propano Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	1 - 5%
CAS: 111-46-6 EINECS: 203-872-2 Numero indice: 603-140-00-6	2,2'-ossidietanolo Acute Tox. 4, H302	1 - <2%

Ulteriori indicazioni:

Fosfato di tris-(2,2-dicloro-1-metiletere) (CAS 1244733-7-4): Sostanza UVCB (sostanza di composizione sconosciuta o variabile, un prodotto di reazione complesso o un materiale biologico)

Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Indicazioni generali:

In qualsiasi caso consultare un medico mostrandogli questa scheda e l'etichetta del prodotto.

Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

Scheda di dati di sicurezza
ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2**Inalazione:**

Portare all'aria aperta. Mettere l'interessato in posizione di riposo e mantenerlo al caldo.
In caso di disturbi consultare il medico.

Contatto con la pelle:

Rimuovere gli abiti contaminati, lavare con abbondante acqua e sapone le parti interessate.
In caso l'irritazione persista consultare un medico.

Contatto con gli occhi:

Togliere le eventuali lenti a contatto. Lavare immediatamente con molta acqua per 15 minuti tenendo le palpebre ben aperte. In caso l'irritazione persista consultare un medico.

Ingestione:

Dopo l'ingestione: non è necessario, poiché si tratta di uno spray aerosol. Mantenere la persona colpita calma e tenerla al caldo.
In caso di sintomi, consultare immediatamente un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

L'inalazione può causare irritazione delle mucose delle vie respiratorie in persone sensibili.
Può causare irritazione cutanea locale (arrossamento, prurito). Sgrassa e secca la pelle.
Può irritare localmente la congiuntiva (arrossamento, bruciore agli occhi, lacrimazione).
Può causare irritazione del tratto digestivo associata a dolore addominale e nausea; possono verificarsi anche vomito e diarrea.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Terapia sintomatica.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio**5.1 Mezzi di estinzione**

Mezzi di estinzione idonei: Anidride carbonica, polvere estinguente, sabbia, terra

Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Acqua

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

I prodotti contengono vapori e liquidi leggermente infiammabili. In caso di fumo derivato da incendio, possono formarsi monossidi di carbonio, fuliggine, idrocarburi e aldeidi a causa di combustione imperfetta e termolisi. Pericolo di scoppio per surriscaldamento. Miscele di vapore/aria a rischio di esplosione. I vapori sono più pesanti rispetto all'aria. A causa della ripartizione vicino al suolo è possibile una re-ignizione su fonti di accensione rimosse.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**Mezzi protettivi specifici:**

In caso d'incendio indossare un autorespiratore ed indumenti protettivi.
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.

Altre indicazioni

Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo. Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immetterle nelle fognature o nelle acque reflue.
I residui d'incendio devono essere eliminati in conformità con le disposizioni legislative vigenti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Osservare le indicazioni della limitazione di esposizione ed indossare la tuta di protezione personale (vedi sezione 8).

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Non respirare i vapori/gli aerosol.
Allontanare le persone non equipaggiate. Garantire una ventilazione sufficiente.
Allontanare fonti infiammabili.

6.2 Precauzioni ambientali

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Coprire con sabbia o terra umida.
Lasciare invecchiare il prodotto e rimuovere meccanicamente.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Rimuovere i residui freschi con schiuma detergente di PU.

Ulteriori dati: Il materiale si indurisce automaticamente quando viene esposto all'aria.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere sezione 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere sezione 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Durante la manipolazione fare attenzione alle usuali precauzioni per l'utilizzo dei prodotti chimici. Attenersi alle istruzioni per l'uso.
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Non respirare i gas/vapori/aerosoli.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:



Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Fare in modo di prevenire le scariche elettrostatiche.
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C, per esempio da lampade ad incandescenza. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
I vapori sono più pesanti dell'aria. Possono spargersi sul suolo e formare miscele esplosive con l'aria.
Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Mantenere sempre ben chiusi i contenitori. Conservare in ambienti freschi e asciutti.
Osservare le disposizioni amministrative relative allo stoccaggio di spray.
Materiale adatto per il contenitore: FE (40) o ALU (41)

Indicazioni sullo stoccaggio misto: Conservare separatamente da alimenti, bevande e mangimi.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

7.3 Usi finali particolari Sigillante

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:
CAS: 101-68-8 difenilmetan-4,4'-diisocianato

TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 0,051 mg/m³, 0,005 ppm

CAS: 75-28-5 isobutano

TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 1000 ppm

CAS: 115-10-6 dimetiletere

IOELV (EU) | Valore a lungo termine: 1920 mg/m³, 1000 ppm

VL (Italia) | Valore a lungo termine: 1920 mg/m³, 1000 ppm

CAS: 74-98-6 propano

TWA (Italia) | Valore a lungo termine: 1000 ppm

Informazioni sulla regolamentazione

IOELV (EU): (EU) 2019/1831

TWA (Italia): Valori Limite di Soglia

VL (Italia): D.lgs. n. 81/2008

Valori DNEL:

Metilene difenil diisocianato (CAS 101-68-8):

Lavoratori, effetti sistemici e locali acuti, inalazione 0,1 mg/m³

Lavoratori, effetti sistemici e locali a lungo termine, inalazione 0,05 mg/m³

Lavoratori, effetti locali acuti, dermale 28,7 mg/cm²

Lavoratori, effetti sistemici acuti, dermale 50 mg/kg p.c./giorno

Consumatori, effetti sistemici acuti, orale 20 mg/kg p.c./giorno

Consumatori, effetti sistemici e locali acuti, inalazione 0,05 mg/m³

Consumatori, effetti sistemici e locali a lungo termine, inalazione 0,025 mg/m³

Consumatori, effetti locali acuti, dermale 17,2 mg/cm²

Consumatori, effetti sistemici acuti, dermale 25 mg/kg p.c./giorno

Prodotti di reazione di tricloruro di fosforile e 2-metilossirano (CAS 1244733-77-4):

Lavoratori, effetti sistemici acuti, inalazione 22,6 mg/m³

Lavoratori, effetti sistemici a lungo termine, dermale 8,2 mg/cm²

Consumatori, effetti sistemici acuti, orale 2 mg/kg p.c./giorno

Consumatori, effetti sistemici acuti, inalazione 5,6 mg/m³

Consumatori, effetti sistemici a lungo termine, orale 0,52 mg/kg p.c./giorno

Consumatori, effetti sistemici a lungo termine, inalazione 1,45 mg/m³

Consumatori, effetti sistemici a lungo termine, dermale 1,04 mg/kg p.c./giorno

Valori PNEC:

Metilene difenil diisocianato (CAS 101-68-8):

Acqua dolce 1 mg/l, acqua di mare 0,1 mg/l

Rilascio sporadico 10 mg/l; impianto di trattamento dei liquami 1 mg/l; sole 1 mg/kg

Sedimenti (acqua dolce, marino): non è prevista l'esposizione dei sedimenti.

Prodotti di reazione di tricloruro di fosforile e 2-metilossirano (CAS 1244733-77-4):

Acqua dolce 0,32 mg/l, acqua di mare 0,032 mg/l

Sedimenti: acqua dolce 1,15 mg/kg, marino 19,1 mg/kg

Sole 0,34 mg/kg, impianto di trattamento dei liquami 11,5 mg/l

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Norme generali di protezione di igiene del lavoro:

Evitare ogni contatto inutile con il prodotto. Non mangiare, bere o fumare sul posto di lavoro e badare a una pulizia accurata.

Evitare contatto con gli occhi e contatto cutaneo come anche l'inalazione.

Immediatamente rimuovere d'indumenti contaminati e/o impregnati e lo riutilizzare solo dopo una depurazione accurata.

Lavare accuratamente dopo l'uso.

Le donne in stato di gravidanza devono evitare assolutamente l'inalazione e il contatto con la pelle.

Protezione respiratoria

In condizioni di scarsa ventilazione utilizzare una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)

Protezione delle mani



Guanti di gomma impermeabili ai prodotti chimici conformi alla norma EN 374.

In caso di contaminazione internamente o di danneggiamento o sì la contaminazione esterna non può essere rimosso, smaltire il prodotto.

Materiale dei guanti

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

Gomma butilica (spessore ≥ 0.5 mm), gomma fluorurata (spessore ≥ 0.4 mm), polietilene clorurato, EVAL, policloroprene (neoprene, spessore ≥ 0.5 mm), gomma nitrile/butadiene NBR, spessore ≥ 0.35 mm), cloruro di polivinile (PVC)

Tempo di passaggio: ≥ 480 minuti

Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

Protezione degli occhi/del volto



Occhiali protettivi conforme alla norma EN 166.

Tuta protettiva:

Tuta protettiva

Far pulire regolarmente gli indumenti protettivi da personale specializzato.

Controlli dell'esposizione ambientale

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Se il prodotto è defluito in un corso d'acqua, in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Forma:	Liquido in bombole aerosol
Colore:	Nessuna informazione disponibile.
Odore:	Nessuna informazione disponibile.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

Punto di fusione/punto di congelamento:	< 0 °C (MDI, ISO 3016)
Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Non applicabile a causa di aerosol.
Infiammabilità	Estremamente infiammabile
Limite di esplosività inferiore e superiore	
Inferiore:	1,5 Vol % (propellente)
Superiore:	16 Vol% (propellente)
Punto di infiammabilità:	> 200 °C (MDI, DIN 53171)
Temperatura di autoaccensione:	> 350 °C (propellente) > 500 °C (MDI, DIN 51794)
Temperatura di decomposizione:	Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare.
ph	Nessuna informazione disponibile.
Viscosità:	
dinamica:	≥ 200 mPas (MDI, DIN 53019, 20 °C)
Solubilità	
acqua:	Insolubile; reagisce con l'acqua
solventi organici:	Solubile prima dell'indurimento.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)	Non definito.
Tensione di vapore:	< 0,00001 hPa (MDI) < 0,7 mPa (propellente, 20 °C)
Densità a 20 °C:	1 g/cm ³
Densità di vapore relativa	Nessuna informazione disponibile.
9.2 Altre informazioni	
Proprietà esplosive:	Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive.
COV (CE):	0,2 kg/kg
Proprietà comburenti:	Nessuna informazione disponibile.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività Nessuna reazione se immagazzinato e manipolato secondo le indicazioni.

10.2 Stabilità chimica Stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

L'anidride carbonica viene prodotta dalla reazione con sostanze contenenti ossigeno attivo, tra cui l'acqua. Questo porta a un aumento della pressione e della temperatura in contenitori chiusi.

10.4 Condizioni da evitare

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, superfici riscaldate. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

Con il riscaldamento aumenta la pressione e il pericolo di scoppio.

10.5 Materiali incompatibili Evitare il contatto con agenti ossidanti e acidi forti. Reagisce con l'acqua.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.

In caso di incendio possono formarsi: monossidi di carbonio, ossidi di azoto, acidi cianidrici, prodotti di pirolisi tossici.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta Nocivo se inalato.**Valori DL/CL50 rilevanti per la classificazione:**

Non ci sono dati per la tossicità.

CAS: 1244733-77-4 prodotti di reazione di tricloruro di fosforile e 2-metilossirano

orale	LOAEL/13s	52 mg/kg (ratto)
	DL50	632 mg/kg (ratto, femmina)
cutanea	DL50	> 2.000 mg/kg (ratto)
per inalazione	CL50/4h	> 4,6 mg/l (ratto)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Provoca grave irritazione oculare.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Sospettato di provocare il cancro.

Tossicità per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Può irritare le vie respiratorie.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.**Ulteriori dati tossicologici:**

Difenilmetanodiisocianato, isomeri e emologhi: In caso di sovraesposizione esiste il pericolo, indipendentemente dalla concentrazione, di effetto irritante agli occhi, al naso, alla laringe e alle vie respiratorie. E' possibile la successiva comparsa di disturbi (problemi respiratori, tosse, asma). In persone molto sensibili queste reazioni possono già presentarsi anche in caso di concentrazioni di isocianato molto scarse. Il contatto prolungato con la pelle può provocare essiccazioni e irritazioni.

11.2 Informazioni su altri pericoli**Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**

Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrino.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità**Tossicità acquatica:**

Non ci sono dati per l'ecotossicità.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2
CAS: 9016-87-9 difenilmetanodiisocianato, isomeri e omologhi

CL50/96h	> 1.000 mg/l (pesce zebra, Danio rerio) (OCSE 203)
CE50/24h	> 1.000 mg/l (pulci d'acqua, Daphnia magna) (OCSE 202)
CE50/3h	> 100 mg/l (fanghi attivi) (OCSE 209)
CEr50/72h	> 1.640 mg/l (alga, Desmodesmus subspicatus) (OCSE 201)
CSEO/21g	> 10 mg/l (pulci d'acqua, Daphnia magna) (OCSE 202)

CAS: 1244733-77-4 prodotti di reazione di tricloruro di fosforile e 2-metilossirano

CL50/96h	51 mg/l (Pimephales promelas)
CE10/3h	191 mg/l (fanghi attivi)
CE50/48h	131 mg/l (pulci d'acqua, Daphnia magna)
CE50/3h	784 mg/l (fanghi attivi)
CEr50/72h	82 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OCSE 201)
CSEO/72h	13 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OCSE 201)
CSEO/21g	32 mg/l (pulci d'acqua, Daphnia magna) (OCSE 202)

Ulteriori dati: La schiuma PU non è solubile in acqua e si diffonde sulla superficie acquosa.

12.2 Persistenza e degradabilità

MDI: non facilmente biodegradabile.

Test: aerobico, inoculo: fangi attivi

Degradabilità: 0 %, 28 giorni (OCSE 302 C)

Prodotti di reazione di tricloruro di fosforile e 2-metilossirano (TCPP):

OCSE TG 302 A 95% - inerente (64 giorni)

OCSE TG 301 E 14% - non facilmente degradabile (28 giorni)

TCPP può essere considerato intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche. Tuttavia, ai fini della valutazione del rischio, la sostanza è valutata come "intrinsecamente biodegradabile che non soddisfa i criteri".

Emivita in acqua: acqua dolce > 365 giorni (pH 4, pH 7, pH 9; 50 °C).

Decomposizione alla luce: 50% (0,358 giorni), Biodegradabilità: intrinseca

12.3 Potenziale di bioaccumulo

MDI:

Fattore di bioconcentrazione (FBC): <14 (OCSE 305)

(Cyprinus carpio, tempo di esposizione 42 d, concentrazione 0,2 mg/l).

Nessun accumulo significativo negli organismi, la sostanza si idrolizza violentemente in acqua.

Prodotti di reazione di tricloruro di fosforile e 2-metilossirano: basso potenziale di bioaccumulo

Ottanolo/acqua Coefficiente di ripartizione (log Pow): 2,68

Fattore di bioconcentrazione (FBC): da 0,8 a 14 giorni

12.4 Mobilità nel suolo

Molto limitata dalla reazione chimica con l'acqua con la formazione di un prodotto non solubile (schiuma PU).

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB Non applicabile.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Vedere la sezione 11 per informazioni in merito alle proprietà dannose sul sistema endocrinale.

12.7 Altri effetti avversi

L'isocianato reagisce con l'acqua in corrispondenza dell'interfaccia, formando CO₂ e un prodotto insolubile solido con punto di fusione elevato (poliurea). Questa reazione viene fortemente favorita da sostanze tensioattive (ad es. saponi liquidi) e da solventi idrosolubili. Sulla base delle esperienze finora acquisite, la poliurea è inerte e non degradabile.

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Consigli:

Non smaltire i rifiuti o i resti insieme ai rifiuti domestici, non immettere nelle fognature. Consegnare agli smaltitori di rifiuti pericolosi.

Catalogo europeo dei rifiuti

15 01 10: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

15 01 04: imballaggi metallici

17 02 03: plastica

Imballaggi non puliti:

Consigli:

Lattine devono essere completamente svuotate e in conformità con le norme locali/nazionali, preferibilmente alimentare un riciclaggio o recupero. Lattine non completamente svuotate o scorte vecchie devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR	1950 AEROSOL
IMDG	AEROSOLS
IATA	AEROSOLS, flammable

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR



Classe	2 5F Gas
Etichetta	2.1
IMDG, IATA	



Class	2.1 Gas
Label	2.1

14.4 Gruppo d'imballaggio

ADR, IMDG, IATA non applicabile

14.5 Pericoli per l'ambiente

non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: Gas
N° identificazione pericolo (Numero Kemler): -

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa

conformemente agli atti dell'IMO non applicabile

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2**UN "Model Regulation":**

UN 1950 AEROSOL, 2.1

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Categoria Seveso P3a AEROSOL INFIAMMABILI**Restrizioni secondo l'Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006:**

L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.

Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).

Il diisocianato di metilendifenile (MDI), compresi alcuni monomeri specifici, è stato incluso nell'allegato XVII (voce 56) del Regolamento REACH con il Regolamento (CE) n. 552/2009.

I diisocianati, $O = C = N - R - N = C = O$, sono stati inclusi nell'allegato XVII (voce 74) del Regolamento REACH con il Regolamento (UE) 2020/1149.

COV (CE): 0,2 kg/kg**15.2 Valutazione della sicurezza chimica** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Frasi rilevanti

- H220 Gas altamente infiammabile.
- H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
- H302 Nocivo se ingerito.
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319 Provoca grave irritazione oculare.
- H332 Nocivo se inalato.
- H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335 Può irritare le vie respiratorie.
- H351 Sospettato di provocare il cancro.
- H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
- EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.

Ulteriori dati:

La classificazione della miscela è stata effettuata in base al punto 1.1.3.7, allegato I, parte 1 del Regolamento CLP.

Abbreviazioni e acronimi:

CLP: Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

CAS: numero del Chemical Abstracts Service

EINECS: lista europea delle sostanze chimiche notificate

GHS: sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

IOELV: valori limite indicativi di esposizione professionale

TWA: media ponderata in base al tempo

VL: valori limite di esposizione professionale

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 03.08.2023

Numero versione 1

Revisione: 03.08.2023

Nome commerciale: SILENT FOAM B2

DNEL: livello derivato senza effetto
PNEC: prevedibili concentrazioni prive di effetti
CL50: concentrazione letale di 50%
DL50: dose letale di 50 %
CE50: concentrazione efficace di 50%
CEr50: concentrazione media effettiva per il tasso di crescita
LOAEL: livello più basso a cui si osserva un effetto avverso
CSEO: concentrazione senza effetti osservati (No Observed Effect Concentration, NOEC)
OCSE: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD)
log Pow, Kow: coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua)
PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile
ADR: Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada
IMDG: Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose
IATA: Associazione internazionale dei trasporti aerei
COV: emissioni di composti organici volatili
Flam. Gas 1A: Gas infiammabili – Categoria 1A
Aerosol 1: Aerosol – Categoria 1
: Aerosol – Categoria 3
Press. Gas (Comp.): Gas sotto pressione – Gas compresso
Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Resp. Sens. 1: Sensibilizzazione delle vie respiratorie – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
Carc. 2: Cancerogenicità – Categoria 2
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3
STOT RE 2: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) – Categoria 2

*** Dati modificati rispetto alla versione precedente -**