

Sicherheitsdatenblatt

In Übereinstimmung mit Anhang II der REACH – Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Bezeichnung Hermetic Foam

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Beschreibung/Verwendung Einkomponentiger Polyurethanschaum.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname ROTHO BLAAS GMBH
Adresse Etschweg 2/1
Standort und Land 39040 Kurtatsch (BZ)
Italien
Tel. +39 0471 818400
Fax +39 0471 818484

E-mail der sachkundigen Person,
die für das Sicherheitsdatenblatt zuständig ist reach@rothoblaas.com

1.4. Notrufnummer

Für dringende Information wenden Sie sich an
Berlin +49-30-19240
Bonn: +49-228-19240
Erfurt: +49-361-730730
Freiburg: +49-761-19240
Göttingen: +49-551-383 180
Homburg/Saar: + 49-6841-19240
Mainz: + 49-6131-19240
München: +49-89-19240

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt ist gemäß den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CPL) (und nachfolgenden Änderungen und Anpassungen) als gefährlich eingestuft. Demnach ist dem Produkt ein Beiblatt über sicherheitsrelevante Daten nach den Vorschriften der Verordnung (EU) 2020/878. Eventuelle Zusatzangaben über Gesundheits- und/oder Umgebungsgefährdungen sind unter den Abschnitten 11 und 12 aufgeführt.

Gefahreinstufung und Gefahrangebe:

Aerosole, gefahrenkategorie 1	H222 H229	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Karzinogenität, gefahrenkategorie 2	H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Akute Toxizität, gefahrenkategorie 4	H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte exposition, gefahrenkategorie 2	H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
Augenreizung, gefahrenkategorie 2	H319	Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung Haut, gefahrenkategorie 2	H315	Verursacht Hautreizungen.
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige exposition, gefahrenkategorie 3	H335	Kann die Atemwege reizen.
Sensibilisierung der Atemwege, gefahrenkategorie 1B	H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sensibilisierung der Haut, gefahrenkategorie 1B	H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrkennzeichnung gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und darauffolgenden Änderungen und Anpassungen.

Gefahrenpiktogramme:



Signalwörter: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P251	Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412	Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C / 122°F aussetzen.
P501	Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften zuführen.
P102	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P211	Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P260	Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

Enthält: Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Zusätzliche Informationen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 552/2009 vom 22. Juni 2009:

Die Verwendung dieses Produkts kann bei Personen allergische Reaktionen auslösen, die auf Diisocyanate empfindlich reagieren. Personen mit Erkrankungen wie Asthma, Ekzemen oder Hautproblemen sollten den Kontakt –

auch den Hautkontakt –

mit diesem Produkt vermeiden. Dieses Produkt sollte nicht bei schlechter Belüftung verwendet werden, es sei denn, es wird eine Schutzmaske mit einem geeigneten Gasfilter verwendet (z. B. Typ A1 nach EN 14387).

Ab dem 24. August 2023 ist vor der industriellen oder beruflichen Nutzung eine entsprechende Schulung erforderlich.

2.3. Sonstige Gefahren

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthält das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten $\geq$ als 0,1%.

Das Produkt enthält keine Stoffe, die endokrinschädliche Eigenschaften in Konzentration von $\geq$ 0,1% aufweisen.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Angaben nicht zutreffend.

3.2. Gemische

Enthält:

Kennzeichnung	x = Konz. %	Klassifizierung (EG) 1272/2008 (CLP)
Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe		
CAS 9016-87-9	$57 \leq x < 69$	Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Resp. Sens. 1B H334, Skin Sens. 1B H317
CE 618-498-9		STA Inhalativ dämpfen: 11 mg/l
INDEX -		
Isobutan		
CAS 75-28-5	$9,8 \leq x < 14,9$	Flam. Gas 1A H220, Press. Gas H280, Anmerkung zur Einstufung gemäß Anhang VI der CLP-Verordnung: C, U
CE 200-857-2		
INDEX 601-004-00-0		
REACH Reg. 01-2119485395-27-xxxx		
Dimethylether		
CAS 115-10-6	$5 \leq x < 9,9$	Flam. Gas 1A H220, Press. Gas H280, Anmerkung zur Einstufung gemäß Anhang VI der CLP-Verordnung: U
CE 204-065-8		

INDEX 603-019-00-8

REACH Reg. 01-2119472128-37-xxxx

Propylencarbonat

CAS 108-32-7

$5 \leq x < 9,9$

Eye Irrit. 2 H319

CE 203-572-1

INDEX 607-194-00-1

PROPAN

CAS 74-98-6

$3 \leq x < 5$

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas (Liq.) H280, Anmerkung zur Einstufung gemäß Anhang VI der CLP-Verordnung: U

CE 200-827-9

INDEX 601-003-00-5

REACH Reg. 01-2119486944-21-xxxx

Der ausführliche Text der Gefahrenangaben (H) ist unter dem Abschnitt 16 des Beiblattes angegeben.

Das Produkt ist ein Aerosol, das Treibmittel enthält. In Hinblick auf die Berechnung der Gesundheitsgefahren werden die Treibmittel nicht berücksichtigt (es sei denn, sie stellen eine Gesundheitsgefahr dar). Die angegebenen Prozentsätze schließen die Treibmittel mit ein.

Prozentsatz der Treibmittel: 23,80 %

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

AUGEN: Eventuelle Kontaktlinsen sind zu entfernen. Man muss sich unverzüglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 15 Minuten lang abwaschen, wobei die Augenlider gut geöffnet werden sollen. Beim weiter bestehenden Problem ist ein Arzt zu Rate zu ziehen.

HAUT: Beschmutzte, getränkte Kleidung ist auszuziehen. Man muss unverzüglich duschen. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Verunreinigte Kleidung ist vor erneutem Gebrauch zu waschen.

EINATMEN: Die betroffene Person ist ins Freie zu tragen. Geht die Atmung aus, so ist die künstliche Beatmung vorzunehmen. Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen.

VERSCHLUCKEN: Ein Arzt ist unverzüglich zur Rate zu ziehen. Kein Erbrechen darf herbeigeführt werden. Kein Arzneimittel darf verabreicht werden, das nicht vom Arzt verordnet worden ist.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es sind keine besonderen Informationen zu von diesem Produkt verursachten Symptomen und Wirkungen bekannt.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Die Löschmittel sind die üblichen: Kohlenstoffdioxid, Schaum, Pulver- und Wasserdampf.

NICHT GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Kein Besonderes.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

GEFAHREN INFOLGE DER AUSSETZUNG BEI BRAND

Bei Überhitzung besteht die Gefahr, dass Aerosol-Behälter sich verformen, bersten und an eine erhebliche Entfernung geschleudert werden. Bevor man sich an den Brand herangeht, muss man einen Schutzhelm aufsetzen. Das Einatmen der Verbrennungsprodukte ist zu vermeiden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Behälter sind mit Wasserstrahlen abzukühlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung von potentiell gesundheitsschädlichen Substanzen zu verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Normale Feuerbekämpfungskleidungstücke, z. B. ein Druckluftbeatmungsgerät mit offenem Kreislauf (EN 137) Feuerbekämpfungssatz (EN469), Feuerbekämpfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrstiefel (HO A 29 bzw. A30).

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Jede Art von Zündquelle (Zigaretten, Flammen, Funken usw.) oder Wärmequelle ist aus dem Bereich zu entsorgen, in dem das Produkt ausgetreten ist. Personen ohne Schutzkleidung vom Ort entfernen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verschüttung in die Umwelt ist zu unterbinden.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Das ausgetretene Produkt mit tragem, absorbierendem Material aufnehmen. Es ist für eine ausreichende Belüftung des betroffenen Bereichs zu sorgen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemäß den Vorschriften unter Punkt 13 erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Eventuelle Angaben zum persönlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgeführt.

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Ansammlung elektrostatischer Ladungen sind zu vermeiden. Es darf nicht in Flammen bzw. auf glühende Körper gesprüht werden. Dämpfe können sich mit einer Explosion entzünden, daher ist eine Ansammlung durch Offenhalten von Türen und Fenstern mit Durchzug zu verhindern. Essen, Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz verboten. Aerosol nicht einatmen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Es ist in einem gut belüfteten Raum, geschützt vor der direkten Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen unter 50°C / 122°F aufzubewahren und von jeglicher Brennpunkt fernzuhalten.

Lagerklasse TRGS 510 (Deutschland):

2B

7.3. Spezifische Endanwendungen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Referenzhandbuch Normen:

DEU	Deutschland	Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) - Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte. MAK- und BAT-Werte-Liste 2020, Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 56
ESP	España	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2021
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2020. Koncentrationer som befunns skadliga. SOCIAL - OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
GRC	Ελλάδα	Π.Δ. 26/2020 (ΦΕΚ 50/Α' 6.3.2020) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/ΕΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία»»
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
POL	Polska	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
ROU	România	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006
SVN	Slovenija	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – ZVZD-1, 38/15, 78/18 in 78/19)
EU		OEL EU
		TLV-ACGIH
		Richtlinie (EU) 2019/1831; Richtlinie (EU) 2017/164; Richtlinie 2000/39/EG; Richtlinie 98/24/EG; Richtlinie 2004/37/EG; Richtlinie 2001/83/EG; Richtlinie 2000/54/EG; Richtlinie 2002/44/EG; Richtlinie 2002/61/EG; Richtlinie 2002/76/EG; Richtlinie 2003/10/EG; Richtlinie 2003/20/EG; Richtlinie 2003/34/EG; Richtlinie 2003/53/EG; Richtlinie 2003/61/EG; Richtlinie 2003/78/EG; Richtlinie 2003/90/EG; Richtlinie 2004/10/EG; Richtlinie 2004/37/EG; Richtlinie 2004/42/EG; Richtlinie 2004/49/EG; Richtlinie 2004/50/EG; Richtlinie 2004/61/EG; Richtlinie 2004/73/EG; Richtlinie 2004/77/EG; Richtlinie 2004/78/EG; Richtlinie 2004/79/EG; Richtlinie 2004/81/EG; Richtlinie 2004/82/EG; Richtlinie 2004/83/EG; Richtlinie 2004/84/EG; Richtlinie 2004/85/EG; Richtlinie 2004/86/EG; Richtlinie 2004/87/EG; Richtlinie 2004/88/EG; Richtlinie 2004/89/EG; Richtlinie 2004/90/EG; Richtlinie 2004/91/EG; Richtlinie 2004/92/EG; Richtlinie 2004/93/EG; Richtlinie 2004/94/EG; Richtlinie 2004/95/EG; Richtlinie 2004/96/EG; Richtlinie 2004/97/EG; Richtlinie 2004/98/EG; Richtlinie 2004/99/EG; Richtlinie 2004/100/EG; Richtlinie 2004/101/EG; Richtlinie 2004/102/EG; Richtlinie 2004/103/EG; Richtlinie 2004/104/EG; Richtlinie 2004/105/EG; Richtlinie 2004/106/EG; Richtlinie 2004/107/EG; Richtlinie 2004/108/EG; Richtlinie 2004/109/EG; Richtlinie 2004/110/EG; Richtlinie 2004/111/EG; Richtlinie 2004/112/EG; Richtlinie 2004/113/EG; Richtlinie 2004/114/EG; Richtlinie 2004/115/EG; Richtlinie 2004/116/EG; Richtlinie 2004/117/EG; Richtlinie 2004/118/EG; Richtlinie 2004/119/EG; Richtlinie 2004/120/EG; Richtlinie 2004/121/EG; Richtlinie 2004/122/EG; Richtlinie 2004/123/EG; Richtlinie 2004/124/EG; Richtlinie 2004/125/EG; Richtlinie 2004/126/EG; Richtlinie 2004/127/EG; Richtlinie 2004/128/EG; Richtlinie 2004/129/EG; Richtlinie 2004/130/EG; Richtlinie 2004/131/EG; Richtlinie 2004/132/EG; Richtlinie 2004/133/EG; Richtlinie 2004/134/EG; Richtlinie 2004/135/EG; Richtlinie 2004/136/EG; Richtlinie 2004/137/EG; Richtlinie 2004/138/EG; Richtlinie 2004/139/EG; Richtlinie 2004/140/EG; Richtlinie 2004/141/EG; Richtlinie 2004/142/EG; Richtlinie 2004/143/EG; Richtlinie 2004/144/EG; Richtlinie 2004/145/EG; Richtlinie 2004/146/EG; Richtlinie 2004/147/EG; Richtlinie 2004/148/EG; Richtlinie 2004/149/EG; Richtlinie 2004/150/EG; Richtlinie 2004/151/EG; Richtlinie 2004/152/EG; Richtlinie 2004/153/EG; Richtlinie 2004/154/EG; Richtlinie 2004/155/EG; Richtlinie 2004/156/EG; Richtlinie 2004/157/EG; Richtlinie 2004/158/EG; Richtlinie 2004/159/EG; Richtlinie 2004/160/EG; Richtlinie 2004/161/EG; Richtlinie 2004/162/EG; Richtlinie 2004/163/EG; Richtlinie 2004/164/EG; Richtlinie 2004/165/EG; Richtlinie 2004/166/EG; Richtlinie 2004/167/EG; Richtlinie 2004/168/EG; Richtlinie 2004/169/EG; Richtlinie 2004/170/EG; Richtlinie 2004/171/EG; Richtlinie 2004/172/EG; Richtlinie 2004/173/EG; Richtlinie 2004/174/EG; Richtlinie 2004/175/EG; Richtlinie 2004/176/EG; Richtlinie 2004/177/EG; Richtlinie 2004/178/EG; Richtlinie 2004/179/EG; Richtlinie 2004/180/EG; Richtlinie 2004/181/EG; Richtlinie 2004/182/EG; Richtlinie 2004/183/EG; Richtlinie 2004/184/EG; Richtlinie 2004/185/EG; Richtlinie 2004/186/EG; Richtlinie 2004/187/EG; Richtlinie 2004/188/EG; Richtlinie 2004/189/EG; Richtlinie 2004/190/EG; Richtlinie 2004/191/EG; Richtlinie 2004/192/EG; Richtlinie 2004/193/EG; Richtlinie 2004/194/EG; Richtlinie 2004/195/EG; Richtlinie 2004/196/EG; Richtlinie 2004/197/EG; Richtlinie 2004/198/EG; Richtlinie 2004/199/EG; Richtlinie 2004/200/EG; Richtlinie 2004/201/EG; Richtlinie 2004/202/EG; Richtlinie 2004/203/EG; Richtlinie 2004/204/EG; Richtlinie 2004/205/EG; Richtlinie 2004/206/EG; Richtlinie 2004/207/EG; Richtlinie 2004/208/EG; Richtlinie 2004/209/EG; Richtlinie 2004/210/EG; Richtlinie 2004/211/EG; Richtlinie 2004/212/EG; Richtlinie 2004/213/EG; Richtlinie 2004/214/EG; Richtlinie 2004/215/EG; Richtlinie 2004/216/EG; Richtlinie 2004/217/EG; Richtlinie 2004/218/EG; Richtlinie 2004/219/EG; Richtlinie 2004/220/EG; Richtlinie 2004/221/EG; Richtlinie 2004/222/EG; Richtlinie 2004/223/EG; Richtlinie 2004/224/EG; Richtlinie 2004/225/EG; Richtlinie 2004/226/EG; Richtlinie 2004/227/EG; Richtlinie 2004/228/EG; Richtlinie 2004/229/EG; Richtlinie 2004/230/EG; Richtlinie 2004/231/EG; Richtlinie 2004/232/EG; Richtlinie 2004/233/EG; Richtlinie 2004/234/EG; Richtlinie 2004/235/EG; Richtlinie 2004/236/EG; Richtlinie 2004/237/EG; Richtlinie 2004/238/EG; Richtlinie 2004/239/EG; Richtlinie 2004/240/EG; Richtlinie 2004/241/EG; Richtlinie 2004/242/EG; Richtlinie 2004/243/EG; Richtlinie 2004/244/EG; Richtlinie 2004/245/EG; Richtlinie 2004/246/EG; Richtlinie 2004/247/EG; Richtlinie 2004/248/EG; Richtlinie 2004/249/EG; Richtlinie 2004/250/EG; Richtlinie 2004/251/EG; Richtlinie 2004/252/EG; Richtlinie 2004/253/EG; Richtlinie 2004/254/EG; Richtlinie 2004/255/EG; Richtlinie 2004/256/EG; Richtlinie 2004/257/EG; Richtlinie 2004/258/EG; Richtlinie 2004/259/EG; Richtlinie 2004/260/EG; Richtlinie 2004/261/EG; Richtlinie 2004/262/EG; Richtlinie 2004/263/EG; Richtlinie 2004/264/EG; Richtlinie 2004/265/EG; Richtlinie 2004/266/EG; Richtlinie 2004/267/EG; Richtlinie 2004/268/EG; Richtlinie 2004/269/EG; Richtlinie 2004/270/EG; Richtlinie 2004/271/EG; Richtlinie 2004/272/EG; Richtlinie 2004/273/EG; Richtlinie 2004/274/EG; Richtlinie 2004/275/EG; Richtlinie 2004/276/EG; Richtlinie 2004/277/EG; Richtlinie 2004/278/EG; Richtlinie 2004/279/EG; Richtlinie 2004/280/EG; Richtlinie 2004/281/EG; Richtlinie 2004/282/EG; Richtlinie 2004/283/EG; Richtlinie 2004/284/EG; Richtlinie 2004/285/EG; Richtlinie 2004/286/EG; Richtlinie 2004/287/EG; Richtlinie 2004/288/EG; Richtlinie 2004/289/EG; Richtlinie 2004/290/EG; Richtlinie 2004/291/EG; Richtlinie 2004/292/EG; Richtlinie 2004/293/EG; Richtlinie 2004/294/EG; Richtlinie 2004/295/EG; Richtlinie 2004/296/EG; Richtlinie 2004/297/EG; Richtlinie 2004/298/EG; Richtlinie 2004/299/EG; Richtlinie 2004/300/EG; Richtlinie 2004/301/EG; Richtlinie 2004/302/EG; Richtlinie 2004/303/EG; Richtlinie 2004/304/EG; Richtlinie 2004/305/EG; Richtlinie 2004/306/EG; Richtlinie 2004/307/EG; Richtlinie 2004/308/EG; Richtlinie 2004/309/EG; Richtlinie 2004/310/EG; Richtlinie 2004/311/EG; Richtlinie 2004/312/EG; Richtlinie 2004/313/EG; Richtlinie 2004/314/EG; Richtlinie 2004/315/EG; Richtlinie 2004/316/EG; Richtlinie 2004/317/EG; Richtlinie 2004/318/EG; Richtlinie 2004/319/EG; Richtlinie 2004/320/EG; Richtlinie 2004/321/EG; Richtlinie 2004/322/EG; Richtlinie 2004/323/EG; Richtlinie 2004/324/EG; Richtlinie 2004/325/EG; Richtlinie 2004/326/EG; Richtlinie 2004/327/EG; Richtlinie 2004/328/EG; Richtlinie 2004/329/EG; Richtlinie 2004/330/EG; Richtlinie 2004/331/EG; Richtlinie 2004/332/EG; Richtlinie 2004/333/EG; Richtlinie 2004/334/EG; Richtlinie 2004/335/EG; Richtlinie 2004/336/EG; Richtlinie 2004/337/EG; Richtlinie 2004/338/EG; Richtlinie 2004/339/EG; Richtlinie 2004/340/EG; Richtlinie 2004/341/EG; Richtlinie 2004/342/EG; Richtlinie 2004/343/EG; Richtlinie 2004/344/EG; Richtlinie 2004/345/EG; Richtlinie 2004/346/EG; Richtlinie 2004/347/EG; Richtlinie 2004/348/EG; Richtlinie 2004/349/EG; Richtlinie 2004/350/EG; Richtlinie 2004/351/EG; Richtlinie 2004/352/EG; Richtlinie 2004/353/EG; Richtlinie 2004/354/EG; Richtlinie 2004/355/EG; Richtlinie 2004/356/EG; Richtlinie 2004/357/EG; Richtlinie 2004/358/EG; Richtlinie 2004/359/EG; Richtlinie 2004/360/EG; Richtlinie 2004/361/EG; Richtlinie 2004/362/EG; Richtlinie 2004/363/EG; Richtlinie 2004/364/EG; Richtlinie 2004/365/EG; Richtlinie 2004/366/EG; Richtlinie 2004/367/EG; Richtlinie 2004/368/EG; Richtlinie 2004/369/EG; Richtlinie 2004/370/EG; Richtlinie 2004/371/EG; Richtlinie 2004/372/EG; Richtlinie 2004/373/EG; Richtlinie 2004/374/EG; Richtlinie 2004/375/EG; Richtlinie 2004/376/EG; Richtlinie 2004/377/EG; Richtlinie 2004/378/EG; Richtlinie 2004/379/EG; Richtlinie 2004/380/EG; Richtlinie 2004/381/EG; Richtlinie 2004/382/EG; Richtlinie 2004/383/EG; Richtlinie 2004/384/EG; Richtlinie 2004/385/EG; Richtlinie 2004/386/EG; Richtlinie 2004/387/EG; Richtlinie 2004/388/EG; Richtlinie 2004/389/EG; Richtlinie 2004/390/EG; Richtlinie 2004/391/EG; Richtlinie 2004/392/EG; Richtlinie 2004/393/EG; Richtlinie 2004/394/EG; Richtlinie 2004/395/EG; Richtlinie 2004/396/EG; Richtlinie 2004/397/EG; Richtlinie 2004/398/EG; Richtlinie 2004/399/EG; Richtlinie 2004/400/EG; Richtlinie 2004/401/EG; Richtlinie 2004/402/EG; Richtlinie 2004/403/EG; Richtlinie 2004/404/EG; Richtlinie 2004/405/EG; Richtlinie 2004/406/EG; Richtlinie 2004/407/EG; Richtlinie 2004/408/EG; Richtlinie 2004/409/EG; Richtlinie 2004/410/EG; Richtlinie 2004/411/EG; Richtlinie 2004/412/EG; Richtlinie 2004/413/EG; Richtlinie 2004/414/EG; Richtlinie 2004/415/EG; Richtlinie 2004/416/EG; Richtlinie 2004/417/EG; Richtlinie 2004/418/EG; Richtlinie 2004/419/EG; Richtlinie 2004/420/EG; Richtlinie 2004/421/EG; Richtlinie 2004/422/EG; Richtlinie 2004/423/EG; Richtlinie 2004/424/EG; Richtlinie 2004/425/EG; Richtlinie 2004/426/EG; Richtlinie 2004/427/EG; Richtlinie 2004/428/EG; Richtlinie 2004/429/EG; Richtlinie 2004/430/EG; Richtlinie 2004/431/EG; Richtlinie 2004/432/EG; Richtlinie 2004/433/EG; Richtlinie 2004/434/EG; Richtlinie 2004/435/EG; Richtlinie 2004/436/EG; Richtlinie 2004/437/EG; Richtlinie 2004/438/EG; Richtlinie 2004/439/EG; Richtlinie 2004/440/EG; Richtlinie 2004/441/EG; Richtlinie 2004/442/EG; Richtlinie 2004/443/EG; Richtlinie 2004/444/EG; Richtlinie 2004/445/EG; Richtlinie 2004/446/EG; Richtlinie 2004/447/EG; Richtlinie 2004/448/EG; Richtlinie 2004/449/EG; Richtlinie 2004/450/EG; Richtlinie 2004/451/EG; Richtlinie 2004/452/EG; Richtlinie 2004/453/EG; Richtlinie 2004/454/EG; Richtlinie 2004/455/EG; Richtlinie 2004/456/EG; Richtlinie 2004/457/EG; Richtlinie 2004/458/EG; Richtlinie 2004/459/EG; Richtlinie 2004/460/EG; Richtlinie 2004/461/EG; Richtlinie 2004/462/EG; Richtlinie 2004/463/EG; Richtlinie 2004/464/EG; Richtlinie 2004/465/EG; Richtlinie 2004/466/EG; Richtlinie 2004/467/EG; Richtlinie 2004/468/EG; Richtlinie 2004/469/EG; Richtlinie 2004/470/EG; Richtlinie 2004/471/EG; Richtlinie 2004/472/EG; Richtlinie 2004/473/EG; Richtlinie 2004/474/EG; Richtlinie 2004/475/EG; Richtlinie 2004/476/EG; Richtlinie 2004/477/EG; Richtlinie 2004/478/EG; Richtlinie 2004/479/EG; Richtlinie 2004/480/EG; Richtlinie 2004/481/EG; Richtlinie 2004/482/EG; Richtlinie 2004/483/EG; Richtlinie 2004/484/EG; Richtlinie 2004/485/EG; Richtlinie 2004/486/EG; Richtlinie 2004/487/EG; Richtlinie 2004/488/EG; Richtlinie 2004/489/EG; Richtlinie 2004/490/EG; Richtlinie 2004/491/EG; Richtlinie 2004/492/EG; Richtlinie 2004/493/EG; Richtlinie 2004/494/EG; Richtlinie 2004/495/EG; Richtlinie 2004/496/EG; Richtlinie 2004/497/EG; Richtlinie 2004/498/EG; Richtlinie 2004/499/EG; Richtlinie 2004/500/EG; Richtlinie 2004/501/EG; Richtlinie 2004/502/EG; Richtlinie 2004/503/EG; Richtlinie 2004/504/EG; Richtlinie 2004/505/EG; Richtlinie 2004/506/EG; Richtlinie 2004/507/EG; Richtlinie 2004/508/EG; Richtlinie 2004/509/EG; Richtlinie 2004/510/EG; Richtlinie 2004/511/EG; Richtlinie 2004/512/EG; Richtlinie 2004/513/EG; Richtlinie 2004/514/EG; Richtlinie 2004/515/EG; Richtlinie 2004/516/EG; Richtlinie 2004/517/EG; Richtlinie 2004/518/EG; Richtlinie 2004/519/EG; Richtlinie 2004/520/EG; Richtlinie 2004/521/EG; Richtlinie 2004/522/EG; Richtlinie 2004/523/EG; Richtlinie 2004/524/EG; Richtlinie 2004/525/EG; Richtlinie 2004/526/EG; Richtlinie 2004/527/EG; Richtlinie 2004/528/EG; Richtlinie 2004/529/EG; Richtlinie 2004/530/EG; Richtlinie 2004/531/EG; Richtlinie 2004/532/EG; Richtlinie 2004/533/EG; Richtlinie 2004/534/EG; Richtlinie 2004/535/EG; Richtlinie 2004/536/EG; Richtlinie 2004/537/EG; Richtlinie 2004/538/EG; Richtlinie 2004/539/EG; Richtlinie 2004/540/EG; Richtlinie 2004/541/EG; Richtlinie 2004/542/EG; Richtlinie 2004/543/EG; Richtlinie 2004/544/EG; Richtlinie 2004/545/EG; Richtlinie 2004/546/EG; Richtlinie 2004/547/EG; Richtlinie 2004/548/EG; Richtlinie 2004/549/EG; Richtlinie 2004/550/EG; Richtlinie 2004/551/EG; Richtlinie 2004/552/EG; Richtlinie 2004/553/EG; Richtlinie 2004/554/EG; Richtlinie 2004/555/EG; Richtlinie 2004/556/EG; Richtlinie 2004/557/EG; Richtlinie 2004/558/EG; Richtlinie 2004/559/EG; Richtlinie 2004/560/EG; Richtlinie 2004/561/EG; Richtlinie 2004/562/EG; Richtlinie 2004/563/EG; Richtlinie 2004/564/EG; Richtlinie 2004/565/EG; Richtlinie 2004/566/EG; Richtlinie 2004/567/EG; Richtlinie 2004/568/EG; Richtlinie 2004/569/EG; Richtlinie 2004/570/EG; Richtlinie 2004/571/EG; Richtlinie 2004/572/EG; Richtlinie 2004/573/EG; Richtlinie 2004/574/EG; Richtlinie 2004/575/EG; Richtlinie 2004/576/EG; Richtlinie 2004/577/EG; Richtlinie 2004/578/EG; Richtlinie 2004/579/EG; Richtlinie 2004/580/EG; Richtlinie 2004/581/EG; Richtlinie 2004/582/EG; Richtlinie 2004/583/EG; Richtlinie 2004/584/EG; Richtlinie 2004/585/EG; Richtlinie 2004/586/EG; Richtlinie 2004/587/EG; Richtlinie 2004/588/EG; Richtlinie 2004/589/EG; Richtlinie 2004/590/EG; Richtlinie 2004/591/EG; Richtlinie 2004/592/EG; Richtlinie 2004/593/EG; Richtlinie 2004/594/EG; Richtlinie 2004/595/EG; Richtlinie 2004/596/EG; Richtlinie 2004/597/EG; Richtlinie 2004/598/EG; Richtlinie 2004/599/EG; Richtlinie 2004/600/EG; Richtlinie 2004/601/EG; Richtlinie 2004/602/EG; Richtlinie 2004/603/EG; Richtlinie 2004/604/EG; Richtlinie 2004/605/EG; Richtlinie 2004/606/EG; Richtlinie 2004/607/EG; Richtlinie 2004/608/EG; Richtlinie 2004/609/EG; Richtlinie 2004/610/EG; Richtlinie 2004/611/EG; Richtlinie 2004/612/EG; Richtlinie 2004/613/EG; Richtlinie 2004/614/EG; Richtlinie 2004/615/EG; Richtlinie 2004/616/EG; Richtlinie 2004/617/EG; Richtlinie 2004/618/EG; Richtlinie 2004/619/EG; Richtlinie 2004/620/EG; Richtlinie 2004/621/EG; Richtlinie 2004/622/EG; Richtlinie 2004/623/EG; Richtlinie 2004/624/EG; Richtlinie 2004/625/EG; Richtlinie 2004/626/EG; Richtlinie 2004/627/EG; Richtlinie 2004/628/EG; Richtlinie 2004/629/EG; Richtlinie 2004/630/EG; Richtlinie 2004/631/EG; Richtlinie 2004/632/EG; Richtlinie 2004/633/EG; Richtlinie 2004/634/EG; Richtlinie 2004/635/EG; Richtlinie 2004/636/EG; Richtlinie 2004/637/EG; Richtlinie 2004/638/EG; Richtlinie 2004/639/EG; Richtlinie 2004/640/EG; Richtlinie 2004/641/EG; Richtlinie 2004/642/EG; Richtlinie 2004/643/EG; Richtlinie 2004/644/EG; Richtlinie 2004/645/EG; Richtlinie 2004/646/EG; Richtlinie 2004/647/EG; Richtlinie 2004/648/EG; Richtlinie 2004/649/EG; Richtlinie 2004/650/EG; Richtlinie 2004/651/EG; Richtlinie 2004/652/EG; Richtlinie 2004/653/EG; Richtlinie 2004/654/EG; Richtlinie 2004/655/EG; Richtlinie 2004/656/EG; Richtlinie 2004/657/EG; Richtlinie 2004/658/EG; Richtlinie 2004/659/EG; Richtlinie 2004/660/EG; Richtlinie 2004/661/EG; Richtlinie 2004/662/EG; Richtlinie 2004/663/EG; Richtlinie 2004/664/EG; Richtlinie 2004/665/EG; Richtlinie 2004/666/EG; Richtlinie 2004/667/EG; Richtlinie 2004/668/EG; Richtlinie 2004/669/EG; Richtlinie 2004/670/EG; Richtlinie 2004/671/EG; Richtlinie 2004/672/EG; Richtlinie 2004/673/EG; Richtlinie 2004/674/EG; Richtlinie 2004/675/EG; Richtlinie 2004/676/EG; Richtlinie 2004/677/EG; Richtlinie 2004/678/EG; Richtlinie 2004/679/EG; Richtlinie 2004/680/EG; Richtlinie 2004/681/EG; Richtlinie 2004/682/EG; Richtlinie 2004/683/EG; Richtlinie 2004/684/EG; Richtlinie 2004/685/EG; Richtlinie 2004/686/EG; Richtlinie 2004/687/EG; Richtlinie 2004/688/EG; Richtlinie 2004/689/EG; Richtlinie 2004/690/EG; Richtlinie 2004/691/EG; Richtlinie 2004/692/EG; Richtlinie 2004/693/EG; Richtlinie 2004/694/EG; Richtlinie 2004/695/EG; Richtlinie 2004/696/EG; Richtlinie 2004/697/EG; Richtlinie 2004/698/EG; Richtlinie 2004/699/EG; Richtlinie 2004/700/EG; Richtlinie 2004/701/EG; Richtlinie 2004/702/EG; Richtlinie 2004/703/EG; Richtlinie 2004/704/EG; Richtlinie 2004/705/EG; Richtlinie 2004/706/EG; Richtlinie 2004/707/EG; Richtlinie 2004/708/EG; Richtlinie 2004/709/EG; Richtlinie 2004/710/EG; Richtlinie 2004/711/EG; Richtlinie 2004/712/EG; Richtlinie 2004/713/EG; Richtlinie 2004/714/EG; Richtlinie 2004/715/EG; Richtlinie 2004/716/EG; Richtlinie 2004/717/EG; Richtlinie 2004/718/EG; Richtlinie 2004/719/EG; Richtlinie 2004/720/EG; Richtlinie 2004/721/EG; Richtlinie 2004/722/EG; Richtlinie 2004/723/EG; Richtlinie 2004/724/EG; Richtlinie 2004/725/EG; Richtlinie 2004/726/EG; Richtlinie 2004/727/EG; Richtlinie 2004/728/EG; Richtlinie 2004/729/EG; Richtlinie 2004/730/EG; Richtlinie 2004/731/EG; Richtlinie 2004/732/EG; Richtlinie 2004/733/EG; Richtlinie 2004/734/EG; Richtlinie 2004/735/EG; Richtlinie 2004/736/EG; Richtlinie 2004/737/EG; Richtlinie 2004/738/EG; Richtlinie 2004/739/EG; Richtlinie 2004/740/EG; Richtlinie 2004/741/EG; Richtlinie 2004/742/EG; Richtlinie 2004/743/EG; Richtlinie 2004/744/EG; Richtlinie 2004/745/EG; Richtlinie 2004/746/EG; Richtlinie 2004/747/EG; Richtlinie 2004/748/EG; Richtlinie 2004/749/EG; Richtlinie 2004/750/EG; Richtlinie 2004/751/EG; Richtlinie 2004/752/EG; Richtlinie 2004/753/EG; Richtlinie 2004/754/EG; Richtlinie 2004/755/EG; Richtlinie 2004/756/EG; Richtlinie 2004/757/EG; Richtlinie 2004/758/EG; Richtlinie 2004/759/EG; Richtlinie 2004/760/EG; Richtlinie 2004/761/EG; Richtlinie 2004/762/EG; Richtlinie 2004/763/EG; Richtlinie 2004/764/EG; Richtlinie 2004/765/EG; Richtlinie 2004/766/EG; Richtlinie 2004/767/EG; Richtlinie 2004/768/EG; Richtlinie 2004/769/EG; Richtlinie 2004/770/EG; Richtlinie 2004/771/EG; Richtlinie 2004/772/EG; Richtlinie 2004/773/EG; Richtlinie 2004/774/EG; Richtlinie 2004/775/EG; Richtlinie 2004/776/EG; Richtlinie 2004/777/EG; Richtlinie 2004/778/EG; Richtlinie 2004/779/EG; Richtlinie 2004/780/EG

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Schwellengrenzwert						
Typ	Staat	TWA/8St		STEL/15Min		Bemerkungen / Beobachtungen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
OEL	EU		0,005			
Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC						
Referenzwert in Süßwasser				1		mg/l
Referenzwert in Meereswasser				0,1		mg/l
Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung				10		mg/l
Referenzwert für Kleinstorganismen STP				1		mg/l
Referenzwert für Erdenwesen				1		mg/kg

Gesundheit – abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau – DNEL / DMEL

Aussetzungsweg	Auswirkungen bei Verbrauchern				Auswirkungen bei Arbeitern			
	Lokale akute	System akute	Lokale chronische	System chronische	Lokale akute	System akute	Lokale chronische	System chronische
Einatmung	0,05 mg/m3		0,025 mg/m3		0,1 mg/m3		0,05 mg/m3	

Dimethylether

Schwellengrenzwert						
Typ	Staat	TWA/8St		STEL/15Min		Bemerkungen / Beobachtungen
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
VLEP	ITA	1920	1000			
TLV-ACGIH		1920	1000			
Vorgesehene, Umwelt nicht belastende Konzentration - PNEC						
Referenzwert in Süßwasser				0,155		mg/l
Referenzwert in Meereswasser				0,016		mg/l
Referenzwert für Ablagerungen in Süßwasser				0,681		mg/kg/d
Referenzwert für Ablagerungen in Meereswasser				0,069		mg/kg/d
Wasser-Referenzwert, intermittierende Freisetzung				1,549		mg/l
Referenzwert für Kleinstorganismen STP				160		mg/l
Referenzwert für Erdenwesen				0,045		mg/kg/d

Gesundheit – abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau – DNEL / DMEL

Aussetzungsweg	Auswirkungen bei Verbrauchern				Auswirkungen bei Arbeitern			
	Lokale akute	System akute	Lokale chronische	System chronische	Lokale akute	System akute	Lokale chronische	System chronische
Einatmung			VND	471 mg/m3			VND	1894 mg/m3

PROPAN

Schwellengrenzwert								
Typ	Staat	TWA/8St		STEL/15Min		Bemerkungen / Beobachtungen		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
AGW	DEU	1800	1000	7200	4000			
MAK	DEU	1800	1000	7200	4000			
VLA	ESP		1000					
HTP	FIN	1500	800	2000	1100			
TLV	GRC	1800	1000					

TLV	NOR	900	500		
NDS/NDSch	POL	1800			
TLV	ROU	1400	778	1800	1000
MV	SVN	1800	1000	7200	4000

Erklärung:

(C) = CEILING ; INHALB = Inhalierbare Fraktion ; EINATB = Einatmbare Fraktion ; THORXG = Thoraxgängige Fraktion.
VND = Erkannte Gefahr, jedoch kein DNEL/PNEC-Wert vorliegend ; NEA = Keine Aussetzung vorgesehen ; NPI = keine erkannte Gefahr.

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

In Erwägung dessen, dass geeignete Schutzmaßnahmen immer vorrangig gegenüber persönliche Schutzbekleidung sein sollten, ist für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes durch eine wirksame lokale Absaugung.

Zur Auswahl von persönlichen Schutzvorrichtungen sind evtl. die vertrauten Chemikalien-Hersteller zur Rate zu ziehen.

Die persönlichen Schutzvorrichtung sind mit der CE-Markierung zu versehen, welche deren Eignung für die gültigen Vorschriften bezeugt.

Not-Aus-Duschen mit Gesicht-Augen-Spülen sind vorzusehen.

Das Aussetzungsniveau muss so niedrig wie möglich gehalten werden, um eine starke Ablagerung im Körper zu vermeiden. Persönliche Schutzvorrichtungen sind so zu handhaben, dass der höchstmögliche Schutz zugesichert wird (z. B. Minderung der Austauschzeiten).

HANDSCHUTZ

Nicht erforderlich.

HAUTSCHUTZ

Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Unfallschutzschuhe der Kategorie II sind zu tragen (siehe Verordnung 2016/425 und Norm EN ISO 20344). Nach Ausziehen der Schutzkleidung muss man sich mit Wasser und Seife waschen.

AUGENSCHUTZ

Der Einsatz von eindringungssicheren Brillen ist empfohlen (Bez. Norm EN 166).

ATEMSCHUTZ

Bei Überschreitung des Schwellenwertes (z. B. TLV-TWA) des Stoffes bzw. eines oder mehrerer im Produkt enthaltenen Stoffe, Es empfiehlt sich, eine Maske mit Filter Typ AX in Verbindung mit einem Filter Typ P aufzusetzen (Bez. Norm EN 14387).

Reichen die ergriffenen, technischen Maßnahmen zur Minderung der Aussetzung des Arbeitnehmers an den berücksichtigten Schwellenwerte nicht aus, so ist Einsatz von Atemwege-Schutzvorrichtungen notwendig. Der durch die Maske gegebene Schutz ist in jedem Fall begrenzt.

NACHPRÜFUNGEN DER UMWELTAUSSETZUNG.

Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Belüftungsgeräten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften geprüft werden.

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Eigenschaften	Wert	Angaben
Physikalischer Zustand	Aerosol	
Farbe	weiß	
Geruch	charakteristisch	
Geruchsschwelle	Nicht anwendbar	
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt	Nicht verfügbar	Methode:ISO 3016 Stoffe:Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe Temperatur: <0 °C
Siedebeginn	Nicht anwendbar	
Entzündbarkeit	entflammbares Gas	
Untere Explosionsgrenze	1,5 % (v/v)	
Obere Explosionsgrenze	16 % (v/v)	
Flammpunkt	Nicht anwendbar	Methode:DIN 53171 Stoffe:Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe Temperatur: >200 °C
Selbstentzündungstemperatur	226 °C	Bemerkung:1 013 hPa Stoffe:Dimethylether
pH-Wert	Nicht anwendbar	Grund für das fehlen von daten:nicht wasserlöslich
Kinematische Viskosität	Nicht anwendbar	Methode:DIN 53019 Konzentration: ≥200 mPa*s % Stoffe:Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Temperatur: 20 °C

Loeslichkeit	wasserunlöslich
Verteilungskoeffizient: N- Oktylalkohol/Wasser	Nicht verfügbar
Dampfdruck	<0,7 MPa (20 °C)
Dichte und/oder relative Dichte	1
Relative Dampfdichte	Nicht verfügbar
Partikeleigenschaften	Nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen
Angaben nicht vorhanden.

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfügbar

Explosive Eigenschaften Nicht verfügbar

Grund für das fehlen von daten:das
Treibmittel wird freigesetzt, der extrudierte
PU-Schaum verdunstet nicht.

Grund für das fehlen von daten:Das Produkt
ist nicht explosiv, aber die Bildung explosiver
Luft / Gas-Gemische ist möglich

ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Reagiert mit: Wasser,Säuren,Alkohole,Amine,Basen.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Einsatz- und Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen abzusehen.

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Explosionsgefahr bei Kontakt mit: Wasser,Säuren,Alkohole,Amine,Basen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Erhitzung ist zu vermeiden.

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Exposition vermeiden gegenüber: hohe Temperaturen,Feuchtigkeit.

Dimethylether

Exposition vermeiden gegenüber: Hitze,offene Flammen,elektrostatische Entladungen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Starke Reduzier- und Oxydiernmittel, starke Basen und Säuren, Werkstoffe bei hohen Temperaturen.

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Fernhalten von: Wasser,Säuren,Alkohole,Amine,Basen.

Dimethylether

Kontakt vermeiden mit: starke Oxidationsmittel,Naturkautschuk,Sauerstoff.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben

Da keine experimentellen toxikologischen Daten über das Produkt vorhanden sind, wurden die möglichen Gesundheitsrisiken auf den Eigenschaften der enthaltenen Substanzen gemäß den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet.

Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei Produktaussetzung sind die Konzentrationen der einzelnen, evtl. unter Abs. 3 aufgeführten, Schadstoffe zu berücksichtigen.

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Metabolismus, Toxikokinetik, Wirkungsmechanismus und weitere Informationen

Angaben nicht vorhanden.

Angaben zu wahrscheinlichen expositionswegen

Angaben nicht vorhanden.

Verzögert und sofort auftretende wirkungen sowie chronische wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender exposition

Angaben nicht vorhanden.

Wechselwirkungen

Angaben nicht vorhanden.

AKUTE TOXIZITÄT

ATE (Inhalativ - nebeln / pulvern) der Mischung:

1,9 mg/l

ATE (Oral) der Mischung:

Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff)

ATE (Dermal) der Mischung:

Nicht eingestuft (Kein relevanter Inhaltsstoff)

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

LD50 (Oral):

> 2000 mg/kg ratto, maschio/femmina

LD50 (Dermal):

> 9400 mg/kg coniglio, maschio/femmina

LC50 (Inhalativ dämpfen):

> 0,31 mg/l, 4h ratto, maschio/femmina (polvere/nebbia)

STA (Inhalativ dämpfen):

11 mg/l Schätzwert gemäß Tabelle 3.1.2., Anhang I der CLP-Verordnung
(Zur Berechnung des Schätzwerts der akuten Toxizität des Gemisches
benutzter Wert)

Dimethylether

LC50 (Inhalativ nebeln/pulvern):

164000 ppm/4h Rat

LC50 (Inhalativ dämpfen):

309 mg/l/4h Rat

ÄTZ- / REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT

Verursacht Hautreizungen

SCHWERE AUGENSCHÄDIGUNG / -REIZUNG

Verursacht schwere Augenreizung

SENSIBILISIERUNG DER ATEMWEGE/HAUT

Sensibilisierend für die Haut

Sensibilisierend für die Atemwege

Sensibilisierung der Atemwege

Angaben nicht vorhanden.

Sensibilisierung der Haut

Angaben nicht vorhanden.

KEIMZELL-MUTAGENITÄT

Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

KARZINOGENITÄT

Kann vermutlich Krebs erzeugen

REPRODUKTIONSTOXIZITÄT

Fällt nicht unter die Einstufungskriterien dieser Gefahrenklasse

Beeinträchtigung von Sexualfunktion und Fruchtbarkeit

Angaben nicht vorhanden.

Beeinträchtigung der Entwicklung von Nachkommen

Angaben nicht vorhanden.

Wirkungen auf oder über die Laktation

Angaben nicht vorhanden.

SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI EINMALIGER EXPOSITION

Kann die Atemwege reizen

Zielorgan

Angaben nicht vorhanden.

Aussetzungsweg

Angaben nicht vorhanden.

SPEZIFISCHE ZIELORGAN - TOXIZITÄT BEI WIEDERHOLTER EXPOSITION

Kann die Organe schädigen

Zielorgan

Angaben nicht vorhanden.

Aussetzungsweg

Angaben nicht vorhanden.

ASPIRATIONSGEFAHR

Ausgeschlossen, da das Aerosol die Ansammlung im Mund einer bedeutenden Menge des Produkts nicht zulässt

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Nach den zur Verfügung stehenden Daten enthält das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europäischen Listen potentieller oder vermuteter endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit aufgeführt sind.

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben

Gemäß vernünftigen Arbeitsabläufen verwenden und darauf achten, dass das Produkt nicht in die Umwelt gerät. Die dazu zuständigen Behörden benachrichtigen, sofern das Produkt in Wasserläufe oder eingedrungen ist oder wenn das Produkt den Boden oder die Vegetation verseucht hat.

12.1. Toxizität

Dimethylether

LC50 - Fische

> 4,1 mg/l/96h *Poecilia reticulata*

EC50 - Krustentiere

> 4,4 mg/l/48h *Daphnia magna*

EC50 - Algen / Wasserpflanzen

154,9 mg/l/72h met. ECOSAR

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und

Homologe

LC50 - Fische

> 1000 mg/l/96h *Danio rerio*

EC50 - Krustentiere

> 1000 mg/l/24 h *Daphnia magna*

EC50 - Algen / Wasserpflanzen

> 1640 mg/l/72h *Scenedesmus subspicatus*

NOEC chronisch Krustentiere

> 10 mg/l *Daphnia magna* (21 d)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Dimethylether

Wasserlöslichkeit

45,6 g/l 25 °C

NICHT schnell abbaubar

PROPAN

Wasserlöslichkeit

0,1 - 100 mg/l

Schnell abbaubar

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und

Homologe

NICHT schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Dimethylether

Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser 0,07 25 °C

PROPAN

Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser 1,09

Diphenylmethandiisocyanat, Isomere und Homologe

Einteilungsbeiwert: n-Oktanol / Wasser 4,51

BCF 200 Cyprinus carpio (28 d). OECD Guideline 305 E

12.4. Mobilität im Boden

Angaben nicht vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthält das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten $\geq$ als 0,1%.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Nach den zur Verfügung stehenden Daten enthält das Produkt keine Stoffe, die in den wichtigsten europäischen Listen potentieller oder vermuteter endokriner Disruptoren mit zu bewertenden Auswirkungen auf die Umwelt aufgeführt sind.

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Angaben nicht vorhanden.

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung

EAK: 160504.

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Wieder verwenden, falls möglich. Produktrückstände sind als gefährlicher Abfall zu betrachten. Die Gefährlichkeit der Abfälle, die dieses Produkt teilweise enthalten, muss auf der Grundlage der gültigen Rechtsbestimmungen evaluiert werden.

Die Beseitigung muss einem für die Abfallwirtschaft zugelassenen Unternehmen unter Berücksichtigung der Landes- und ggf. der lokalen Bestimmungen anvertraut werden.

Der Transport der Abfälle kann dem ADR unterliegen.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gemäß den Landesvorschriften für die Abfallwirtschaft zugeführt werden.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

ADR / RID, IMDG, 1950
IATA:

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR / RID: AEROSOLS

IMDG: AEROSOLS

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR / RID: Klasse: 2 Etikett: 2.1

IMDG: Klasse: 2 Etikett: 2.1



IATA: Klasse: 2 Etikett: 2.1



14.4. Verpackungsgruppe

ADR / RID, IMDG, -
IATA:

14.5. Umweltgefahren

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Begrenzten Mengen: 1 L	Beschränkung sordnung für Tunnel: (D)
	Special Provision: -		
IMDG:	EMS: F-D, S-U	Begrenzten Mengen: 1 L	
IATA:	Cargo:	Hochstmengen 150 Kg	Angaben zur Verpackung 203
	Pass.:	Hochstmengen 75 Kg	Angaben zur Verpackung 203
	Besondere Angaben	A145, A167, A802	

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Angaben nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Seveso-Kategorie - Richtlinie 2012/18/EU: P3a

Einschränkungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemäß dem Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006

Produkt
Punkt 40

Verordnung (EU) 2019/1148 - über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Nicht anwendbar

Stoffe gemäß Candidate List (Art. 59 REACH)
Aufgrund der vorliegenden Angaben enthält das Produkt keine SVHC-Stoffen in Gehaltsprozenten $\geq$ als 0,1%.

Genehmigungspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH)
Keine

Ausfuhrnotifikationspflichtige Stoffe Verordnung (EU) 649/2012:
Keine

Rotterdam Übereinkommen-pflichtige Stoffe:
Keine

Stockholmer Übereinkommen-pflichtige Stoffe:
Keine

Vorsorgeuntersuchungen

Bei arbeiten mit diesem Produkt sind keine Vorsorgeuntersuchungen erforderlich. Dies nur unter der Bedingung, dass die Ergebnisse der Risikoeinschätzung beweisen, dass nur ein mäßiges Risiko für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter besteht, und dass die Maßnahmen, die von

der Richtlinie 98/24/EG vorgesehen sind, genügen, um das Risiko zu beschränken..

Klassifizierung für Wassergefährdung in Deutschland (AwSV, vom 18. April 2017)

WGK 3: Stark wassergefährdend

Zusätzliche Informationen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 552/2009 vom 22. Juni 2009:

Die Verwendung dieses Produkts kann bei Personen allergische Reaktionen auslösen, die auf Diisocyanate empfindlich reagieren. Personen mit Erkrankungen wie Asthma, Ekzemen oder Hautproblemen sollten den Kontakt –

auch den Hautkontakt –

mit diesem Produkt vermeiden. Dieses Produkt sollte nicht bei schlechter Belüftung verwendet werden, es sei denn, es wird eine Schutzmaske mit einem geeigneten Gasfilter verwendet (z. B. Typ A1 nach EN 14387).

Ab dem 24. August 2023 ist vor der industriellen oder beruflichen Nutzung eine entsprechende Schulung erforderlich.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für das Gemisch / die in Abschnitt 3 angegebenen Stoffe wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung ausgearbeitet.

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben

Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Beiblattes erwähnt sind:

Flam. Gas 1A	Entzündbare Gase, gefahrenkategorie 1A
Aerosol 1	Aerosole, gefahrenkategorie 1
Aerosol 3	Aerosole, gefahrenkategorie 3
Press. Gas	Gas unter Druck
Press. Gas (Liq.)	Verflüssigtes Gas
Carc. 2	Karzinogenität, gefahrenkategorie 2
Acute Tox. 4	Akute Toxizität, gefahrenkategorie 4
STOT RE 2	Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte exposition, gefahrenkategorie 2
Eye Irrit. 2	Augenreizung, gefahrenkategorie 2
Skin Irrit. 2	Sensibilisierung Haut, gefahrenkategorie 2
STOT SE 3	Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige exposition, gefahrenkategorie 3
Resp. Sens. 1B	Sensibilisierung der Atemwege, gefahrenkategorie 1B
Skin Sens. 1B	Sensibilisierung der Haut, gefahrenkategorie 1B
H220	Extrem entzündbares Gas.
H222	Extrem entzündbares Aerosol.
H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
EUH204	Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

ERKLÄRUNG:

- ADR: Europäisches Übereinkommen über Straßenbeförderung gefährlicher Güter
- ATE: Schätzwert Akuter Toxizität
- CAS: Nummer des Chemical Abstract Service
- CE50: Bei 50% der dem Versuch ausgesetzten Bevölkerung wirkungsvolle Konzentration
- CE: ESI-Identifikationsnummer (Europäische Ablage existierender Stoffe)
- CLP: Verordnung (EG) 1272/2008
- DNEL: Abgeleitetes, wirkungsloses Niveau
- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Global harmonisiertes System zum Einstufung und Kennzeichnung von Chemicalien
- IATA DGR: Regelung zur Beförderung gefährlicher Güter des Internationalen Luftbeförderungsverbandes
- IC50: Immobilisierungskonzentration bei 50% der dem Versuch untergehenden Bevölkerung
- IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX: Identifikationsnummer im Anhang VI zu CLP
- LC50: Tödliche Konzentration 50%
- LD50: Tödliche Dosis 50%
- OEL: berufsbedingter Aussetzungsgrad
- PBT: Persistent bioakkumulierend und giftig nach REACH
- PEC: voraussehbare Umweltkonzentration
- PEL - voraussehbares Aussetzungsniveau
- PNEC: voraussehbare wirkungslose Konzentration
- REACH: Verordnung (EG) 1907/2006
- RID: Verordnung zur internationalen Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter
- TLV: Schwellengrenzwert
- TVL CEILING: diese Konzentration darf bei der Arbeitsaussetzung niemals überschritten werden.
- TWA: mittelfristige gewogene Aussetzungsgrenze
- TWA STEL: kurzfristige Aussetzungsgrenze
- VOC: flüchtige organische Verbindung
- vPvP: sehr persistent und sehr bioakkumulierend nach REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen.

ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE:

1. Verordnung (EG) 1907/2006 des Europäischen Parlaments (REACH)
2. Verordnung (EG) 1272/2008 des Europäischen Parlaments (CLP)
3. Verordnung (EU) 2020/878 (Anhang II REACH Verordnung)
4. Verordnung (EG) 790/2009 des Europäischen Parlaments (I Atp. CLP)
5. Verordnung (EU) 286/2011 des Europäischen Parlaments (II Atp. CLP)
6. Verordnung (EU) 618/2012 des Europäischen Parlaments (III Atp. CLP)
7. Verordnung (EU) 487/2013 des Europäischen Parlaments (IV Atp. CLP)
8. Verordnung (EU) 944/2013 des Europäischen Parlaments (V Atp. CLP)
9. Verordnung (EU) 605/2014 des Europäischen Parlaments (VI Atp. CLP)
10. Verordnung (EU) 2015/1221 des Europäischen Parlaments (VII Atp. CLP)
11. Verordnung (EU) 2016/918 des Europäischen Parlaments (VIII Atp. CLP)
12. Verordnung (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Verordnung (EU) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Verordnung (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Verordnung (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Delegierte Verordnung (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Verordnung (EU) 2019/1148
18. Delegierte Verordnung (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Delegierte Verordnung (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Delegierte Verordnung (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Delegierte Verordnung (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Webseite IFA GESTIS
- Webseite ECHA-Agentur
- Datenbank für SDB-Vorlagen für chemische Stoffe - Gesundheitsministerium und Istituto Superiore di Sanità (Italien)

Erläuterung für den Benutzer:

die in dieser Karte vorhandenen Informationen gründen sich auf die Kenntnisse, die bei uns, am Datum der letzten Version, verfügbar sind. Der Benutzer muß sich über die Tauglichkeit und Vollständigkeit der Informationen, bezüglich des speziellen Gebrauches des Produktes, vergewissern.

Man darf dieses Dokument nicht als Garantie von keiner spezifischen Eigenschaft des Produktes interpretieren.

Weil der Gebrauch des Produktes nicht direkt von uns kontrolliert wird, hat der Benutzer die Pflicht, unter eigener Verantwortung, die Gesetze und die geltenden Vorschriften, im Bereich der Hygiene und der Sicherheit, zu beachten. Für nicht korrekten Gebrauch wird nicht gehaftet.

Das mit der Chemikalienhandhabung beauftragte Personal ist entsprechend auszubilden.

BERECHNUNGSMETHODEN ZUR EINSTUFUNG

Chemisch-physikalischen Gefahren: Die Einstufung des Produkts wurde aus den in der CLP-Verordnung, Anhang I, Teil 2, festgelegten Kriterien abgeleitet. Die Bestimmungsmethoden für die chemischen und physikalischen Eigenschaften sind in Abschnitt 9 aufgeführt.

Gesundheitsgefahren: Die Einstufung des Produkts beruht auf den Berechnungsmethoden, wie in Anhang I der CLP-Verordnung, Teil 3, aufgeführt, soweit nicht in Abschnitt 11 anders angegeben.

Umweltgefahren: Die Einstufung des Produkts beruht auf den Berechnungsmethoden, wie in Anhang I der CLP-Verordnung, Teil 4, aufgeführt, soweit nicht in Abschnitt 12 anders angegeben.

Änderungen im Vergleich zur vorigen Revision:

An folgenden Sektionen sind Änderungen angebracht worden:
01 / 02 / 03 / 07 / 08 / 09 / 11 / 12 / 15 / 16.