



Make it easy.

SIKKERHETSDATABLAD**AIR GLUE**

I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret. Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Produktnavn	AIR GLUE
Emballasjestørrelse	750ml
UFI	UFI: 2PQV-V0QY-D007-4R3D
Anmerkninger om REACH registrering	Alle kjemikalier som brukes i dette produktet har blitt registrert under REACH der det er nødvendig.

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder	Lim. Konsument bruk.
Bruksområdene som leverandøren advarer mot	Fleksibel PVC

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør	ROTHO BLAAS SRL Via Dell'Adige 2/1 I-39040 Cortaccia (BZ) T. +39 0471 818400 F. +39 0471 818484 www.rothoblaas.com info@rothoblaas.com
------------	--

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	ROTHO BLAAS SRL: +39 0471 818400 (man-fre 09:00-17:00)
Nødtelefonnummer	Kontakt Giftinformasjonen hvis uhellet er ute: (+47) 22 59 13 00 (døgnapen telefon)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (EC 1272/2008)**

Fysiske farer	Aerosol 1 - H222, H229
Helsefarer	Ikke Klassifisert
Miljøfarer	Ikke Klassifisert

2.2. Merkingselementer**Piktogram**

AIR GLUE

Varselord	Fare
Faresetning	H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Sikkerhetssetninger	P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P103 Les etiketten før bruk. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ øyevern/ ansiktsskjerm. P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. P501 Innhold/ beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.
Advarselsetninger, tillegg	P260 Ikke innånd damper/ aerosoler.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

DIMETOKSYMETAN 30-60%		
CAS nummer: 109-87-5	EC nummer: 203-714-2	REACH registrerings nummer: 01-2119664781-31-0000
Klassifisering Flam. Liq. 2 - H225		
PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE 30-60%		
CAS nummer: 68476-85-7	EC nummer: 270-704-2	
Klassifisering Flam. Gas 1A - H220 Press. Gas, Liquefied - H280		

Fullstendig tekst for alle faresetningene vises i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon	Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart . Vis dette sikkerhetsdatabladet til det medisinske personellet.
Innånding	Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting. Hold berørt person under observasjon. Om pusting stopper, sørg for kunstig åndedrett. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart.
Svelging	Skyll munnen grundig med vann. Gi medisinsk omsorg. Ikke fremkall oppkast.

AIR GLUE

Hudkontakt	Fjern tilsølte klær umiddelbart og vask med såpe og vann. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.
Øyekontakt	Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Søk lege om irritasjonen vedvarer etter vask. Om sammenklebing oppstår, ikke tving øyelokkene fra hverandre.
Beskyttelse for førstehjelpere	Førstehjelpspersonell må bære hensiktsmessig verneutstyr under redningsaksjoner.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generell informasjon	De beskrevne symptomenes alvorlighetsgrad vil variere avhengig av konsentrasjon og eksponeringens lengde. Langvarig og gjentatt kontakt med løsemidler over en lang periode kan lede til permanente helseproblemer.
Innånding	Hoste, tett bryst, følelse av trykk i brystet. Kan forårsake hoste og pustevansker. Overeksponering av organiske løsemidler kan hemme sentralnervesystemet, medføre svimmelhet og forgiftning, og ved høye konsentrasjoner føre til bevisstløshet og død.
Svelging	Svelging kan forårsake alvorlig irritasjon i munnen, spiserøret og i fordøyelseskanalen.
Hudkontakt	Forfrysning.
Øyekontakt	Kan irritere øynene. Rikelig skylling av øynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Anmerkninger for lege	Vis dette sikkerhetsdatabladet til det medisinske personellet. Damper kan forårsake hodepine, utmattethet, svimmelhet og kvalme. Pusteproblemer. Unngå innånding av damper.
Spesiell behandling	Om sammenklebing oppstår, ikke tving øyelokkene fra hverandre.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1. Slukningsmidler

Passende slukkemiddel	Vann, dusj, pulver eller karbondioksid. Alkoholbestandig skum.
Ikke brukbart slukkemiddel	Ikke bruk vannstråle som slukkemiddel, da denne vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer	Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, på grunn av oppbygging av overtrykk. Danner eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken og forflytte seg på betydelige avstander til en antennelseskilde og antennes.
------------------------	---

Farlige forbrenningsprodukter	Karbonoksider. Skarp røyk eller dunster.
--------------------------------------	--

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelsestiltak under brannslukking	Bruk vann for å sørge for at eksponerte beholdere holdes kalde og tynne ut dampene. Dersom en lekkasje eller søl ikke har antent, bruk vanntåke for å tynne ut dampene og beskytt personell som stopper lekkasjen. Kontroller avrenning av vann ved å demme opp og holde det vekk fra kloakk og vannveier.
Spesielt verneutstyr for brannmenn	Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler	Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
----------------------------------	---

AIR GLUE

For personell som ikke er nødhjelpere For størst mulig beskyttelse, bør påkledningen inkludere antistatiske kjeledresser, støvler og hansker.

For mottakere av nødmelding For størst mulig beskyttelse, bør påkledningen inkludere antistatiske kjeledresser, støvler og hansker.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljømessige forholdsregler Begrens sølt materiale med sand, jord eller annet egnet ikke brennbart materiale. Sølt materiale eller ukontrollerte utslipp til vassdrag må meldes til brannvesenet eller annet egnet tilsynsorgan.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Fjern alle antenningsskilder. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av sølt materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Unngå at sølt materiale eller avrenning kommer i avløp, kloakk eller vassdrag. Samle sølt materiale for gjenvinning eller avhending i lukkede beholdere hos godkjent avfallsmottaker. Unngå at vann kommer i kontakt med avfallet eller med beholdere som lekker. Behandle sølt materiale i medvind. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. For avfallshåndtering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Holdes vekk fra varme, gnister og åpen flamme. Statisk elektrisitet og gnistdannelse må forhindres. Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Les og følg produsentens anvisninger. Må ikke brukes i trange rom uten god ventilasjon og/eller bruk av åndedrettsvern. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Råd om generell arbeidshygiene Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Fjern forurensede klær og verneutstyr før du går inn i spiseområder. Vask etter bruk og før spising, røyking samt toalettbruk. Ikke røyk i arbeidsområdet. Rengjør utstyret og arbeidsområdet hver dag.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Oppbevares i tett lukket originalemballasje, på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Beskyttes mot sollys. Emballasjen skal oppbevares på et kjølig godt ventilert sted.

Lagringsklasse Ekstremt brannfarlig aerosol.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

Bruksanvisning Lim.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

DIMETOKSYMETAN (CAS: 109-87-5)

DNEL

Alminnelig befolkning - Hud; Lang tid systemiske effekter: 5.7 mg/kg kv/dag
 Alminnelig befolkning - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 39 mg/m³
 Alminnelig befolkning - Oralt; Lang tid systemiske effekter: 9.6 mg/kg kv/dag
 Arbeidere - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 132 mg/m³
 Arbeidere - Hud; Lang tid systemiske effekter: 22 mg/kg kv/dag

AIR GLUE

PNEC

- Ferskvann; 14577 mg/l
- Sediment (Ferskvann); 13135 mg/kg kv/dag
- Sediment (Sjøvann); 13135 mg/kg kv/dag
- Jord; 46538 mg/kg kv/dag
- Sjøvann; 14577 mg/l
- STP; 10000 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll

Verneutstyr



Egnet prosessregulering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for at retningen på luftstrømmen går klart vekk fra arbeidstakeren. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptert nivå. Iaktta eventuelle tiltaks- og grenseverdier for produktet eller ingrediensene. Prosesskontroll må også holde gass, damp og støv under laveste eksplosjonsgrense. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk ventilasjons- og belysningsutstyr. Sørg for at operatørene er opplært til å begrense eksponeringen.

Personlig beskyttelse

Benytt verneklær.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Tettsittende vernebriller. Personlig verneutstyr for beskyttelse av øyne og ansikt skal være i samsvar med europeisk standard EN166.

Håndbeskyttelse

For å beskytte hendene mot kjemikalier, bør hansker være i samsvar med europeisk standard EN374. Det bør bemerkes at væske kan trenge gjennom hanskene. Hyppige bytter er anbefalt. Det anbefales at hanskene er laget av følgende materialer: Butylgummi. Gjennombruddstid for ethvert hanskemateriale kan være forskjellig fra ulike leverandører. Når de brukes med blandinger, kan hanskenes gjennombruddstid ikke beregnes nøyaktig. I betraktning av data som er angitt av hanskeprodusenten, må det kontrolleres under bruk at hanskene beholder sine beskyttende egenskaper og at de byttes så snart en forringelse oppdages.

Annen beskyttelse av hud og kropp

Sørg for øyedusj. Unngå hudkontakt. Bruk egnede engangs verneklær for å beskytte huden mot eksponering.

Hygienetiltak

Ta straks av alle klær som har blitt tilsølt. Vask straks hud som har blitt tilsølt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Bruk egnet håndkrem for å hindre uttørring og oppsprekking av huden. Vask hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. I trange eller dårlig ventilerte rom må en friskluftmaske brukes. Åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder skal brukes hvis en risikovurdering indikerer at innånding av forurensninger er mulig.

Kort tid Gassfilter, type AX.

Fare ved varme

Sprut vil fordampe og gi rask nedkjøling samt kan forårsake forfrysning eller frostskaide ved hudkontakt.

Miljømessig eksponeringsregulering

Rester og tomemballasje skal behandles som farlig avfall i henhold til lokale og regionale bestemmelser.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Aerosol.

AIR GLUE

Farge	Ravgul.
Lukt	Eter.
Lukterskel	Manglende data.
pH	pH (konsentrert oppløsning): 7
Smeltepunkt	Ingen informasjon er nødvendig.
Begynnende kokepunkt og område	Petroleumsgassser, flytende: -40 to -2°C Dimetoksymetan: 42°C
Flammepunkt	Propellant: <-60°C. Flammability limits of 10.9% vol. upper and 1.4% vol. lower.
Fordampningshastighet	Ikke tilgjengelig.
Fordampningsfaktor	Ikke tilgjengelig.
Brennbarhet (fast stoff, gass)	Ikke tilgjengelig.
Damptrykk	4 - 6 bar @ 20°C
Damptetthet	Ikke tilgjengelig.
Relativ tetthet	Væske: 0.85 - 0.91 @ 20°C
Romvekt	Ikke tilgjengelig.
Oppløselighet(er)	Uoppløselig i vann.
Fordelingskoeffisient	Dimetoksymetan: log Pow: 0
Selvantennelsestemperatur	Petroleumsgassser, flytende: 365°C
Dekomponeringstemperatur	Ikke tilgjengelig.
Viskositet	Væske: 50 - 250 mm²/s @ 20°C
Eksplorative egenskaper	Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
Eksplorsiv under påvirkning av flamme	Ja
Oksiderende egenskaper	Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

Molekylvekt	Ingen informasjon er nødvendig.
Flyktig organisk forbindelse	Dette produkt inneholder max 82 % VOC.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Det er ingen kjente reaktivetsfarer tilknyttet dette produktet.
--------------------	---

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil ved normale temperaturer og når de brukes som anbefalt. Meget flyktig.
-------------------	---

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner	Vil ikke polymerisere. Ved bruk kan brennbar damp/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
----------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

AIR GLUE

Betingelser som bør unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, på grunn av oppbygging av overtrykk. Unngå opphopning av damper i lave eller lukkede områder.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bør unngås Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet - oralt

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Akutt giftighet - hud

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Akutt giftighet - innånding

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Hudetsing/hudirritasjon

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Sensibilisering ved innånding

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Sensibilisering av huden

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Skadelig for arvestoffet i kjønnseller

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Kreftfremkallende

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Reproduksjonstoksisk

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Aspirasjonsfare

Sammendrag Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Toksikologisk informasjon om ingrediensene

DIMETOKSYMETAN

Toksikologiske effekter Dette stoffets giftighet har blitt vurdert under REACH registreringen.

AIR GLUE

Akutt giftighet - oralt

Anmerkninger (oralt LD₅₀) 6423.0 , Oralt, Rotte

Akutt giftighet - hud

Anmerkninger (hud LD₅₀) 5000.0 , Hud, Kanin

Hudetsing/hudirritasjon

Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

Alvorlig øyeskade/irritasjon Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Sensibilisering ved innånding

Sensibilitet i luftveiene Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Sensibilisering av huden

Hudallergi Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Kreftfremkallende

Kreftfremkallende Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

STOT- enkel eksponering Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

STOT- gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Innånding Irriterer luftveiene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Svelging Symptomer i fordøyelseskanalen, inklusive urolig mage.

Hudkontakt Irriterer huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.

Øyekontakt Væsken kan være irriterende i øyne, luftveiene og på huden.

PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE

Toksikologiske effekter Informasjonen er gitt basert på data fra komponentene samt sluttproduktet.

Akutt giftighet - oralt

Anmerkninger (oralt LD₅₀) Ikke anvendelig.

Akutt giftighet - hud

Anmerkninger (hud LD₅₀) Ikke anvendelig.

Akutt giftighet - innånding

Anmerkninger (innånding LC₅₀) LC₅₀ >20 mg/l, Innånding, Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

AIR GLUE

Hudetsing/hudirritasjon Ikke irriterende.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon

Alvorlig øyeskade/irritasjon Ikke irriterende.

Sensibilisering ved innånding

Sensibilitet i luftveiene Ikke sensibiliserende.

Sensibilisering av huden

Hudallergi Ikke sensibiliserende.

Skadelig for arvestoffet i kjønnseller

Arvestoffskadelig - in vitro Dette stoffet har ingen bevis for mutagene egenskaper.

Kreftfremkallende

Kreftfremkallende Kreftfare for mennesker er ikke forventet.

Reproduksjonstoksisk

Reproduksjonsskadelig - fruktbarhet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Reproduksjonsskadelige - utvikling Inneholder ingen stoffer kjent for å være giftig for reproduksjon.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering

STOT- enkel eksponering En enkelt eksponering kan forårsake følgende skadelige effekter: Overeksponering av organiske løsemidler kan hemme sentralnervesystemet, medføre svimmelhet og forgiftning, og ved høye konsentrasjoner føre til bevisstløshet og død.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt eksponering

STOT- gjentatt eksponering Ikke klassifisert som en spesifikk målorgangift etter gjentatt eksponering.

Aspirasjonsfare

Innåndingsfare Ikke forventet å presentere en aspirasjonsfare, basert på kjemisk struktur.

Innånding Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

Hudkontakt Sprut vil fordampe og gi rask nedkjøling samt kan forårsake forfrysning eller frostskaade ved hudkontakt.

Eksponeringsvei Innånding Hud og/eller øyekontakt

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Miljøforurensning Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøfarlige. Imidlertid kan store eller hyppige utslipp ha skadelige effekter på miljøet.

Økologisk informasjon om ingrediensene

PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE

Miljøforurensning Informasjonen er gitt basert på data fra komponentene samt sluttproduktet.

12.1. Giftighet

Økologisk informasjon om ingrediensene

AIR GLUE

DIMETOKSYMETAN

Giftighet	Ikke ansett som giftig for fisk.
<u>Farlig for vannmiljøet — akutt,</u>	
Akutt giftighet - fisk	LC ₅₀ , 96 hours: 6,410 mg/l, Fisk
Akutt giftighet - virvelløse dyr	EC ₅₀ , 48 timer: >1200 mg/l, Daphnia magna
Akutt giftighet - vannplanter	EC ₅₀ , 72 timer: >10000 mg/l, Scenedesmus subspicatus

PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE

Giftighet	Ikke ansett som miljøfarlig. På grunn av produktets fysiske egenskaper vil produktet trolig ikke utgjøre noen fare. Meget flyktig.
------------------	--

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar	Ingen data tilgjengelig.
---------------------------------	--------------------------

Økologisk informasjon om ingrediensene

DIMETOKSYMETAN

Persistens og nedbrytbar	Produktet er lett biologisk nedbrytbar.
---------------------------------	---

PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE

Persistens og nedbrytbar	Produktet er lett biologisk nedbrytbar.
---------------------------------	---

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale	Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.
-----------------------------------	---

Fordelingskoeffisient	Dimetoksymetan: log Pow: 0
------------------------------	----------------------------

Økologisk informasjon om ingrediensene

PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE

Bioakkumulativt potensiale	Bioakkumulering er usannsynlig.
-----------------------------------	---------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Økologisk informasjon om ingrediensene

DIMETOKSYMETAN

Mobilitet	Produktet er løselig i vann.
------------------	------------------------------

PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE

Mobilitet	Produktet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater.
------------------	--

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT og vPvB bedømming	Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.
--	--

Økologisk informasjon om ingrediensene

AIR GLUE

DIMETOKSYMETAN

Resultater av PBT og vPvB bedømming

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier.

PETROLEUMSGASSER, FLYTENDE

Resultater av PBT og vPvB bedømming

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ikke tilgjengelig.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsmetoder Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Unngå at sølt materiale eller avrenning kommer i avløp, kloakk eller vassdrag. Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet. Rester og tomemballasje skal behandles som farlig avfall i henhold til lokale og regionale bestemmelser.

Avfallsklasse 16 05 04, 15 01 10, Empty Aerosol: 15 01 04 (Ingen farlige rester).

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer

UN nr. (ADR/RID) 1950

UN nr. (IMDG) 1950

UN nr. (ICAO) 1950

UN nr. (ADN) 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

Forsendelsesnavn (ADR/RID) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (IMDG) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (ICAO) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (ADN) AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2.1

ADR/RID klassifiseringskode 5F

ADR/RID fareseddel 2.1

IMDG klasse 2.1

ICAO klasse/inndeling 2.1

ADN klasse 2.1

Transport fareseddel



AIR GLUE

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning

Nei.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

IMDG Code SG69, SW1, SW22
segregeringsgruppe

EmS F-D, S-U

ADR transport inndeling 2

Fareseddel ADR 2YE

Fareidentifikasjonsnummer
(ADR / RID) 23

Tunnel kode (D)

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til Ikke anvendelig.
Annex II av MARPOL 73/78
og IBC Koden

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).

Autorisasjoner (Vedlegg XIV til Ingen spesifikke fullmakter er kjent for dette produktet.
forordning (EF) nr. 1907/2006)

Restriksjoner (Vedlegg XVII til Ingen spesielle restriksjoner på bruk er kjent for dette produktet.
forordning (EF) nr. 1907/2006)

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Klassifiseringsprosedyrer i Aerosol 1 - H222, H229: Vektlagte bevis.
henhold til Regulation (EC)
1272/2008

Ustedt av Teknisk avdeling

Revisjonsdato 19.03.2021

Revisjon 2.1

Erstatter dato 17.07.2019

SDS nummer 23486

AIR GLUE

Fullstendig faremerking

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.