

Käyttöturvallisuustiedote

REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2015/830

KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Koodi: AIRBIT500
Kauppanimi: AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus sanallisesti: Liuotinpohjainen bitumipohjamaali rakentamiseen ruiskutuspakkausissa

Tunnistetut käytöt	Teolliset	Ammatti	Kuluttaja
Primer spray	-	ERC: 4. PROC: 11. PC: 9a. LCS: C.	ERC: 4. PROC: 11. PC: 9a. LCS: C.

Käyttötavat, joita ei suositella

Hajotettu ilmanvaihtoihin

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toiminimi: HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL)
Osoite: Via dell'Adige N. 2/1
Paikkakunta ja valtio: I-39040 Cortaccia (BZ) Italia
puh. +39 0471 81 84 00
faksi +39 0471 81 84 84
toimivaltaisen henkilön puhelinnumero, käyttöturvallisuustiedotteen vastuhenkilö: reach@rothoblaas.com

Markkinoille saattamisen vastuhenkilö: ROTHO BLAAS SRL

1.4. Hätäpuhelinnumero

Yhteystiedot kiireellisissä tapauksissa: Chemical Products Register, Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes)
Kalevantie 2, FI-33100 Tampere
Email : tuoterekisteri@tukes.fi

KOHTA 2. Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) (ja sen myöhempien muutosten ja tarkistusten) määräysten mukaisesti. Niinpä tuotteelle on toimitettava käyttöturvallisuustiedote, joka on asetuksen (EU) 2015/830. Mahdolliset terveyttä ja/tai ympäristöä koskevien vaarojen lisätiedot esitetään tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 11 ja 12.

Vaaraluokitus ja vaaralausekkeet:

Aerosolit, kategoria 1	H222 H229	Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa.
Ihoärsytys, kategoria 2	H315	Ärsyttää ihoa.
Elinvaarallinen myrkyllisyys - kerta altistuminen, kategoria 3	H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Elinvaarallinen myrkyllisyys - kerta altistuminen, kategoria 3	H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2	H411	Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

KOHTA 2. Vaaran yksilöinti ... / >>

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) sekä myöhempien muutosten ja tarkistusten mukaisesti.

Varoitusmerkit:



Huomiosanat: Vaara

Vaaralausekkeet:

H222	Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229	Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa.
H315	Ärsyttää ihoa.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411	Myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvausekkeet:

P210	Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P211	Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251	Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P264	Pese kädet huolellisesti saippualla ja vedellä käytön jälkeen.
P273	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P304+P340	JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P410+P412	Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C / 122°F lämpötiloille.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.

Sisältää: LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN
HEPTAANI
ETYLYLIASETAATTI

2.3. Muut vaarat

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita $\geq 0,1\%$.

KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Merkityksetön tieto

3.2. Seokset

Sisältää:

Tunnistaminen $x = \text{Pit. \%}$ Luokitus (EY) 1272/2008 (CLP)

LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN

CAS 25 $\leq x < 30$ Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066

EY 918-668-5

Indeksinumero

REACH-rek. 01-2119455851-35

HEPTAANI

CAS 142-82-5 15 $\leq x < 20$

Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, CLP-asetuksen liitteen VI mukainen luokitusilmoitus: C

EY 205-563-8

Indeksinumero 601-008-00-2

REACH-rek. 01-2119475515-33

HOLZ TECHNIC	HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL)		Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 27/07/2021 Julkaisupäivä 25/05/2022 Sivu 3 / 15 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 14/07/2021)	FI	
	AIRBIT500 - AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)				
KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista ... / >>					
DIMETYYLIEETTERI CAS115-10-6 EY204-065-8 Indeksinumero603-019-00-8 REACH-rek.01-2119472128-37 9 ≤ x < 9,9 Flam. Gas 1A H220, Press. Gas H280 HIILIDIOKSIDI CAS124-38-9 EY204-696-9 Indeksinumero 1 ≤ x < 3 Aine, jolle on vahvistettu yhteisön tasolla työperäisen altistumisen raja-arvo. ETYYLIASETAATTI CAS141-78-6 EY205-500-4 Indeksinumero607-022-00-5 REACH-rek.01-2119475103-46 1 ≤ x < 3 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 Vaaraa vaaralausekkeit (H) esitetään kokonaisuudessaan tiedotteen kohdassa 16. Tuote on aerosoli, joka sisältää polttoaineita. Tästä syystä terveysriskien laskennassa polttoaineita ei huomioida (ellei niihin liity terveysriskejä). Ilmoitetut prosenttiosuudet sisältävät polttoaineiden osuuden. Polttoaineiden prosenttiosuus: 11,00 %					
KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet					
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus SILMÄT: Poista mahdolliset piilolinssit. Pese välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, avaa luomet huolellisesti. Hakeudu lääkäriin, jos ongelma jatkuu. IHO: Riisu saastuneet vaatteet. Käy välittömästi suihkussa. Ota nopeasti yhteys lääkäriin. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. HENGITYS: Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Jos hengitys pysähtyy, anna tekohengitystä. Ota nopeasti yhteys lääkäriin. NIELEMINEN: Ota nopeasti yhteys lääkäriin. Älä oksennuta. Älä anna mitään ilman lääkärin erityistä määräystä. 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tuotteen erityisesti aiheuttamista oireista ja vaikutuksista ei ole tietoja. 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja ei käytettävissä					
KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet					
5.1. Sammutusaineet SAMMUTUSAINHEET Sammutusaineet ovat perinteisiä: hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja sumutettu vesi. SOPIMATTOMAT SAMMUTUSAINHEET Ei mitään erityisesti. 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat ALTISTUMISEN AIHEUTTAMAT VAARAT TULIPALON YHTEYDESSÄ Kuumentumisen yhteydessä aerosolisäiliöt voivat vääntyä, räjähtää ja lentää huomattavan etäälle. Pukeudu suojakypärään ennen kuin lähestyt tulipaloa. Vältä hengittämästä palamistuotteita. 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet YLEISET TIEDOT Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla, jotta estetään tuotteen hajoaminen ja terveydelle mahdollisesti vaarallisten aineiden muodostuminen. Käytä aina täydellistä palontorjuntavarustusta. VARUSTEET Normaalit palontorjunnan suojavaatteet kuten kokonaamariin liitettävä paineilmahengityslaitte (EN 137), palopuku (EN 469), palokäsineet (EN 659) ja palojalkineet (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön määräys A29 tai A30).					

EPY 10.4.2 - SDS 1004.14

KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet ... / >>

PRT	Portugal	implementatie van Richtlijn 1977/164 in Bijlage XIII
POL	Polska	Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diário da República, 1.ª série - N.º 111 - 11 de junho de 2018
ROU	România	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r
SWE	Sverige	HOTÄRÄRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
SVK	Slovensko	Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1 Nariadenie vlády č. 33/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
SVN	Slovenija	Uradni list Republike Slovenije 20.12.2019 - Uradnem listu RS št. 78/19 -PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
TUR	Türkiye	12.08.2013 Tarihli, 28733 Sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition, published 2018)
EU	OEL EU	Direktiivi (EU) 2019/1831; Direktiivi (EU) 2019/130; Direktiivi (EU) 2019/983; Direktiivi (EU) 2017/2398; Direktiivi (EU) 2017/164; Direktiivi 2009/161/EU; Direktiivi 2006/15/EY; Direktiivi 2004/37/EY; Direktiivi 2000/39/EY; Direktiivi 98/24/EY; Direktiivi 91/322/ETY.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2020

LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN
Raja-arvo

Tyyppi	Tila	TWA/8h		STEL/15min		Huomautukset / Havainnot	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLV-ACGIH		100	20				

Terveys - Johdettu vaikutuseton taso - DNEL / DMEL

Altistumisreitti	Vaikutukset kuluttajiin		Krooniset paikalliset	Krooniset systeem	Vaikutukset työntekijöihin		Krooniset paikalliset	Krooniset systeem
	Akuutit paikallise	Akuutit systeem			Akuutit paikalliset	Akuutit systeem		
Suun kautta	t			11 mg/kg/d				
Hengitys				32 mg/m3				150 mg/m3
Ihon kautta				11 mg/kg/d				25 mg/kg/d

KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet ... / >>

HEPTAANI

Raja-arvo

Tyyppi	Tila	TWA/8h		STEL/15min		Huomautukset / Havainnot	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLV	BGR	1600				E Como n-Eptano	
TLV	CZE	1000	240	2000	480		
MAK	DEU	2100	500	2100	500		
TLV	DNK	820	200				
VLA	ESP	2085	500				
VLEP	FRA	1668	400	2085	500	IHO	
TLV	GRC	2000	500	2000	500		
AK	HUN	2000					
GVI/KGVI	HRV	2085	500				
VLEP	ITA	2085	500				
TLV	NOR	800	200				
TGG	NLD	1200		1600			
VLE	PRT	2085	500				
NDS/NDSch	POL	1200		2000			
TLV	ROU	2085	500				
NGV/KGV	SWE	800	200	1200 (C)	300 (C)		
NPEL	SVK	2085	500				
MV	SVN	2085	500	2085	500		
ESD	TUR	2085	500				
WEL	GBR	2085	500				
OEL	EU	2085	500				
TLV-ACGIH		1639	400	2049	500		

Terveys - Johdettu vaikutuseton taso - DNEL / DMEL

Altistumisreitti	Vaikutukset kuluttajiin		Krooniset paikalliset		Vaikutukset työntekijöihin			
	Akuutit paikallise	Akuutit systeem			Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem
Suun kautta					149 mg/kg bw/d			
Hengitys					447 mg/m3		2085 mg/m3	
Ihon kautta					149 mg/kg bw/d		300 mg/kg bw/d	

DIMETYYLIEETTERI

Raja-arvo

Tyyppi	Tila	TWA/8h		STEL/15min		Huomautukset / Havainnot	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm		
TLV-ACGIH		1920	1000				

KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet ... / >>

HIILIDIOKSIDI

Raja-arvo

Tyyppi	Tila	TWA/8h		STEL/15min		Huomautukset / Havainnot
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	9000	5000			
TLV	CZE	9000	4923	45000	24615	
AGW	DEU	9100	5000	18200	10000	
MAK	DEU	9100	5000	18200	10000	
TLV	DNK	9000	5000			E
VLA	ESP	9150	5000			
VLEP	FRA	9000	5000			
HTP	FIN	9100	5000			
TLV	GRC	9000	5000	54000	5000	
AK	HUN	9000				
GVI/KGVI	HRV	9000	5000			
VLEP	ITA	9000	5000			
TLV	NOR	9000	5000			
TGG	NLD	9000				
VLE	PRT	9000	5000			
NDS/NDSch	POL	9000		27000		
TLV	ROU	9000	5000			
NGV/KGV	SWE	9000	5000	18000 (C)	10000 (C)	
NPEL	SVK	9000	5000			
MV	SVN	9000	5000			
ESD	TUR	9000	5000			
WEL	GBR	9150	5000	27400	15000	
OEL	EU	9000	5000			
TLV-ACGIH		9000	5000	54000	30000	

KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet ... / >>

ETYLYIASETAATTI

Raja-arvo

Tyyppi	Tila	TWA/8h		STEL/15min		Huomautukset / Havainnot
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	734	200	1468	400	
TLV	CZE	700	191,1	900	245,7	
AGW	DEU	730	200	1460	400	
MAK	DEU	750	200	1500	400	
TLV	DNK	540	150			E
VLA	ESP	734	200	1468	400	
VLEP	FRA	734	200	1468	400	
HTP	FIN	730	200	1470	400	
TLV	GRC	734	200	1468	400	
AK	HUN	734		1468		
GVI/KGVI	HRV	734	200	1468	400	
TLV	NOR	734	200			
TGG	NLD	734		1468		
VLE	PRT	734	200	1468	400	
NDS/NDSch	POL	734		1468		
TLV	ROU	400	111	500	139	
NGV/KGV	SWE	550	150	1100	300	
NPEL	SVK	734	200	1468	400	
MV	SVN	734	200	1468	400	
WEL	GBR	734	200	1468	400	
OEL	EU	734	200	1468	400	
TLV-ACGIH		1441	400			

Arvioitu vaikutukseton ympäristöpitoisuus - PNEC

Viitearvo makeassa vedessä	0,24	mg/l
Viitearvo merivedessä	0,024	mg/l
Viitearvo sedimenteille makeassa vedessä	1,15	mg/kg
Viitearvo sedimenteille merivedessä	0,0115	mg/kg
Viitearvo mikro-organismeille STP	650	mg/l
Viitearvo maaperälle	0,148	mg/kg

Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL

Altistumisreitti	Vaikutukset kuluttajiin		Vaikutukset työntekijöihin					
	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem	Akuutit paikalliset	Akuutit systeem	Krooniset paikalliset	Krooniset systeem
Suun kautta				4,5 mg/kg bw/d				
Hengitys	734 mg/m3	734 mg/m3	367 mg/m3	367 mg/m3	1468 mg/m3	1468 mg/m3	734 mg/m3	734 mg/m3
Ihon kautta				37 mg/kg bw/d				63 mg/kg bw/d

Selitys:

(C) = CEILING ; HENGIT = Hengittävä jae ; ALVEOL = Alveolijae ; KEUHKO = Keuhkojoe.

VND = tunnistettu vaara, mutta DNEL/PNEC-arvo ei saatavilla ; NEA = ei arvioitua altistusta ; NPI = ei tunnistettua vaaraa.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Koska asianmukaisten teknisten välineiden käytön olisi aina oltava etusijalla henkilökohtaisiin suojalaitteisiin verrattuna, on varmistettava työympäristön riittävä ilmanvaihto tehokkaalla paikallisimurilla.

Henkilösuojainlaitteiden valintaa varten pyydä tarpeen mukaan ohjeita kemiallisten aineiden toimittajilta.

Henkilösuojainlaitteissa on oltava CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Riskinhallintaa ja toimintaolosuhteita koskevien toimenpiteiden valintaa varten tutustu myös liitteessä oleviin altistusskenaarioihin.

Huolehdi hätäsuihkusta silmänhuuhtelupisteellä.

KÄSIEN SUOJAUS Käytä mahdollisessa kosketuksessa kemikaaleja kestäviä käsiineitä, kuten neopreenia, PVC: tä, nitriliä, jonka paksuus on vähintään 0,38 mm, tai vastaavaa suojaavaa materiaalia, jolla on korkea suorituskky. Käyttöolosuhteissa jatkuvassa kosketuksessa vähimmäisläpäisy aika on 480 minuuttia CEN-standardin EN 420, EN 374 mukaisesti. Työolot voivat vaikuttaa merkittävästi käsiin soveltuvuuteen ja kestävyteen. Vaihda hansikkaat heti, kun ne alkavat näkyä.

IHON SUOJAUS

Käytä pitkähihaista työvaatetusta ja ammattikäyttöön tarkoitettuja kategorian II turvajalkineita (viitataan Asetus 2016/425 ja standardiin EN ISO 20344). Peseydy vedellä ja saippualla riisuttuasi suojavaatteet.

SILMIEN SUOJAUS

Suosittelaa käyttää ilmatiiviitä suojalaseja (viitataan standardiin EN 166).

HENGITYKSENSUOJAUS

Aineen tai tuotteen sisältämän yhden tai useamman aineen raja-arvon ylittämisen tapauksessa (esim. TLV-TWA), suositellaan käyttämään kasvosuojainta suodatintyyppillä AX yhdistettynä suodatintyyppin P kanssa (viitataan standardiin EN 14387).

HOLZ TECHNIC	HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL) AIRBIT500 - AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 27/07/2021 Julkaisupäivä 25/05/2022 Sivu 9 / 15 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 14/07/2021) FI																																																																																		
KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet... / >> Hengitysteiden suojausvälineiden käyttö on pakollista, mikäli käyttöön otetut tekniset toimenpiteet eivät ole riittäviä työntekijän altistumisen rajoittamiseksi tarkasteltavien raja-arvojen mukaisiksi. Kasvonsuojaimien antama suoja on kuitenkin rajallinen. YMPÄRISTÖALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN Tuotantoprosessien päästöt mukaan lukien tuuletuslaitteistojen päästöt on tarkastettava sen suhteen, että ne noudattavat ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. Tuotejäämiä ei saa tyhjentää valvomatta jätevesiin tai vesistöihin. Ympäristöaltistumisen torjumista koskevia tietoja varten tutustu altistusskenaarioihin, jotka ovat tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.																																																																																				
KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot <table><tr><th>Ominaisuudet</th><th>Arvo</th><th>Tiedotus</th></tr><tr><td>Olomuoto</td><td>Spay</td><td></td></tr><tr><td>Väri</td><td>musta</td><td></td></tr><tr><td>Haju</td><td>luonteenomainen</td><td></td></tr><tr><td>Hajukynnyks</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>pH</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Sulamis- tai jäätymispiste</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Kiehumispiste</td><td>Ei sovellu</td><td></td></tr><tr><td>Kiehumisalue</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Leimahduspiste</td><td>Ei sovellu</td><td></td></tr><tr><td>Haihtumisnopeus</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Syttyvyys</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Alin syttyvyysraja</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Ylin syttyvyysraja</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Alin räjähdysraja</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Ylin räjähdysraja</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Höyrynpaine</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Höyryn suhteellinen tiheys</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Suhteellinen tiheys</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Liukoisuus</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Jakautumiskerroin: n-oktanoliv/vesi</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Itsesyttymislämpötila</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Hajoamislämpötila</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Kinemaattinen viskositeetti</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Räjähävävyys</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr><tr><td>Hapettavuus</td><td>Ei käytettävissä</td><td></td></tr></table> 9.2. Muut tiedot <table><tr><td>VOC (Direktiivi 2010/75/EU) :</td><td>46,00 %</td></tr><tr><td>VOC (haihtuva hiili) :</td><td>38,28 %</td></tr></table>			Ominaisuudet	Arvo	Tiedotus	Olomuoto	Spay		Väri	musta		Haju	luonteenomainen		Hajukynnyks	Ei käytettävissä		pH	Ei käytettävissä		Sulamis- tai jäätymispiste	Ei käytettävissä		Kiehumispiste	Ei sovellu		Kiehumisalue	Ei käytettävissä		Leimahduspiste	Ei sovellu		Haihtumisnopeus	Ei käytettävissä		Syttyvyys	Ei käytettävissä		Alin syttyvyysraja	Ei käytettävissä		Ylin syttyvyysraja	Ei käytettävissä		Alin räjähdysraja	Ei käytettävissä		Ylin räjähdysraja	Ei käytettävissä		Höyrynpaine	Ei käytettävissä		Höyryn suhteellinen tiheys	Ei käytettävissä		Suhteellinen tiheys	Ei käytettävissä		Liukoisuus	Ei käytettävissä		Jakautumiskerroin: n-oktanoliv/vesi	Ei käytettävissä		Itsesyttymislämpötila	Ei käytettävissä		Hajoamislämpötila	Ei käytettävissä		Kinemaattinen viskositeetti	Ei käytettävissä		Räjähävävyys	Ei käytettävissä		Hapettavuus	Ei käytettävissä		VOC (Direktiivi 2010/75/EU) :	46,00 %	VOC (haihtuva hiili) :	38,28 %
Ominaisuudet	Arvo	Tiedotus																																																																																		
Olomuoto	Spay																																																																																			
Väri	musta																																																																																			
Haju	luonteenomainen																																																																																			
Hajukynnyks	Ei käytettävissä																																																																																			
pH	Ei käytettävissä																																																																																			
Sulamis- tai jäätymispiste	Ei käytettävissä																																																																																			
Kiehumispiste	Ei sovellu																																																																																			
Kiehumisalue	Ei käytettävissä																																																																																			
Leimahduspiste	Ei sovellu																																																																																			
Haihtumisnopeus	Ei käytettävissä																																																																																			
Syttyvyys	Ei käytettävissä																																																																																			
Alin syttyvyysraja	Ei käytettävissä																																																																																			
Ylin syttyvyysraja	Ei käytettävissä																																																																																			
Alin räjähdysraja	Ei käytettävissä																																																																																			
Ylin räjähdysraja	Ei käytettävissä																																																																																			
Höyrynpaine	Ei käytettävissä																																																																																			
Höyryn suhteellinen tiheys	Ei käytettävissä																																																																																			
Suhteellinen tiheys	Ei käytettävissä																																																																																			
Liukoisuus	Ei käytettävissä																																																																																			
Jakautumiskerroin: n-oktanoliv/vesi	Ei käytettävissä																																																																																			
Itsesyttymislämpötila	Ei käytettävissä																																																																																			
Hajoamislämpötila	Ei käytettävissä																																																																																			
Kinemaattinen viskositeetti	Ei käytettävissä																																																																																			
Räjähävävyys	Ei käytettävissä																																																																																			
Hapettavuus	Ei käytettävissä																																																																																			
VOC (Direktiivi 2010/75/EU) :	46,00 %																																																																																			
VOC (haihtuva hiili) :	38,28 %																																																																																			
KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1. Reaktiivisuus Ei erityistä vaaraa reaktioista muiden aineiden kanssa normaaleissa käyttöolosuhteissa. ETYyliasetatti Hajoo hitaasti etikkahapossa ja etanolissa valon, ilman ja veden vaikutuksesta. 10.2. Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa ei ennakoitavia vaarallisia reaktioita. ETYyliasetatti Räjähdysvaara, jos joutuu kosketuksiin: alkalimetallit,hydridit,oleum.Voi reagoida voimakkaasti seuraavien aineiden kanssa: fluori,vahvat hapettavat aineet,kloorisulfidihappo,kalium-tert-butoksidi.Muodostaa räjähtäviä seoksia seuraavien aineiden kanssa: ilma. 10.4. Vältettävät olosuhteet Vältä kuumentamista tuotetta.																																																																																				

EPY 10.4.2 - SDS 1004.14

	HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL) AIRBIT500 - AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 27/07/2021 Julkaisupäivä 25/05/2022 Sivu 10 / 15 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 14/07/2021) FI
KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus ... / >>		
ETYYLIASETAATTI Vältä altistumista: kevyt,lämmönlähteet,avotuli.		
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit		
Voimakkaat pelkistäjät ja hapettajat, vahvat emäkset ja hapot, erittäin kuumat materiaalit.		
ETYYLIASETAATTI Ei yhteensopiva seuraavien aineiden kanssa: hapot,emäkset,vahvat hapettimet,alumiini,nitraatit,kloorisulfidihappo.Epäyhteensopivat materiaalit: muovimateriaalit.		
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet		
Tietoja ei käytettävissä		
KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot		
Kokeellisten toksikologisten tietojen puuttuessa itse tuotteesta mahdolliset tuotteen terveysvaarat on arvioitu sen sisältämien aineiden ominaisuuksien pohjalta luokitusta koskevan viitelainsäädännön kriteerien mukaisesti. Huomioi siten kohdassa 3 mainittujen yksittäisten vaarallisten aineiden pitoisuus, kun arvioidaan tuotteelle altistumisesta aiheutuvia toksikologisia vaikutuksia.		
11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista		
<u>Aineenvaihdunta, toksikokinetiikka, toimintamekanismi ja muita tietoja</u>		
Tietoja ei käytettävissä		
<u>Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot</u>		
Tietoja ei käytettävissä		
<u>Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset</u>		
Tietoja ei käytettävissä		
<u>Yhteisvaikutukset</u>		
Tietoja ei käytettävissä		
<u>VÄLITÖN MYRKYLLISYYS</u>		
ATE (Hengitys) seoksesta: Ei luokiteltu (ei merkittävä ainesosa) ATE (Suun kautta) seoksesta: Ei luokiteltu (ei merkittävä ainesosa) ATE (Ihon kautta) seoksesta: Ei luokiteltu (ei merkittävä ainesosa)		
LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN LD50 (Suun kautta): 3492 mg/kg Rat LD50 (Ihon kautta): > 3160 mg/kg Rabbit		
<u>IHOSYÖVYTTÄVYYS / IHOÄRSYTYS</u>		
Ärsyttää ihoa		
<u>VAKAVA SILMÄVAURIO / SILMÄ-ÄRSYTYS</u>		
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa		
<u>HENGITYSTEIDEN TAI IHON HERKISTYMINEN</u>		
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa		
<u>SUKUSOLUJEN PERIMÄÄ VAURIOITTAVAT VAIKUTUKSET</u>		
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa		
<u>SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET</u>		
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa		

KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot ... / >>

LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET

Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN

Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN

Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa

ASPIRAATIOVAARA

Jätetty ulkopuolelle, koska aerosoli ei mahdollista merkittävän ainemäärän kertymistä suuhun

KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Tuotetta on pidettävä ympäristölle vaarallisena ja se on myrkyllinen vesieliöille aiheuttaen pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

12.1. Myrkyllisyys

LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN

LC50 - Kaloille	9,2 mg/l/96h Fish
EC50 - Äyriäisille	3,2 mg/l/48h Dafnia

HEPTAANI

LC50 - Kaloille	375 mg/l/96h Tilapia mossambica
EC50 - Äyriäisille	82,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Leville / Muille Vesikasveille	1,5 mg/l/72h Algae

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

HEPTAANI

Veteen liukenevuus	0,1 - 100 mg/l
Nopeasti hajoava	

ETYYLIASETAATTI

Veteen liukenevuus	> 10000 mg/l
Nopeasti hajoava	

12.3. Biokertyvyys

HEPTAANI

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi	4,5
BCF	552

ETYYLIASETAATTI

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi	0,68
BCF	30

12.4. Liikkuvuus maaperässä

HEPTAANI

Jakautumiskerroin: maaperä/vesi	2,38
---------------------------------	------

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita $\geq 0,1\%$.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei käytettävissä

KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat**13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

Käytettävä uudelleen, jos mahdollista. Tuotteen jäännöksiä on käsiteltävä vaarallisina erityisjätteinä. Tätä tuotetta osittain sisältävien jätteiden vaarallisuus on arvioitava voimassa olevien lakien määräysten mukaisesti.
Hävittäminen on annettava tehtäväksi yhtiölle, joka on valtuutettu jätteiden hallintaan, kansallisen ja mahdollisen paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
Jätteiden kuljetus voi olla ADR-sopimuksen alaista.
SAASTUNEET PAKKAUKSET
Saastuneet pakkaukset on lähetettävä hyödynnettäväksi tai hävitettäväksi jätteiden hallintaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

KOHTA 14. Kuljetustiedot**14.1. YK-numero**

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR / RID: AEROSOLS
IMDG: AEROSOLS (SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), LIGHT AROM)
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR / RID: Luokka: 2 Varoitusetiketti: 2.1



IMDG: Luokka: 2 Varoitusetiketti: 2.1



IATA: Luokka: 2 Varoitusetiketti: 2.1

**14.4. Pakkausryhmä**

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Ympäristövaarat

ADR / RID: Environmentally Hazardous



IMDG: Marine Pollutant



IATA: Environmentally Hazardous



Ilmakuljetukselle ympäristövaaran merkki on pakollinen ainoastaan numeroille UN 3077 ja 3082.

HOLZ TECHNIC	HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL) AIRBIT500 - AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 27/07/2021 Julkaisupäivä 25/05/2022 Sivu 13 / 15 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 14/07/2021) FI																										
KOHTA 14. Kuljetustiedot ... / >>																												
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle <table><tr><td>ADR / RID:</td><td>HIN - Kemler: --</td><td>Limited Quantities: 1 L</td><td>Tunnelirajoituskoodi: (D)</td></tr><tr><td>IMDG:</td><td>Erityiset varotoimet: -</td><td>Limited Quantities: 1 L</td><td></td></tr><tr><td>IATA:</td><td>Hätätilaohjeistus EMS: F-D, S-U</td><td>Enimmäismäärä: 150 Kg</td><td>Pakkausohjeet: 203</td></tr><tr><td></td><td>Cargo:</td><td>Enimmäismäärä: 75 Kg</td><td>Pakkausohjeet: 203</td></tr><tr><td></td><td>Pass.:</td><td>A145, A167, A802</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Erityiset varotoimet:</td><td></td><td></td></tr></table>			ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Limited Quantities: 1 L	Tunnelirajoituskoodi: (D)	IMDG:	Erityiset varotoimet: -	Limited Quantities: 1 L		IATA:	Hätätilaohjeistus EMS: F-D, S-U	Enimmäismäärä: 150 Kg	Pakkausohjeet: 203		Cargo:	Enimmäismäärä: 75 Kg	Pakkausohjeet: 203		Pass.:	A145, A167, A802			Erityiset varotoimet:				
ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Limited Quantities: 1 L	Tunnelirajoituskoodi: (D)																									
IMDG:	Erityiset varotoimet: -	Limited Quantities: 1 L																										
IATA:	Hätätilaohjeistus EMS: F-D, S-U	Enimmäismäärä: 150 Kg	Pakkausohjeet: 203																									
	Cargo:	Enimmäismäärä: 75 Kg	Pakkausohjeet: 203																									
	Pass.:	A145, A167, A802																										
	Erityiset varotoimet:																											
14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti Merkityksetön tieto																												
KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot																												
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Seveso-kategoria - Direktiivi 2012/18/EU: P3a-E2 Asetuksen (EY) 1907/2006 liitteeseen XVII sisältyvät tuotteita tai aineita koskevat rajoitukset <table><tr><td>Tuote</td><td></td></tr><tr><td>Kohta</td><td>40</td></tr></table> Kandidaattilistan aineet (Pykälä 59, REACH) Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä SVHC-aineita ≥ 0,1%. Käyttöluvan vaativat aineet (Liite XIV, REACH) Ei mitään Vientiä koskevan ilmoitusvelvollisuuden alaiset aineet, Asetus (EU) 649/2012: Ei mitään Rotterdamin yleissopimuksen alaiset aineet: Ei mitään Tukholman yleissopimuksen alaiset aineet: Ei mitään Terveystarkastukset Tälle kemialliselle tekijälle altistuneille työntekijöille ei tarvitse suorittaa terveystarkastusta, mikäli saatavilla olevat riskinarviointitiedot osoittavat, että työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat riskit ovat vähäisiä ja että noudatetaan direktiiviä 98/24/EY. Veden saastumisen luokittelu, Saksan luokitus (AwSV, vom 18. April 2017) WGK 2: Haitallista vesistöille			Tuote		Kohta	40																						
Tuote																												
Kohta	40																											
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi On suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi seuraaville sisältyville aineille: LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN HEPTAANI ETYYLIASETAATTI																												
KOHTA 16. Muut tiedot																												
Tiedotteen kohdissa 2-3 mainittujen vaaralausekkeiden (H) koko teksti: <table><tr><td>Flam. Gas 1A</td><td>Syttyvät kaasut, kategoria 1A</td></tr><tr><td>Aerosol 1</td><td>Aerosolit, kategoria 1</td></tr><tr><td>Aerosol 3</td><td>Aerosolit, kategoria 3</td></tr><tr><td>Flam. Liq. 2</td><td>Syttyvät nesteet, kategoria 2</td></tr><tr><td>Flam. Liq. 3</td><td>Syttyvät nesteet, kategoria 3</td></tr><tr><td>Press. Gas</td><td>Paineen alaiset kaasut</td></tr><tr><td>Asp. Tox. 1</td><td>Aspiraatiovaara, kategoria 1</td></tr><tr><td>Eye Irrit. 2</td><td>Silmä ärsytys, kategoria 2</td></tr><tr><td>Skin Irrit. 2</td><td>Ihoärsytys, kategoria 2</td></tr><tr><td>STOT SE 3</td><td>Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta altistuminen, kategoria 3</td></tr><tr><td>Aquatic Acute 1</td><td>Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 1</td><td>Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 2</td><td>Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2</td></tr></table>			Flam. Gas 1A	Syttyvät kaasut, kategoria 1A	Aerosol 1	Aerosolit, kategoria 1	Aerosol 3	Aerosolit, kategoria 3	Flam. Liq. 2	Syttyvät nesteet, kategoria 2	Flam. Liq. 3	Syttyvät nesteet, kategoria 3	Press. Gas	Paineen alaiset kaasut	Asp. Tox. 1	Aspiraatiovaara, kategoria 1	Eye Irrit. 2	Silmä ärsytys, kategoria 2	Skin Irrit. 2	Ihoärsytys, kategoria 2	STOT SE 3	Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta altistuminen, kategoria 3	Aquatic Acute 1	Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1	Aquatic Chronic 1	Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1	Aquatic Chronic 2	Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2
Flam. Gas 1A	Syttyvät kaasut, kategoria 1A																											
Aerosol 1	Aerosolit, kategoria 1																											
Aerosol 3	Aerosolit, kategoria 3																											
Flam. Liq. 2	Syttyvät nesteet, kategoria 2																											
Flam. Liq. 3	Syttyvät nesteet, kategoria 3																											
Press. Gas	Paineen alaiset kaasut																											
Asp. Tox. 1	Aspiraatiovaara, kategoria 1																											
Eye Irrit. 2	Silmä ärsytys, kategoria 2																											
Skin Irrit. 2	Ihoärsytys, kategoria 2																											
STOT SE 3	Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta altistuminen, kategoria 3																											
Aquatic Acute 1	Vaarallisuus vesiympäristölle, välitön, kategoria 1																											
Aquatic Chronic 1	Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 1																											
Aquatic Chronic 2	Vaarallisuus vesiympäristölle, krooninen, kategoria 2																											
EPY 10.4.2 - SDS 1004.14																												

KOHTA 16. Muut tiedot ... / >>

H220	Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H222	Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229	Painesäiliö: voi revetä kuumennettaessa.
H225	Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H280	Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H319	Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H315	Ärsyttää ihoa.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336	Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400	Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410	Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411	Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Käytönkuvaajajärjestelmä:

ERC	4	Reagoimattomien valmistuksen apuaineiden käyttö teollisuustoimipaikassa (ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)
LCS	C	Kuluttajakäyttö
PC	9a	Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet
PROC	11	Ei-teollinen ruiskutus

SELITYS:

- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista
- CAS: Chemical Abstract Service -numero
- CE50: Pitoisuus, joka aikaansaa vaikutuksen 50%:lle koepopulaatiosta
- CLP: Asetuksessa (EY) 1272/2008
- DNEL: Johdettu vaikutukseton taso
- EmS: Hätäsuunnitelma
- EY: Tunnistenumero ESIS (eurooppalainen arkisto olemassa olevista aineista)
- GHS: Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä
- IATA DGR: Kansainvälisen lentoliikenneliiton määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta
- IC50: Liikkumattomuuspitoisuus 50%:lle koepopulaatiosta
- IMDG: Kansainvälinen merikuljetuskoodi vaarallisten aineiden kuljetukselle
- IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö
- INDEKS: Tunnistenumero CLP:n liitteessä VI
- LC50: Tappava pitoisuus 50%
- LD50: Tappava annos 50%
- OEL: Työperäisen altistumisen taso
- PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen REACH:n mukaan
- PEC: Arvioitu ympäristöpitoisuus
- PEL: Arvioitu altistustaso
- PNEC: Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
- REACH: Asetuksessa (EY) 1907/2006
- RID: Määräykset kansainvälisille vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksille
- TLV: Raja-arvo
- TLV CEILING: Pitoisuus, jota ei saa ylittää milloinkaan työperäisen altistumisen aikana.
- TWA: Aikapainotettu keskiarvo
- TWA STEL: Lyhytaikaisen altistuksen raja
- VOC: Haihtuva orgaaninen yhdiste
- vPvB: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä REACH:n mukaan
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

YLEISBIBLIOGRAFIA:

1. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1907/2006 (REACH)
2. Euroopan parlamentin asetus (EY) 1272/2008 (CLP)
3. Euroopan parlamentin asetus (EY) 790/2009 (CLP I tekninen mukautus)
4. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2015/830
5. Euroopan parlamentin asetus (EU) 286/2011 (CLP II tekninen mukautus)
6. Euroopan parlamentin asetus (EU) 618/2012 (CLP III tekninen mukautus)
7. Euroopan parlamentin asetus (EU) 487/2013 (CLP IV tekninen mukautus)
8. Euroopan parlamentin asetus (EU) 944/2013 (CLP V tekninen mukautus)
9. Euroopan parlamentin asetus (EU) 605/2014 (CLP VI tekninen mukautus)
10. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2015/1221 (CLP VII tekninen mukautus)
11. Euroopan parlamentin asetus (EU) 2016/918 (CLP VIII tekninen mukautus)
12. Asetus (EU) 2016/1179 (CLP IX tekninen mukautus)
13. Asetus (EU) 2017/776 (CLP X tekninen mukautus)

KOHTA 16. Muut tiedot ... / >>

14. Asetus (EU) 2018/669 (CLP XI tekninen mukautus)
15. Asetus (EU) 2018/1480 (CLP XIII tekninen mukautus)
16. Asetus (EU) 2019/521 (CLP XII tekninen mukautus)
17. Asetus (EU) 2019/1148
18. Asetus (EU) 2020/217 (CLP XIV tekninen mukautus)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS verkkosivusto
- Euroopan kemikaaliviraston ECHAN verkkosivusto
- Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotemallien tietokanta - Terveysministeriö ja ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italia

Huomautus käyttäjille:

Tähän tiedotteeseen sisältyvät tiedot perustuvat käytettävissämme olevaan tietämykseen viimeisen version julkaisujakohtana. Käyttäjän on varmistettava tietojen sopivuus ja kattavuus tuotteen kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.

Tämä asiakirja ei ole tuotteen mitään ominaisuutta koskeva takuu.

Koska tuotteen käyttö ei ole suoran valvontamme alainen, on käyttäjän omalla vastuullaan noudatettava voimassa olevia hygieniiaa ja turvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen käytön seurauksista.

Kemiallisia tuotteita käyttävälle henkilökunnalle on annettava riittävä koulutus.

LASKENTAMENETELMÄT LUOKITTELULLE

Kemiallisia ja fysikaalisia vaarat: Tuotteen luokittelu on johdettu CLP-asetuksen liitteen I osassa 2 määritetyistä kriteereistä.

Kemiallis-fysikaalisten ominaisuuksien arviointiin liittyvät tiedot on ilmoitettu kohdassa 9.

Terveysvaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen I osassa 3 määritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 11 ole muuta määritetty.

Ympäristövaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen I osassa 4 määritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 12 ole muuta määritetty.

Muutokset edelliseen tarkistukseen verrattuna

On suoritettu muutoksia seuraaviin kohtiin:

01 / 08.

Altistusskenaariot

Aine LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN
Skenaarion otsikko LIUOTINBENSIINI (MAAÖLJY), KEVYT AROMAATTINEN
Tarkistuksen nro 1
Tiedosto FI_918_668_5_1.pdf

Aine HEPTAANI
Skenaarion otsikko HEPTAANI
Tarkistuksen nro 1
Tiedosto FI_205_563_8_1.pdf

Aine ETYYLIASETAATTI
Skenaarion otsikko ETYYLIASETAATTI
Tarkistuksen nro 1
Tiedosto FI_205_500_4_1.pdf