

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**1.1 Identifikator izdelka****Trgovsko ime:** FOAM REMOVER**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe****Uporaba snovi / priprava** Odstranjevanje neutrujenih ostankov PU pene**1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**

ROTHO BLAAS SRL

Viadell'Adige N.21, I-39040 Cortaccia (BZ) Italia

Tel.: +39 0471818400

Fax: +39 0471818484

reach@rothoblaas.com

1.4 Telefonska številka dobavitelja za klic v sili

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Telefon: +386(1) 522 84 08

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi****Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**

Aerosol 1 H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

Eye Irrit. 2 H319 Povzroča hudo draženje oči.

STOT SE 3 H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

2.2 Elementi etikete**Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.**Piktogrami za nevarnost**

GHS02 GHS07

Opozorilna beseda Nevarno**Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

etil acetat

aceton

Stavki o nevarnosti

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

P261 Preprečiti vdihavanje razpršila.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER

P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z narodnimi predpisi.

Dodatni podatki:

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

Mešanica ne izpolnjuje kriterijev za PBT ali vPvB skladno z Uredbo (EG) št. 1907/2006.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

Nevarne sestavine:

CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Število indeks: 607-022-00-5 Registracijska št.: 01-2119475103-46	etil acetat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	40 - 65%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Število indeks: 606-001-00-8 Registracijska št.: 01-2119471330-49	aceton Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	25 - 45%
CAS: 75-28-5 EINECS: 200-857-2 Število indeks: 601-004-00-0 Registracijska št.: 01-2119485395-27	izobutan (< 0,1 % butadiena) Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	10 - 20%
CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9 Število indeks: 601-003-00-5 Registracijska št.: 1-2119486944-21	propan Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	3 - 10%
CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7 Število indeks: 601-004-00-0 Registracijska št.: 01-2119474691-32	butan Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	≤ 1%

Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi:

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar peroralno.

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER**Pri vdihavanju:**

Prizadeto osebo umaknite na svež zrak, na toplo in v tišino.
Ob slabem počutju pokličite zdravnika.

če pride v stik s kožo:

S proizvodom onesnaženo oblačilo odstraniti. Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti. Pri trajajočem draženju kože iti k zdravniku.

če pride v stik z očmi:

Odstranite kontaktne leče in najmanj 15 minut oči izpirajte z veliko količino vode, pri čemer morate imeti veke odprte. V primeru težav pripeljati v zdravniško oskrbo.

če snov zaužijemo:

Pri pravilni uporabi zaužitje ni možno.
Izprati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).
NE izzvati bruhanja. Takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Vdihavanje hlapov: povzroča glavobol, zaspanost, omotico, slabost, lahko povzroči nezavest.
Stik s kožo: pogost in dolgotrajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože; razmasti kožo.
Stik z očmi: dražec (pordelost, pekoč občutek)
Zaužitje: povzroča slabost, pobitost; vpliva na centralni živčni sistem.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), brez specifičnega protistrupa.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**5.1 Sredstva za gašenje**

Ustrezna sredstva za gašenje: CO₂, pesek, gasilni prah, zemina

Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Izdelki vsebujejo lahko vnetljive hlape in tekočine. V primeru požara nastane dim, zaradi nepopolnega zgorevanja in termolize lahko pride do nastanka ogljikovih oksidov.

Pri segrevanju obstaja nevarnost poka. eksplozivne mešanice hlapov/zraka Hlapi so težji od zraka. Zaradi porazdelitve v bližini tal je možen povratni vžig na oddaljenih virih vžiga.

5.3 Nasvet za gasilce**Posebna zaščitna oprema:**

Ne vdihavati eksplozivnih in vnetljivih plinov.

V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat in popolno zaščitno obleko.

Drugi podatki

Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom. Kontaminirano vodo za gašenje zbrati ločeno, ne sme priti v kanalizacijo.

Ostanke požara in kontaminirano vodo za gašenje je treba odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih**6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Upoštevajte napotke za omejitev izpostavljenosti in nadenite osebno zaščitno opremo (tč. 8).

Izogibajte se očem, koži in vdihovanju.

Ne vdihavati razpršila.

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER

Skrbeti za zadostno zračenje.

Odstraniti vse vire vžiga.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

Preprečiti nadaljnje puščanje ali izpust/razliv, če je to varno.

Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Razlito snov odstranite s pomočjo negorljivega vpojnega materiala (npr. pesek, zemlja, kremenka, vermikulit).

V ustreznih posodah odpeljati na reciklažo ali odpad.

Očistite onesnažene površine z veliko vode in čistilom.

Vodo za izpiranje zbirajte v posodah, ki jih je mogoče zapreti, in jih zavrzite v skladu s predpisi.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej točka 7.

Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej točka 8.

Za informacije glede odstranjevanja glej točka 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Upoštevajte običajna varnostna navodila za varno delo s kemikalijami.

Natančno upoštevajte vsa navodila za uporabo.

Uporabljati samo na dobro zračenih področjih.

Ne vdihavati hlapov/razpršila.

Izogibajte se stiku z očmi in kožo.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:

Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.

Posoda je pod pritiskom. Varovati pred sončnim sevanjem in temperaturo preko 50(C (npr. zaradi žarnice). Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

Ne razprševati proti plamenu ali razžarjenemu predmetu.

Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.

Para lahko z zrakom tvori eksplozivno zmes.

Uporabiti orodje, ki ne povzroča isker.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**

Izdelek hraniti v tesno zaprtih posodah, ki so shranjeni v dobro prezračenem prostoru, na hladnem in suhem.

Upoštevati je treba predpise o skladiščenju za pakirane stisnjene pline tipa DP 2.

Napotki za skupno skladiščenje:

Hranite ločeno od živil, napitkov in krmil.

Ne shranjujte skupaj z oksidativnimi in samovnetljivimi snovmi.

Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:

Hranite nedosegljivo za otroke in domače živali.

Varovati pred vročino in direktnim sončnim žarčenjem.

Kategorija VbF: odpade

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER**7.3 Posebne končne uporabe** Uporabljajte skladno z navodili.**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.1 Parametri nadzora****Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:****CAS: 141-78-6 etil acetat**MV trenutna vrednost: 1468 mg/m³, 400 ppm; dolgoročna vrednost: 734 mg/m³, 200 ppm; Y, EU******CAS: 67-64-1 aceton**MV trenutna vrednost: 2420 mg/m³, 1000 ppm; dolgoročna vrednost: 1210 mg/m³, 500 ppm; Y, BAT, EU***CAS: 75-28-5 izobutan (< 0,1 % butadiena)**MV trenutna vrednost: 9600 mg/m³, 4000 ppm; dolgoročna vrednost: 2400 mg/m³, 1000 ppm**CAS: 74-98-6 propan**MV trenutna vrednost: 7200 mg/m³, 4000 ppm; dolgoročna vrednost: 1800 mg/m³, 1000 ppm**CAS: 106-97-8 butan**MV trenutna vrednost: 9600 mg/m³, 4000 ppm; dolgoročna vrednost: 2400 mg/m³, 1000 ppm**Zakonsko predpisani podatki** MV: UL št. 72, 11. 5. 2021**DNEL vrednosti:**

etil acetat (CAS 141-78-6):

delavec, kratkotrajna izpostavljenost - sistemski in lokalni učinki, vdihavanje 1468 mg/m³delavec, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski in lokalni učinki, vdihavanje 734 mg/m³

delavec, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno 63 mg/kg kg tt/dan

potrošnik, kratkotrajna izpostavljenost - sistemski in lokalni učinki, vdihavanje 734 mg/m³

potrošnik, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno 37 mg/kg kg tt/dan

potrošnik, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, oral 4.5 mg/kg kg tt/dan

potrošnik, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski in lokalni učinki, vdihavanje 367 mg/m³

aceton (CAS 67-64-1):

delavec, kratkotrajna izpostavljenost - lokalni učinki, vdihavanje 2420 mg/m³delavec, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, vdihavanje 1210 mg/m³

delavec, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno 186 mg/kg kg tt/dan

potrošnik, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno, oral 62 mg/kg kg tt/dan

potrošnik, dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, vdihavanje 200 mg/m³**PNEC vrednosti:**

etil acetat (CAS 141-78-6)

sladka voda 0,26 mg/l, morska voda 0,026 mg/l

sladkovodne usedline 0,34 mg/kg, morske usedline 0,034 mg/kg

tla 0,22 mg/kg

aceton (CAS 67-64-1)

sladka voda 10.6 mg/l, morska voda 1.06 mg/l

sladkovodne usedline 30.4 mg/kg, morske usedline 3.04 mg/kg

sporiadično sproščanje 21 mg/l; čistilna naprava 19,5 mg/l; tla 0,112 mg/kg

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER**Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:****CAS: 67-64-1 aceton**

BAT	80,0 mg/l
	Biološki vzorec: urin
	Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene
	Karakteristični pokazatelj: aceton

Zakonsko predpisani podatki BAT: Uradni list RS, št. 38/2015**8.2 Nadzor izpostavljenosti****Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Zagotovite primerno prezračevanje ali odsesavanje na delovnem prostoru.**Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema****Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Preprečite vsak nepotreben stik s sredstvom. Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali kadite in zagotovite visoko stopnjo čistoče.

Ne vdihovati plina, pare, aerosola.

Kontaminirano obleko slecite in jo pred ponovno uporabo temeljito operite.

Ločeno shranjevanje zaščitne obleke.

Nosečnice bi se morale brezpogojno izogniti vdihavanju in stiku s kožo.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Zaščito dihal

V primeru koncentracij nad vrednostmi AGW je treba nositi ustrezen, preizkušen dihalni aparat.

Dihalni aparat s kombiniranim filtrom za pare in delce (EN 14387). Filtrirna oprema s filtrom A.

Zaščito rok

Zaščitne rokavice (EN 374)

V primeru notranje kontaminacije, poškodbe, ali kadar ne morete odstraniti zunanje kontaminacije z rokavic, jih dajte v odpadke.

Material za rokavice

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

Čas prodiranja skozi material za rokavice

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

Zaščito za oči/obraz

Zaščitna očala s stransko zaščito (EN 166)

Poskrbite, da bo pri roki kopel za oči.

Ščitnik za telo: Delovna zaščitna obleka.**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico. Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Oblika:	Tekočina
Barva:	brezbarven
Vonj:	Karakterističen
Mejne vrednosti vonja:	Ni določen.
Tališče/ledišče:	Ni razpoložljivih podatkov
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni razpoložljivih podatkov
Vnetljivost	Ni podatkov
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	
spodnja:	1,5 Vol % (potisni plin)
zgornja:	16 Vol% (potisni plin)
Plamenišče:	Ni podatkov
Temperatura vnetišča:	> 350 °C (potisni plin)
Temperatura razgradnje	Ni določen.
pH	Ni uporaben.
Viskoznost:	
dinamična:	Ni podatkov
Topnost	
Voda:	delno topen
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak:	< 0,7 MPa
Gostota vsipavanja pri 20 °C:	≈ 0,8 g/cm ³

9.2 Drugi podatki

Eksplozivne lastnosti:	Ni podatkov
VOC (ES):	0,998 kg/kg
Oksidativne lastnosti:	Ni podatkov

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Eksplozivni	odpade
Vnetljivi plini	odpade
Aerosoli	
Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.	

Oksidativni plini	odpade
Plini pod tlakom	odpade
Vnetljive tekočine	odpade
Vnetljive snovi v trdnem stanju	odpade
Samoreaktivne snovi in zmesi	odpade
Piroforne tekočine	odpade
Piroforne trdne snovi	odpade
Samosegrevajoče se snovi in zmesi	odpade
Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline	odpade
Oksidativne tekočine	odpade
Oksidativne trdne snovi	odpade
Organski peroksidi	odpade
Jedko za kovine	odpade

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER**Desenzibilizirani eksplozivi**

odpade

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost**10.1 Reaktivnost** Stabilno pri transportu ali skladiščenju, kot je predvideno.**10.2 Kemijska stabilnost** Stabilen pri normalni uporabi in ob upoštevanju navodil za skladiščenje.**10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij**Zaradi visokega parnega tlaka obstaja pri povišanju temperatur nevarnost, da posode popokajo.
Eksotermne reakcije z močnimi kislinami.**10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti**

Vročina, odprti ogenj, statična elektrika; pri normalnih pogojih uporabe niso znane nevarne reakcije.

10.5 Nezdružljivi materiali: Močne kisline in oksidanti.**10.6 Nevarni produkti razgradnje:**

V primeru požara nastane dim, z nepopolnim zgorevanjem in termolizo lahko nastanejo ogljikovi oksidi, saje, ogljikovodiki in aldehidi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Akutna toksičnost:** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

CAS: 141-78-6 etil acetat

oralen	LD50	4934 mg/kg (rbt)
dermalen	LD50	> 20 g/kg (kúnec)
inhalativen	DL50/2h	29,3 mg/l (podgana)
CAS: 67-64-1 aceton		
oralen	LD50	5.800 mg/kg (podgana)
inhalativen	LC50/4h	76 mg/l

na koži: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.**na očeh:**

Povzroča hudo draženje oči.

Senzibilizacija: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.**STOT – enkratna izpostavljenost**

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER**Dodatni toksikološki napotki:**

Vdihavanje hlapov: povzroča glavobol, zaspanost, omotico, slabost, lahko povzroči nezavest.

Stik s kožo: pogost in dolgotrajen stik s kožo lahko povzroči draženje kože; razmasti kožo.

Stik z očmi: dražeč (pordelost, pekoč občutek).

Zaužitje: povzroča slabost, pobitost; vpliva na centralni živčni sistem.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih**Lastnosti endokrinih motilcev** Nobene od sestavin ni na seznamu.**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost****Toksičnost vode:**

Druge relevantne informacije niso na voljo.

CAS: 141-78-6 etil acetat

EC50/48h	5600 mg/l (Alge, <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
	610 mg/l (vodna bolha, <i>Daphnia magna</i>)
LC50/96h	230 mg/l (<i>Pimephales promelas</i>)
NOEC/21d	2,4 mg/l (vodna bolha, <i>Daphnia magna</i>) (OECD 211)
NOEC/32d	> 9,65 mg/l (<i>Pimephales promelas</i>)

CAS: 67-64-1 aceton

LC50/48h	8800 mg/l (vodna bolha, <i>Daphnia magna</i>)
LC50/96h	5540 mg/l (šarenka, <i>Oncorhynchus mykiss</i>)

12.2 Obstočnost in razgradljivost biološko razgradljivo**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Izdelek ima nizek bioakumulacijski potencial.**12.4 Mobilnost v tleh** Visoka mobilnost v tleh.**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB** Ni uporaben.**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.

Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

12.7 Drugi škodljivi učinki Preprečiti sproščanje v okolje.**ODDELEK 13: Odstranjevanje****13.1 Metode ravnanja z odpadki****Priporočilo:**

Starih zalog in ostankov ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Ostankov ne zlijte v odtok ali WC, temveč oddajte osebam, ki se ukvarjajo z odvozom posebnih odpadkov ali pa jih sami odpeljite na zbirno mesto za problematične odpadke.

Klasifikacijski seznam odpadkov

16 05 04: Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

15 01 10: Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER
Neočiščena embalaža:
Priporočilo:

Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

Posode, ki niso povsem prazne, oddajte posebnim zbiralcem odpadkov in jih ne odlagajte med gospodinjske odpadke.

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID
ADR, IMDG, IATA

UN1950

14.2 Pravilno odpremno ime ZN
ADR

1950 AEROSOLI

IMDG

AEROSOLS

IATA

AEROSOLS, flammable

14.3 Razredi nevarnosti prevoza
ADR

Kategorija

2 5F Plini

Listek za nevarnost

2.1

IMDG, IATA

Class

2.1 Plini

Label

2.1

14.4 Embalažna skupina
ADR, IMDG, IATA

odpade

14.5 Nevarnosti za okolje:

Ni uporaben.

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Pozor: Plini

Številka nevarnosti (Kemler številka):

-

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporaben.

UN "model regulation":

UN 1950 AEROSOLI, 2.1

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Državni predpisi: -
VOC (ES): 0,998 kg/kg

Varnostni list
po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 14.06.2022

Številka različice 1

Sprememba: 14.06.2022

Trgovsko ime: FOAM REMOVER**15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.**ODDELEK 16: Drugi podatki**

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

Relevantne norme

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Dodatni podatki:

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008: Metoda izračuna

Okrajšave in akronimi:

CLP: Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi; Uredba (ES) št. 1272/2008
CAS št.: Številka Službe za izmenjavo kemičnih izvlečkov
EINECS: Evropski seznam kemičnih snovi, ki so na trgu
GHS: Globalno usklajeni sistem
DNEL: Izpeljana raven brez učinka
PNEC: Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka
LC50: Smrtonosna koncentracija za 50% preskusne populacije
LD50: Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)
EC50: Srednja efektivna koncentracija
NOEC: Koncentracija ki ne povzroči posledic
PBT: Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena
vPvB: Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih
ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
Flam. Gas 1A: Vnetljivi plini – Kategorija 1A
Aerosol 1: Aerosoli – Kategorija 1
Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom – Stisnjeni plin
Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2
STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3

*** Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni --**