

Biztonsági adatlap

ELÉRHETŐSÉG a II. Melléklet szerint - 2015/830 (EU) Rendelete

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kód: AIRBIT500
Elnevezés: AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Leírás/Használat: Oldószer alapú bitumenes alapozó spray csomagolásban történő építéshez

Azonosított felhasználás	Ipari	Foglalkozásszerű	Fogyasztói
Primer spray	-	ERC: 4. PROC: 11. PC: 9a. LCS: C.	ERC: 4. PROC: 11. PC: 9a. LCS: C.

Ellenjavallt felhasználás

Diszperzív felhasználás nem szellőző helyiségekben

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cég neve: HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL)
Cím: Via dell'Adige N. 2/1
Helység és állam: I-39040 Cortaccia (BZ) Italia
tel: +39 0471 81 84 00
fax: +39 0471 81 84 84
Az illetékes személy e-mail címe: reach@rothoblaas.com
A biztonsági adatlapért felelős:
Forgalmazza: ROTHO BLAAS SRL

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgős információt ad: National Institute of Chemical Safety (HU: Országos Kémiai Biztonsági Intézet, OKBI)
Nagyvárad tér 2, BUDAPEST, H-1096
Website: www.okbi.hu
Email: clpnotification@okbi.antsz.hu

2. SZAKASZ A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék a 1272/2008 (EK) rendelet (CLP) (valamint későbbi módosításai és kiegészítései) értelmében veszélyesnek minősül. Ezért a termék az 2015/830 (EU) rendelet biztonsági adatlap szükséges.
Az egészséget és/vagy a környezetet érintő kockázatokra vonatkozó esetleges kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12. része tartalmazza.

Veszélyosztály és veszélymegjelölés:

Aeroszolok, kategória 1	H222 H229	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A palack túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Bőrirritáció, kategória 2	H315	Bőrirritáló hatású.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3	H335	Légúti irritációt okozhat.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3	H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 2	H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2. SZAKASZ A veszély azonosítása ... / >>

2.2. Címkézési elemek

Veszélyességi címkézés az 1272/2008/EK (CLP) irányelv valamint későbbi módosításai és kiegészítései értelmében.

A veszélyt jelző piktogramok:



Figyelmeztetések: Veszély

A figyelmeztető mondatok:

H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229	A palack túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211	Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251	Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P264	Használat után alaposan mosson kezet vízzel és szappannal.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P410+P412	Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C / 122°F hőmérsékletet meghaladó hő.
P102	Gyermekektől elzárva tartandó.

Tartalmaz: OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS
HEPTÁN
ETIL-ACETÁT

2.3. Egyéb veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál $\leq$ PBT vagy vPvB anyagokat.

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Nem rá vonatkozó információ

3.2. Keverékek

Tartalom:

Azonosítás **x = Konc. %** **Osztályozás 1272/2008/EK (CLP)**

OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS

CAS 25 $\leq x < 30$

Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066

EK 918-668-5

INDEX

REACH reg. 01-2119455851-35

HEPTÁN

CAS 142-82-5 15 $\leq x < 20$

Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, Megjegyzés az 1272/2008/EK rendelet (CLP rendelet) szerinti besorolással kapcsolatban: C

EK 205-563-8

INDEX

601-008-00-2

3. SZAKASZ Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk ... / >>

REACH reg. 01-2119475515-33

DIMETIL-ÉTERCAS 115-10-6 $9 \leq x < 9,9$

Flam. Gas 1A H220, Press. Gas H280

EK 204-065-8

INDEX 603-019-00-8

REACH reg. 01-2119472128-37

SZÉN-DIOXIDCAS 124-38-9 $1 \leq x < 3$

Közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag.

EK 204-696-9

INDEX

ETIL-ACETÁTCAS 141-78-6 $1 \leq x < 3$

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066

EK 205-500-4

INDEX 607-022-00-5

REACH reg. 01-2119475103-46

Veszélyességi mondatok (H) teljes szövegét az adatlap 16. szakasza tartalmazza.

A termék egy hajtógázokat tartalmazó aeroszol. Az egészségügyi kockázatok meghatározásánál a hajtógázokat nem veszik figyelembe (hacsak nem egészségre veszélyesek). A jelölt százalék a hajtógázokat is tartalmazza.

A hajtógázok százaléka: 11,00 %

4. SZAKASZ Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

SZEM: Távolítsuk el az esetleges kontakt lencsákat. A szemhéjakat jól széthúzva azonnal bő vízzel mossuk ki legalább 15 percen át.

Forduljunk orvoshoz, ha a probléma tartósan fennáll.

BŐR: Vegyük le a szennyezett ruhadarabokat. Azonnal zuhanyozzunk le. Azonnal hívjunk orvost. Mossuk ki a szennyezett ruhát, mielőtt újra használnánk.

BELÉLEGZÉS: Vigyük a sérültet friss levegőre. Ha a légzés leáll, alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Azonnal hívjunk orvost.

LENYELÉS: Azonnal hívjunk orvost. Ne hánytassuk. Semmi olyat ne adjunk be, amit az orvos kifejezetten nem engedélyezett.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nincs ismert adat kifejezetten a termék által okozott tünetekről és hatásokról.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre információk

5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések**5.1. Oltóanyag****MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK**

A hagyományos oltóeszközök: szén-dioxid, hab, por és porlasztott víz.

NEM MEGFELELŐ TŰZOLTÓ ESZKÖZÖK

Semelyik sem.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**AZ EXPOZÍCIÓ OKOZTA VESZÉLYEK TŰZ ESETÉN**

Túlmelegedés esetén az aeroszol tartályok deformálódhatnak, felrobbanhatnak, és jelentős távolságra repülhetnek. Mielőtt a tüzet megközelítenénk, vegyünk fel védősisakot. Ne lélegezze be az égéstermégeket.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

A tárolóedényeket vízsugárral hűtsük, hogy elkerüljük a termék lebomlását és az egészségre potenciálisan káros anyagok képződését.

Viseljünk mindig teljes tűzálló védőfelszerelést.

VÉDŐFELSZERELÉS

Normál tűzoltó ruha, úgymint nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülék (EN 137), tűzálló ruha (EN 469), tűzálló kesztyű (EN 659) és tűzoltó csizma (HO A29 vagy A30).

HOLZ TECHNIC	HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL)	Átdolgozási Sz.9 Felülvizsgálva 27/07/2021 A nyomtatás keltje 25/05/2022 Oldal 4 / 15 Felülvizsgált revizió8 (Felülvizsgálva 14/07/2021)	HU																																							
	AIRBIT500 - AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)																																									
6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál																																										
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Távolítsunk el minden hő-, vagy gyújtóforrást (cigaretta, láng, szikra stb.) arról a területről, ahol a szivárgás bekövetkezett. Távolítsuk el a védőfelszerelést nem viselő személyeket. Védokesztyű / védoruha / szemvédő / arcvédő használata kötelező.																																										
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzuk meg a környezetben való szétszóródását.																																										
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Itassuk fel a kiszivárgott terméket inert adszorbeáló anyaggal. Gondoskodjunk a kijutás által érintett terület elégséges szellőztetéséről. A szennyezett anyagok megsemmisítését a 13. pont rendelkezéseinek megfelelően kell végezni.																																										
6.4. Hivatkozás más szakaszokra A személyvédelemre és a hulladékkezelésre vonatkozó esetleges információkat a 8. és a 13. pont tartalmazza.																																										
7. SZAKASZ Kezelés és tárolás																																										
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kerüljük el az elektrosztatikus töltet felhalmozódását. Ne permetezzük lángra vagy izzó testre. A gőzök robbanás kíséretében meggyulladhatnak, ezért kerüljük a felhalmozódásukat, nyitva tartva az ablakokat és az ajtókat, huzat biztosításával. Munka közben alatt ne együnk, ne igyunk, és ne dohányozzunk. A permet belélegzése tilos.																																										
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt Tároljuk jól szellőző, a napsugárzástól védett helyen és 50°C / 122°F-nál alacsonyabb hőmérsékleten, bármiféle gyújtóforrástól távol. TRGS 510 tárolási osztály (Németország): 2B																																										
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Lásd a jelen biztonsági adatlaphoz mellékelt expozíciós forgatókönyveket.																																										
8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem																																										
8.1. Ellenőrzési paraméterek Referenciák Szabványok: <table><tr><td>BGR</td><td>България</td><td>МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г (4 Септември 2018г)</td></tr><tr><td>CZE</td><td>Česká Republika</td><td>Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů</td></tr><tr><td>DEU</td><td>Deutschland</td><td>TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte</td></tr><tr><td>DNK</td><td>Danmark</td><td>Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019</td></tr><tr><td>ESP</td><td>España</td><td>LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST)</td></tr><tr><td>FRA</td><td>France</td><td>Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS</td></tr><tr><td>FIN</td><td>Suomi</td><td>HTP-VÄRDEN 2018. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 10/2018</td></tr><tr><td>GRC</td><td>Ελλάδα</td><td>ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 - 21 Αυγούστου 2018</td></tr><tr><td>HUN</td><td>Magyarország</td><td>A pénzügyminiszter 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együ., TTes rendelet módosításáról.</td></tr><tr><td>HRV</td><td>Hrvatska</td><td>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18)</td></tr><tr><td>ITA</td><td>Italia</td><td>Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81</td></tr><tr><td>NOR</td><td>Norge</td><td>Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. august 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3, § 1-4 og § 4-5</td></tr><tr><td>NLD</td><td>Nederland</td><td>Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2018, 2018-0000118517 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2017/164 in Bijlage XIII</td></tr></table>				BGR	България	МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г (4 Септември 2018г)	CZE	Česká Republika	Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů	DEU	Deutschland	TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte	DNK	Danmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019	ESP	España	LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST)	FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS	FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2018. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 10/2018	GRC	Ελλάδα	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 - 21 Αυγούστου 2018	HUN	Magyarország	A pénzügyminiszter 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együ., TTes rendelet módosításáról.	HRV	Hrvatska	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18)	ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	NOR	Norge	Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. august 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3, § 1-4 og § 4-5	NLD	Nederland	Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2018, 2018-0000118517 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2017/164 in Bijlage XIII
BGR	България	МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА No 13 от 30 декември 2003 г (4 Септември 2018г)																																								
CZE	Česká Republika	Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů																																								
DEU	Deutschland	TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte																																								
DNK	Danmark	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019																																								
ESP	España	LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2019 (INSST)																																								
FRA	France	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS																																								
FIN	Suomi	HTP-VÄRDEN 2018. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL- OCH HÄLSOVÄRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 10/2018																																								
GRC	Ελλάδα	ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152 - 21 Αυγούστου 2018																																								
HUN	Magyarország	A pénzügyminiszter 7/2018. (VIII. 29.) PM rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együ., TTes rendelet módosításáról.																																								
HRV	Hrvatska	Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18)																																								
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81																																								
NOR	Norge	Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21. august 2018 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-3, § 1-4 og § 4-5																																								
NLD	Nederland	Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2018, 2018-0000118517 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2017/164 in Bijlage XIII																																								

CEPY 10.4.2 - SDS 1004.14

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem ... / >>

PRT	Portugal	Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diário da República, 1.ª série - N.º 111 - 11 de junho de 2018
POL	Polska	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2018 r
ROU	România	HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
SWE	Sverige	Hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1
SVK	Slovensko	Nariadenie vlády č. 33/2018 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
SVN	Slovenija	Uradni list Republike Slovenije 20.12.2019 - Uradnem listu RS št. 78/19 -PRAVILNIK o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
TUR	Türkiye	12.08.2013 Tarihli, 28733 Sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition, published 2018)
EU	OEL EU	Irányelv (EU) 2019/1831; Irányelv (EU) 2019/130; Irányelv (EU) 2019/983; Irányelv (EU) 2017/2398; Irányelv (EU) 2017/164; Irányelv 2009/161/EU; Irányelv 2006/15/EK; Irányelv 2004/37/EK; Irányelv 2000/39/EK; Irányelv 98/24/EK; Irányelv 91/322/EGK.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2020

OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS

Küszöbérték

Típus	Állam	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TL V-ACGIH		100	20			

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL

Expozíciós út	Fogyasztókra gyakorolt hatás				Dolgozókra gyakorolt hatások			
	Lokális akut	Szisztem akut	Lokális krónikus	Szisztem krónikus	Lokális akut	Szisztem akut	Lokális krónikus	Szisztem krónikus
Szájon át				11 mg/kg/d				
Belélegezve				32 mg/m3				150 mg/m3
Bőrön át				11 mg/kg/d				25 mg/kg/d

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem ... / >>

HEPTÁN

Küszöbérték

Típus	Állam	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	1600				
TLV	CZE	1000	240	2000	480	
MAK	DEU	2100	500	2100	500	
TLV	DNK	820	200			E
VLA	ESP	2085	500			Como n-Eptano
VLEP	FRA	1668	400	2085	500	
TLV	GRC	2000	500	2000	500	
AK	HUN	2000				
GVI/KGVI	HRV	2085	500			BŐR
VLEP	ITA	2085	500			
TLV	NOR	800	200			
TGG	NLD	1200		1600		
VLE	PRT	2085	500			
NDS/NDSch	POL	1200		2000		
TLV	ROU	2085	500			
NGV/KGV	SWE	800	200	1200 (C)	300 (C)	
NPEL	SVK	2085	500			
MV	SVN	2085	500	2085	500	
ESD	TUR	2085	500			
WEL	GBR	2085	500			
OEL	EU	2085	500			
TLV-ACGIH		1639	400	2049	500	

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL

Expozíciós út	Fogyasztókra gyakorolt hatás		Dolgozókra gyakorolt hatások		Lokális krónikus	Szisztem krónikus
	Lokális akut	Szisztem akut	Lokális krónikus	Szisztem krónikus		
Szájon át				149 mg/kg bw/d		
Belélegezve				447 mg/m3		2085 mg/m3
Bőrön át				149 mg/kg bw/d		300 mg/kg bw/d

DIMETIL-ÉTER

Küszöbérték

Típus	Állam	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV-ACGIH		1920	1000			

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem ... / >>

SZÉN-DIOXID

Küszöbérték

Típus	Állam	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	9000	5000			
TLV	CZE	9000	4923	45000	24615	
AGW	DEU	9100	5000	18200	10000	
MAK	DEU	9100	5000	18200	10000	
TLV	DNK	9000	5000			E
VLA	ESP	9150	5000			
VLEP	FRA	9000	5000			
HTP	FIN	9100	5000			
TLV	GRC	9000	5000	54000	5000	
AK	HUN	9000				
GVI/KGVI	HRV	9000	5000			
VLEP	ITA	9000	5000			
TLV	NOR	9000	5000			
TGG	NLD	9000				
VLE	PRT	9000	5000			
NDS/NDSch	POL	9000		27000		
TLV	ROU	9000	5000			
NGV/KGV	SWE	9000	5000	18000 (C)	10000 (C)	
NPEL	SVK	9000	5000			
MV	SVN	9000	5000			
ESD	TUR	9000	5000			
WEL	GBR	9150	5000	27400	15000	
OEL	EU	9000	5000			
TLV-ACGIH		9000	5000	54000	30000	

8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem ... / >>

ETIL-ACETÁT

Küszöbérték

Tipus	Állam	TWA/8h		STEL/15min		Megjegyzések / Megfigyelések
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
TLV	BGR	734	200	1468	400	
TLV	CZE	700	191,1	900	245,7	
AGW	DEU	730	200	1460	400	
MAK	DEU	750	200	1500	400	
TLV	DNK	540	150			E
VLA	ESP	734	200	1468	400	
VLEP	FRA	734	200	1468	400	
HTP	FIN	730	200	1470	400	
TLV	GRC	734	200	1468	400	
AK	HUN	734		1468		
GVI/KGVI	HRV	734	200	1468	400	
TLV	NOR	734	200			
TGG	NLD	734		1468		
VLE	PRT	734	200	1468	400	
NDS/NDSch	POL	734		1468		
TLV	ROU	400	111	500	139	
NGV/KGV	SWE	550	150	1100	300	
NPEL	SVK	734	200	1468	400	
MV	SVN	734	200	1468	400	
WEL	GBR	734	200	1468	400	
OEL	EU	734	200	1468	400	
TLV-ACGIH		1441	400			

Becsült, a környezetre hatásmentes koncentráció - PNEC

Referencia érték édesvízben	0,24	mg/l
Referencia érték tengervízben	0,024	mg/l
Referencia érték édesvízi üledékekhez	1,15	mg/kg
Referencia érték tengeri üledékekhez	0,0115	mg/kg
Referencia érték STP mikroorganizmusokhoz	650	mg/l
Referencia érték szárazföldi környezet	0,148	mg/kg

Egészség - Származtatott hatásmentes szint - DNEL / DMEL

Expozíciós út	Fogyasztókra gyakorolt hatás				Dolgozókra gyakorolt hatások			
	Lokális	Szisztem	Lokális	Szisztem	Lokális	Szisztem	Lokális	Szisztem
	akut	akut	krónikus	krónikus	akut	m akut	krónikus	krónikus
Szájon át				4,5 mg/kg bw/d				
Belélegezve	734 mg/m3	734 mg/m3	367 mg/m3	367 mg/m3	1468 mg/m3	1468 mg/m3	734 mg/m3	734 mg/m3
Bőrön át				37 mg/kg bw/d				63 mg/kg bw/d

Rövidítések:

(C) = CEILING ; BELÉL = Belélegezhető frakció ; RESPIR = Respirábilis frakció ; THORAK = Thorakális frakció.
 VND = azonosított veszély, de nem áll rendelkezésre semmilyen DNEL/PNEC ; NEA = nincs várható expozíció ; NPI = nincs azonosított veszély.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Figyelembe véve, hogy a megfelelő technikai rendszabályok alkalmazása mindig fontosabb kellene legyen az egyéni védőfelszerelésekhez képest, biztosítsa a munkahelyi helyiség jó szellőztettségét hatékony helyi léghelvező berendezéssel.

A személyi védőfelszerelés megválasztásához kérjünk tanácsot esetleg a saját vegyianyag-szállítónktól.

A személyi védőfelszerelésen fel kell legyen tüntetve az EK-jelölés, mely tanúsítja, hogy megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak.

A kockázatkezelési intézkedések és az operatív feltételek megválasztásához tanulmányozzuk a mellékelt expozíciós helyzeteket is.

Gondoskodjunk sürgősségi arc- és szemmosó zuhanyról.

KÉZVÉDELME

Potenciális érintkezés esetén vegyszerálló kesztyűt használjon, például neoprént, PVC-t, legalább 0,38 mm vastagságú nitrilt, vagy hasonló, nagy teljesítményű védőgát anyagot. Folyamatos érintkezés esetén a minimális áteresztőképesség 480 perc, az EN 420, EN 374 szabványnak megfelelően. A munkakörülmények jelentősen befolyásolhatják a kesztyű alkalmasságát és tartósságát. Cserélje ki a kesztyűt a kopás első jeleinél.

BŐR VÉDELME

Hosszú újjú munkaruhát és II. kategóriájú biztonsági munkacipőt kell viselni (2016/425 Rendelete és MSZ EN ISO 20344). A védőruha levétele után szappannal és vízzel kezét kell mosni.

SZEMEK VÉDELME

Ajánlatos légmentesen záródó védőszemüveg viselése (MSZ EN 166).

LÉGZŐSZERVEK VÉDELME

HOLZ TECHNIC	HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL)		Átdolgozási Sz.9 Felülvizsgálva 27/07/2021 A nyomtatás kelte 25/05/2022 Oldal 9 / 15 Felülvizsgált revízió8 (Felülvizsgálva 14/07/2021) HU																																																																														
	AIRBIT500 - AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)																																																																																
8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem ... / >> Az anyag vagy a termékben jelen lévő egy vagy több anyag küszöbértékének (pl. TLV-TWA) túllépése esetén, Ajánlatos AX típusú légszűrő arcmasz használata, P típusú szűrővel kombinálva (MSZ EN 14387). A légúti védőfelszerelés eszközeinek a használata abban az esetben szükséges, ha az alkalmazott technikai intézkedések nem elégségesek a dolgozó expozíciójának a szóban forgó küszöbértékeken való korlátozására. Az álarcok által nyújtott védelem mindazonáltal korlátozott. A KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE A termelő folyamatokból származó kibocsátásokat, beleértve a szellőzőberendezésekből származóakat is, a természetvédelmi előírások tiszteletben tartása céljából ellenőrizni szükséges. A termék maradványait nem szabad ellenőrzés nélkül a szennyvízbe vagy a vízfolyásokba önteni. A környezeti expozíció ellenőrzésére vonatkozó információkról lásd a jelen biztonsági adatlaphoz csatolt expozíciós helyzeteket.																																																																																	
9. SZAKASZ Fizikai és kémiai tulajdonságok																																																																																	
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk <table><tr><th>Tulajdonságok</th><th>Érték</th><th>Információk</th></tr><tr><td>Halmazállapot</td><td>Spray</td><td></td></tr><tr><td>Szín</td><td>fekete</td><td></td></tr><tr><td>Szag</td><td>jellegzetes</td><td></td></tr><tr><td>Szagküszöbérték</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>pH-érték</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Olvadáspont / fagyáspont</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Kezdeti forráspont</td><td>Nem alkalmazható</td><td></td></tr><tr><td>Forrásponttartomány</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Lobbanáspont</td><td>Nem alkalmazható</td><td></td></tr><tr><td>Párolgási arány</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Tűzveszélyesség</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Alsó gyulladási hőmérséklet</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Felső gyulladási hőmérséklet</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Alsó robbanási határ</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Felső robbanási határ</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Gőznyomás</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Relatív gőzsűrűség</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Relatív sűrűség</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Oldékonyság</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Megoszlási hányados: n-oktanol/víz</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Öngyulladási hőmérséklet</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Bomlási hőmérséklet</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Kinematikus viszkozitás</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Robbanásveszélyes tulajdonságok</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr><tr><td>Oxidáló tulajdonságok</td><td>Nem áll rendelkezésre</td><td></td></tr></table>				Tulajdonságok	Érték	Információk	Halmazállapot	Spray		Szín	fekete		Szag	jellegzetes		Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre		pH-érték	Nem áll rendelkezésre		Olvadáspont / fagyáspont	Nem áll rendelkezésre		Kezdeti forráspont	Nem alkalmazható		Forrásponttartomány	Nem áll rendelkezésre		Lobbanáspont	Nem alkalmazható		Párolgási arány	Nem áll rendelkezésre		Tűzveszélyesség	Nem áll rendelkezésre		Alsó gyulladási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre		Felső gyulladási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre		Alsó robbanási határ	Nem áll rendelkezésre		Felső robbanási határ	Nem áll rendelkezésre		Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre		Relatív gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre		Relatív sűrűség	Nem áll rendelkezésre		Oldékonyság	Nem áll rendelkezésre		Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem áll rendelkezésre		Öngyulladási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre		Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre		Kinematikus viszkozitás	Nem áll rendelkezésre		Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre		Oxidáló tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre	
Tulajdonságok	Érték	Információk																																																																															
Halmazállapot	Spray																																																																																
Szín	fekete																																																																																
Szag	jellegzetes																																																																																
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre																																																																																
pH-érték	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Olvadáspont / fagyáspont	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Kezdeti forráspont	Nem alkalmazható																																																																																
Forrásponttartomány	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Lobbanáspont	Nem alkalmazható																																																																																
Párolgási arány	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Tűzveszélyesség	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Alsó gyulladási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Felső gyulladási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Alsó robbanási határ	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Felső robbanási határ	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Relatív gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Relatív sűrűség	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Oldékonyság	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Öngyulladási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Bomlási hőmérséklet	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Kinematikus viszkozitás	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre																																																																																
Oxidáló tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre																																																																																
9.2. Egyéb információk <table><tr><td>VOC (Az EU/2010/75) :</td><td>46,00 %</td></tr><tr><td>VOC (illékony szén) :</td><td>38,28 %</td></tr></table>				VOC (Az EU/2010/75) :	46,00 %	VOC (illékony szén) :	38,28 %																																																																										
VOC (Az EU/2010/75) :	46,00 %																																																																																
VOC (illékony szén) :	38,28 %																																																																																
10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség																																																																																	
10.1. Reakciókészség Normális felhasználási körülmények között nem áll fenn más anyagokkal való reakció különösebb veszélye. ETIL-ACETÁT Fény, levegő és víz hatására lassan ecetsavra és etanolra bomlik.																																																																																	
10.2. Kémiai stabilitás A termék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.																																																																																	
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége Normális felhasználási és tárolási feltételek között veszélyes reakciók nem várhatók. ETIL-ACETÁT Robbanás kockázata a következőkkel történő érintkezés során: alkálifémek,hidridek,óleum.Heves reakcióba léphet a következőkkel:																																																																																	
EPY 10.4.2 - SDS 1004.14																																																																																	

10. SZAKASZ Stabilitás és reakciókészség ... / >>

fluor,erős oxidálószeres,klórkénsav,kálium-terc-butoxid.Robbanásveszélyes elegyet alkot a következőkkel: levegő.

10.4. Kerülendő körülmények

Kerüljük a túlmelegedést.

ETIL-ACETÁT

Kerülje az expozíciót a következőkkel: fény,hőforrások,nyílt láng.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős redukálószeres és oxidánsok, bázisok és erős savak, magas hőmérsékletű anyagok.

ETIL-ACETÁT

Inkompatibilis a következőkkel: savak,bázisok,erős oxidánsok,alumínium,nitrátok,klórkénsav.Nem összeférhető anyagok: műanyag anyagok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nem állnak rendelkezésre információk

11. SZAKASZ Toxikológiai információk

Magára a termékre vonatkozó kísérleti toxikológiai adatok hiányában, a termék esetleges veszélyeit az egészségre a tartalmazott anyagok tulajdonságai alapján értékelték, a vonatkozó jogszabály által az osztályozáshoz előírt kritériumok szerint.

Ezért a termék expozíciójából származó toxikológiai hatások értékeléséhez vegyük figyelembe az esetlegesen a 3. pontban idézett egyes veszélyes anyagok koncentrációját.

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Metabolizáció, toxikokinetika, hatásmechanizmus, és egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A valószínű expozíciós utakra vonatkozó információk

Nem állnak rendelkezésre információk

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

A kölcsönhatásokból eredő hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

AKUT TOXICITÁS

ATE (Belélegzés) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ATE (Szájon át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

ATE (Bőrön át) a keverékből:

Besorolás nélkül (nincs jelentős összetevő)

OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS

LD50 (Szájon át):

3492 mg/kg Rat

LD50 (Bőrön át):

> 3160 mg/kg Rabbit

BŐRKORRÓZIÓ / BŐRIRRITÁCIÓ

Bőrirritáló hatású

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS / SZEMIRRITÁCIÓ

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

LÉGZŐSZERVI VAGY BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

CSÍRASEJT-MUTAGENITÁS

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

11. SZAKASZ Toxikológiai információk ... / >>RÁKKELTŐ HATÁS

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

REPRODUKCIÓS TOXICITÁS

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

EGYETLEN EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)

Légúti irritációt okozhat
Álmosságot vagy szédülést okozhat

ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ UTÁNI CÉLSZERVI TOXICITÁS (STOT)

Nem felel meg a veszélyességi osztály besorolási kritériumainak

ASPIRÁCIÓS VESZÉLY

Kizárva, mert az aeroszol nem teszi lehetővé a termék jelentős mennyiségének felhalmozódását a szájban

12. SZAKASZ Ökológiai információk

A termék a környezetre veszélyesnek tekintendő, és mérgező a vízi szervezetekre, ami környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

12.1. Toxicitás

OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS

LC50 - Halak Esetén	9,2 mg/l/96h Fish
EC50 - Rák Esetén	3,2 mg/l/48h Dafnia

HEPTÁN

LC50 - Halak Esetén	375 mg/l/96h Tilapia mossambica
EC50 - Rák Esetén	82,5 mg/l/48h Daphnia magna
EC50 - Algák / Vízi Növények Esetén	1,5 mg/l/72h Algae

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

HEPTÁN

Vízben való oldhatóság	0,1 - 100 mg/l
Gyorsan lebomló	

ETIL-ACETÁT

Vízben való oldhatóság	> 10000 mg/l
Gyorsan lebomló	

12.3. Bioakkumulációs képesség

HEPTÁN

Megoszlási együttható: oktanol/víz	4,5
BCF	552

ETIL-ACETÁT

Megoszlási együttható: oktanol/víz	0,68
BCF	30

12.4. A talajban való mobilitás

HEPTÁN

Megoszlási együttható: talaj/víz	2,38
----------------------------------	------

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál $\leq$ PBT vagy vPvB anyagokat.

12. SZAKASZ Ökológiai információk ... / >>

12.6. Egyéb káros hatások

Nem állnak rendelkezésre információk

13. SZAKASZ Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Újrafeldolgozni, ha lehetséges. A termék maradékai különleges, veszélyes hulladéknak számítanak. A hulladékok veszélyességét, melyek részben tartalmazzák ezt a terméket, az érvényben lévő rendelkezéseknek megfelelően kell meghatározni.

Az ártalmatlanítást, a nemzeti és az esetleges helyi hatályoknak megfelelően, felhatalmazott hulladékgazdálkodási vállalatra kell bízni.

A hulladékok szállítása ADR köteles lehet.

SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAGOK

A szennyezett csomagolóanyagokat, a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően el kell szállítani újrafeldolgozásra, vagy ártalmatlanításra.

14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR / RID: AEROSOLS
IMDG: AEROSOLS (SOLVENT NAPHTA (PETROLEUM), LIGHT AROM)
IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR / RID: Osztály: 2 Címke: 2.1



IMDG: Osztály: 2 Címke: 2.1



IATA: Osztály: 2 Címke: 2.1



14.4. Csomagolási csoport

ADR / RID, IMDG, IATA: -

14.5. Környezeti veszélyek

ADR / RID: Environmentally Hazardous



IMDG: Marine Pollutant



IATA: Environmentally Hazardous



Légúti szállításához a környezeti veszélyjelzés csak az N. ONU 3077 és 3082 számára kötelező.

HOLZ TECHNIC	HOLZ TECHNIC (ROTHO BLAAS SRL) AIRBIT500 - AIR BITUM (UFI APC0-S095-W004-MTJT)	Átdolgozási Sz.9 Felülvizsgálva 27/07/2021 A nyomtatás kelté 25/05/2022 Oldal 13 / 15 Felülvizsgált revízió8 (Felülvizsgálva 14/07/2021) HU																								
14. SZAKASZ Szállításra vonatkozó információk ... / >>																										
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések <table><tr><td>ADR / RID:</td><td>HIN - Kemler: --</td><td>Limited Quantities: 1 L</td><td>Alagút korlátozás kódja: (D)</td></tr><tr><td>IMDG:</td><td>Különleges rendelkezések: -</td><td>Limited Quantities: 1 L</td><td></td></tr><tr><td>IATA:</td><td>EMS: F-D, S-U</td><td>Korlátozott mennyiség: 150 Kg</td><td>Csomagolási utasítás: 203</td></tr><tr><td></td><td>Cargo:</td><td>Korlátozott mennyiség: 75 Kg</td><td>Csomagolási utasítás: 203</td></tr><tr><td></td><td>Pass.:</td><td>A145, A167, A802</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Különleges rendelkezések:</td><td></td><td></td></tr></table> 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem rá vonatkozó információ			ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Limited Quantities: 1 L	Alagút korlátozás kódja: (D)	IMDG:	Különleges rendelkezések: -	Limited Quantities: 1 L		IATA:	EMS: F-D, S-U	Korlátozott mennyiség: 150 Kg	Csomagolási utasítás: 203		Cargo:	Korlátozott mennyiség: 75 Kg	Csomagolási utasítás: 203		Pass.:	A145, A167, A802			Különleges rendelkezések:		
ADR / RID:	HIN - Kemler: --	Limited Quantities: 1 L	Alagút korlátozás kódja: (D)																							
IMDG:	Különleges rendelkezések: -	Limited Quantities: 1 L																								
IATA:	EMS: F-D, S-U	Korlátozott mennyiség: 150 Kg	Csomagolási utasítás: 203																							
	Cargo:	Korlátozott mennyiség: 75 Kg	Csomagolási utasítás: 203																							
	Pass.:	A145, A167, A802																								
	Különleges rendelkezések:																									
15. SZAKASZ Szabályozással kapcsolatos információk																										
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso kategória - 2012/18/EU Irányelv: P3a-E2 A termékre vagy a tartalmazott anyagokra vonatkozó megszorítások az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete szerint <table><tr><td>Termék</td><td></td></tr><tr><td>Pont</td><td>40</td></tr></table> A jelöltlistán (REACH 59. cikk) szereplő anyagok A rendelkezésre álló adatok alapján a termék nem tartalmaz 0,1%-nál ≤ SVHC anyagokat. Engedélyeztetéshez kötött anyagok (REACH XIV. melléklet) Nincs Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső anyagok 649/2012 (EU) Rendelete: Nincs A Rotterdami Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs A Stockholmi Egyezmény alá tartozó anyagok: Nincs Egészségügyi ellenőrzés E kémiai anyag expozíciójának kitett dolgozók nem kötelesek egészségügyi ellenőrzés alatt állni, ha a kockázat-értékelés eredményei azt mutatják, hogy csak enyhe kockázat áll fenn a dolgozók biztonságára és egészségére nézve, és ha betartják a 98/24/EK rendeletben foglaltakat. Vízminőség veszélyességi osztály Németországban (AwSV, vom 18. April 2017) WGK 2: Vizekre veszélyes 15.2. Kémiai biztonsági értékelés Az alábbi tartalmazott anyagokra vonatkozóan végeztek kémiai biztonsági értékelést: OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS HEPTÁN ETIL-ACETÁT			Termék		Pont	40																				
Termék																										
Pont	40																									
16. SZAKASZ Egyéb információk																										
A lap 2-3. részében idézett veszélyességi mondatok (H) szövege: <table><tr><td>Flam. Gas 1A</td><td>Tűzveszélyes gázok, kategória 1A</td></tr><tr><td>Aerosol 1</td><td>Aeroszokok, kategória 1</td></tr><tr><td>Aerosol 3</td><td>Aeroszokok, kategória 3</td></tr><tr><td>Flam. Liq. 2</td><td>Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2</td></tr><tr><td>Flam. Liq. 3</td><td>Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3</td></tr><tr><td>Press. Gas</td><td>Gáz nyomás alatt</td></tr><tr><td>Asp. Tox. 1</td><td>Aspirációs veszély, kategória 1</td></tr><tr><td>Eye Irrit. 2</td><td>Szemirritáció, kategória 2</td></tr><tr><td>Skin Irrit. 2</td><td>Bőrirritáció, kategória 2</td></tr><tr><td>STOT SE 3</td><td>Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3</td></tr><tr><td>Aquatic Acute 1</td><td>A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1</td></tr><tr><td>Aquatic Chronic 1</td><td>A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1</td></tr></table>			Flam. Gas 1A	Tűzveszélyes gázok, kategória 1A	Aerosol 1	Aeroszokok, kategória 1	Aerosol 3	Aeroszokok, kategória 3	Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2	Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3	Press. Gas	Gáz nyomás alatt	Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, kategória 1	Eye Irrit. 2	Szemirritáció, kategória 2	Skin Irrit. 2	Bőrirritáció, kategória 2	STOT SE 3	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3	Aquatic Acute 1	A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1	Aquatic Chronic 1	A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1
Flam. Gas 1A	Tűzveszélyes gázok, kategória 1A																									
Aerosol 1	Aeroszokok, kategória 1																									
Aerosol 3	Aeroszokok, kategória 3																									
Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok, kategória 2																									
Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok, kategória 3																									
Press. Gas	Gáz nyomás alatt																									
Asp. Tox. 1	Aspirációs veszély, kategória 1																									
Eye Irrit. 2	Szemirritáció, kategória 2																									
Skin Irrit. 2	Bőrirritáció, kategória 2																									
STOT SE 3	Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, kategória 3																									
Aquatic Acute 1	A vízi környezetre veszélyes, akut toxicitás, kategória 1																									
Aquatic Chronic 1	A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 1																									

EPY 10.4.2 - SDS 1004.14

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >>

Aquatic Chronic 2	A vízi környezetre veszélyes, krónikus toxicitás, kategória 2
H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229	A palack túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H280	Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H315	Bőrirritáló hatású.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A felhasználási leírók rendszerének használata:

ERC	4	Nem reaktív technológiai segédanyag felhasználása ipari telephelyen (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre)
LCS	C	Fogyasztói felhasználás
PC	9a	Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók
PROC	11	Nem ipari permetezés

RÖVIDÍTÉSEK:

- ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
- CAS: Vegyianyag Nyilvántartási Szolgálat szám
- CE50: közepes effektív koncentráció
- CE: azonosító szám az ESIS (Európai Vegyianyag Információs Rendszer)-ben
- CLP: 11272/2008/EK Rendeletben
- DNEL: Származtatott hatásmentes szint
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Vegyi Anyagok Osztályozásának és Címkezésének Globálisan Harmonizált Rendszere
- IATA DGR: Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség Veszélyes Áru Szabályzat
- IC50: közepes gátló koncentráció
- IMDG: Veszélyes Áruk Tengeri Szállításának Nemzetközi Szabályzata
- IMO: Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
- INDEX: CLP VI. melléklet azonosító szám
- LC50: Közepes halálos koncentráció
- LD50: Közepes halálos dózis
- OEL: Munkahelyi Expozíciós Határérték
- PBT: Nehezen lebomló, bioakkumulatív és mérgező a REACH szerint
- PEC: Becsült környezeti koncentráció
- PEL: Megengedett expozíciós határérték
- PNEC: Becsült hatástalan koncentráció
- REACH: 1907/2006/EK Rendeletben
- RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
- TLV: Küszöbérték
- TLV CEILING: Az a koncentráció, melyet a foglalkozási expozíció alatt soha nem lehet túllépni.
- TWA: idővel súlyozott átlag expozícióérték
- TWA STEL: Rövid távú expozíciós érték
- VOC: Illékony szerves vegyület
- vPvB: Nagyon nehezen lebomló és nagyon bioakkumulatív a REACH szerint
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA:

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006 (EK) rendelete (REACH)
2. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (EK) rendelete (CLP)
3. Az Európai Parlament és a Tanács 790/2009 (EK) rendelete (I Atp. CLP)
4. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/830 (EU) rendelete
5. Az Európai Parlament és a Tanács 286/2011 (EU) rendelete (II Atp. CLP)
6. Az Európai Parlament és a Tanács 618/2012 (EU) rendelete (III Atp. CLP)
7. Az Európai Parlament és a Tanács 487/2013 (EU) rendelete (IV Atp. CLP)
8. Az Európai Parlament és a Tanács 944/2013 (EU) rendelete (V Atp. CLP)
9. Az Európai Parlament és a Tanács 605/2014 (EU) rendelete (VI Atp. CLP)
10. Az Európai Parlament és a Tanács 2015/1221 (EU) rendelete (VII Atp. CLP)
11. Az Európai Parlament és a Tanács 2016/918 (EU) rendelete (VIII Atp. CLP)
12. 2016/1179 (EU) Rendelete (IX Atp. CLP)

16. SZAKASZ Egyéb információk ... / >>

13. 2017/776 (EU) Rendelete (X Atp. CLP)
14. 2018/669 (EU) Rendelete (XI Atp. CLP)
15. 2018/1480 (EU) Rendelete (XIII Atp. CLP)
16. 2019/521 (EU) Rendelete (XII Atp. CLP)
17. 2019/1148 (EU) Rendelete
18. 2020/217 (EU) Rendelete (XIV Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- IFA GESTIS honlap
- ECHA Agency honlap
- Kémiai anyagok biztonsági adatlap modellek adatbázisa - Egészségügyi Minisztérium és az ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Olaszország

Megjegyzés a felhasználó számára:

A jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapulnak. A felhasználó kötelessége, hogy megbizonyosodjék a termék speciális felhasználásának a függvényében, hogy az információk megfelelőek és teljes körűek-e.

Jelen dokumentum nem jelent a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást.

Mivel a termék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és biztonsági előírásokat és törvényeket. Nem rendeltetésszerű használat esetén semmiféle felelősséget nem vállalunk.

A vegyi termékek használatával megbízott személyzet számára megfelelő képzést biztosítunk.

A BESOROLÁS SZÁMÍTÁSI MÓDSZEREI

Vegyi és fizikai veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott kritériumokból következik. A kémiai és fizikai tulajdonságok értékelésére vonatkozó adatokat a 9. fejezet tartalmazza.

Egészségügyi veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 3. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 11. szakasz másként határoz.

Környezeti veszélyek: A termék besorolása a CLP-rendelet I. mellékletének 4. részében szereplő számítási módszereken alapul, kivéve ha a(z) 12. szakasz másként határoz.

Módosítások az előző átdolgozásokhoz képest:

A következő rovatokban történtek változások:

01 / 08.

Expozíciós körülmények

Anyag OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS
Forgatókönyv cím OLDÓSZER BENZIN (NYERSOLAJ), KÖNNYŰ AROMÁS
Átdolgozási Sz. 1
Fájl HU_918_668_5_1.pdf

Anyag HEPTÁN
Forgatókönyv cím HEPTÁN
Átdolgozási Sz. 1
Fájl HU_205_563_8_1.pdf

Anyag ETIL-ACETÁT
Forgatókönyv cím ETIL-ACETÁT
Átdolgozási Sz. 1
Fájl HU_205_500_4_1.pdf