



Make it easy.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

AIR GLUE

De acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1907/2006, Anexo II, en su versión modificada. Reglamento (UE) n° 2015/830 de 28 de Mayo de 2015.

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. identificador del producto

Nombre del producto AIR GLUE

Tamaño del contenedor 750ml

UFI UFI: 2PQV-V0QY-D007-4R3D

Notas de registro REACH Todos los productos químicos utilizados en este producto han sido registradas bajo REACH donde se requiera.

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados Adhesivo. Uso por el consumidor.

Usos desaconsejados Cloruro de polivinilo flexible

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor ROTHO BLAAS SRL
Via Dell'Adige 2/1
I-39040 Cortaccia (BZ)

T. +39 0471 818400
F. +39 0471 818484
www.rothoblaas.com
info@rothoblaas.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de urgencias ROTHO BLAAS SRL: +39 0471 818400 (lun-vie 09:00-17:00)

Número de teléfono de emergencia nacional ESPAÑA: El Servicio de Información Toxicológica (SIT) +34 91 562 04 20 (24h)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CE 1272/2008)

Peligros físicos Aerosol 1 - H222, H229

Riesgos para la salud No Clasificado

Peligros ambientales No Clasificado

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro



AIR GLUE

Palabra de advertencia	Peligro
Indicaciones de peligro	H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Consejos preventivos	P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. P501 Eliminar el contenido/ el recipiente de acuerdo con las normas nacionales.
Medidas de precaución suplementarias	P260 No respirar los vapores/ el aerosol.

2.3. Otros peligros

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

DIMETOXIMETANO 30-60%		
Número CAS: 109-87-5	Número CE: 203-714-2	Número de Registro REACH: 01-2119664781-31-0000
Clasificación Flam. Liq. 2 - H225		
GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS 30-60%		
Número CAS: 68476-85-7	Número CE: 270-704-2	
Clasificación Flam. Gas 1A - H220 Press. Gas (Liq.) - H280		

El texto completo para todas las indicaciones de peligro se muestra en la Sección 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Información general	Lleve a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Mostrar esta ficha de seguridad al personal médico.
Inhalación	Lleve a la persona afectada al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo en una posición confortable para respirar. Mantener a la persona afectada bajo observación. Si la respiración se detiene, practicar la respiración artificial. Obtenga atención médica inmediatamente.

AIR GLUE

Ingestión	Enjuagar la boca con agua. Obtenga atención médica. No induce vómitos.
Contacto con la piel	Quitar la ropa contaminada inmediatamente y lavar la piel con agua y jabón. Conseguir atención médica si continúa cualquier malestar.
Contacto con los ojos	Enjuague inmediatamente con abundante agua. Retire las lentes de contacto y separe bien los párpados. Continúe enjuagando por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica si la irritación persiste después de lavarse. Si se produce una unión adhesiva, no fuerce los párpados abiertos.
Protección de los primeros auxilios	Personal de primeros auxilios deben llevar equipo de protección apropiado durante cualquier rescate.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Información general	La gravedad de los síntomas descritos variará dependiendo de la concentración y la duración de la exposición. El contacto prolongado y repetido con disolventes durante un largo período puede causar problemas de salud permanentes.
Inhalación	Tos, opresión en el pecho, sensación de presión en el pecho. Puede causar tos y dificultades en la respiración. La sobreexposición a solventes orgánicos puede deprimir el sistema nervioso central, causando mareos e intoxicación y, a altas concentraciones, pérdida del conocimiento y muerte.
Ingestión	La ingestión puede causar irritación de la boca, el esófago y el tracto gastrointestinal.
Contacto con la piel	Congelación.
Contacto con los ojos	Puede irritar los ojos. Lagrimeo copioso de los ojos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico	Mostrar esta ficha de seguridad al personal médico. Los vapores pueden causar dolor de cabeza, fatiga, mareos y náuseas. Dificultad para respirar. Evitar respirar los vapores.
Tratamientos específicos	Si se produce una unión adhesiva, no fuerce los párpados abiertos.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción adecuados	Spray de agua, polvo seco o dióxido de carbono. Espuma resistente al calor.
Medios de extinción inadecuados	No utilizar chorros de agua a presión como extintor, puede extender el incendio.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Riesgos específicos	Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. Forma mezclas explosivas con aire. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden esparcir por el suelo y desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de ignición y producir un retroceso.
Productos de combustión peligrosos	Óxidos de carbono. Humos o vapores amargos.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas protectoras durante la lucha contra el fuego	Utilizar agua para mantener fríos los recipientes expuestos al fuego y dispersar los vapores. Si una fuga o derrame no se ha incendiado, use agua para dispersar los vapores y protega a los hombres deteniendo el escape. Controlar el exceso de agua conteniéndolo y manteniéndolo fuera de las alcantarillas y cursos de agua.
---	---

AIR GLUE

Equipo de protección especial para los bomberos Utilizar un aparato de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Evitar el contacto con los ojos y prolongado con la piel. Evitar respirar el vapor/el aerosol. Suministrar una ventilación adecuada.

Para personal de no emergencia Para la mayor protección, la ropa debe incluir monos, botas y guantes antiestáticos.

Para personal de respuesta de emergencia Para la mayor protección, la ropa debe incluir monos, botas y guantes antiestáticos.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones ambientales Contener el derrame con arena, tierra u otro material no combustible adecuado. Los derrames o la descarga incontrolada en cursos de agua deben ser reportados inmediatamente a la Agencia de Medio Ambiente u otra autoridad competente.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza Eliminar todas las fuentes de ignición. No fumar, chispas, llamas u otras fuentes de ignición cerca del derrame. Suministrar una ventilación adecuada. Absorber en vermiculita, tierra seca o arena y colocar en recipientes. Evitar el derrame o el vertido en desagües, alcantarillas o cursos de agua. Recoja el derrame para recuperación o eliminación de residuos en contenedores sellados a través de un gestor de residuos autorizado. Evite el contacto del agua con el material derramado o recipientes con fugas. Acérquese al derrame a contra el viento. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones Para la protección personal, ver Sección 8. Para la eliminación de residuos, ver Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones de uso Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Deben prevenirse la electricidad estática y la formación de chispas. Usar ropa de protección como se describe en la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Leer y seguir las recomendaciones del fabricante. No usar en espacios confinados sin ventilación adecuada y/o sin respirador. No comer, beber y fumar durante su utilización.

Asesoramiento sobre higiene ocupacional general No comer, beber y fumar durante su utilización. Quítese la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comer. Lave después de su uso y antes de comer, fumar y usar el baño. No fumar en el área de trabajo. Limpie el equipo y el área de trabajo todos los días.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Precauciones de almacenamiento Almacene en el recipiente original herméticamente cerrado, en un lugar seco, fresco y lugar bien ventilado. Proteger de la luz del sol. Consérvese el recipiente bien cerrado, en lugar bien ventilado.

Clase de almacenamiento Aerosol extremadamente inflamable.

7.3. Usos específicos finales

Uso específico final(es) Los usos identificados para este producto están detallados en la Sección 1.2.

AIR GLUE

Descripción de uso Adhesivo.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

DIMETOXIMETANO (CAS: 109-87-5)

DNEL

Contaminación general - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 5.7 mg/kg pc/día
 Contaminación general - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 39 mg/m³
 Contaminación general - Oral; Larga duración Efectos sistémicos: 9.6 mg/kg pc/día
 Trabajadores - Inhalación; Larga duración Efectos sistémicos: 132 mg/m³
 Trabajadores - dérmico; Larga duración Efectos sistémicos: 22 mg/kg pc/día

PNEC

- agua dulce; 14577 mg/l
 - Sedimento (de agua dulce); 13135 mg/kg pc/día
 - Sedimento (de agua marina); 13135 mg/kg pc/día
 - Suelo; 46538 mg/kg pc/día
 - Agua marina; 14577 mg/l
 - STP; 10000 mg/l

8.2 Controles de la exposición

Equipo especial de protección



Controles técnicos apropiados Suministrar una ventilación adecuada. Asegúrese de que la dirección de flujo de aire esta claramente alejada del trabajador. Utilizar respirador aprobado si la contaminación del aire es superior al nivel aceptable. Respete los límites de exposición profesional para los productos o ingredientes. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo de las concentraciones de menor límite de explosión. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Asegúrese que operarios estén entrenados para minimizar la exposición.

Protección personal Llevar prendas.

Protección de los ojos/la cara Gafas de seguridad bien ajustadas. Equipo de protección personal para la protección de ojos y cara debe cumplir con la Norma Europea EN166.

Protección de las manos Para proteger las manos de los productos químicos, los guantes deben cumplir con estándar europeo EN374. Se debería señalar que el líquido puede penetrar los guantes. Se recomiendan cambios frecuentes. Se recomienda que los guantes estén hechos de los siguientes materiales: Goma butílica. El tiempo de penetración para cualquier material de los guantes puede ser diferente para diferentes fabricantes de guantes. Cuando se utiliza con mezclas, el tiempo de protección de los guantes no se puede estimar con precisión. Teniendo en cuenta los datos especificados por el fabricante de guantes, comprobar durante el uso que los guantes están conservando sus propiedades protectoras y cambiarlos tan pronto como se detecte un deterioro.

Otra protección de piel y cuerpo Suministrar estación lavaojos. Evítese el contacto con la piel. Llevar monos adecuados para prevenir la exposición a la piel.

Medidas de higiene Quitarse inmediatamente cualquier ropa que ha sido contaminada. Lavarse inmediatamente la piel que ha sido contaminada. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. Use loción de manos adecuada para evitar la sequedad y agrietamiento de la piel. Lavarse al terminar cada turno de trabajo y antes de comer, fumar y usar el baño.

AIR GLUE

Protección respiratoria	Si la ventilación es insuficiente, debe ser usada una protección respiratoria adecuada. En espacios cerrados o mal ventilados, debe suministrarse un respirador con suministro de aire. Debe ser usada protección respiratoria que cumpla con las normas aprobadas cuando una evaluación del riesgo indique que es posible la inhalación de contaminantes. Corta duración Filtro de gas, tipo AX.
Peligros térmicos	Espray se evaporará y enfriará rápidamente y puede causar congelación o quemaduras por frío si entra en contacto con la piel.
Controles de la exposición del medio ambiente	Los residuos y envases vacíos deben ser cuidados como residuos peligrosos de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Aerosol.
Color	Ámbar.
Olor	Eter.
Umbral del olor	Ausencia de datos
pH	pH (solución concentrada): 7
Punto de fusión	No hay información requerida.
Punto de ebullición inicial y rango	Gases del petróleo, licuados: -40 to -2°C Dimetoximetano: 42°C
Punto de inflamación	Un metodo de punto de inflamacion no està disponible, pero el principal de componentes peligrosos, el propulsor tiene un punto de <-60 flash de °C con limites de inflamabilidad de 10.9% vol. superior y 1.4% vol. bajar.
Indice de evaporación	No disponible.
Factor de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	No disponible.
Presión de vapor	4 - 6 bar @ 20°C
Densidad de vapor	No disponible.
Densidad relativa	Líquido: 0.85 - 0.91 @ 20°C
Densidad aparente	No disponible.
Solubilidad(es)	Insoluble en agua.
Coefficiente de reparto	Dimetoximetano: log Pow: 0
Temperatura de autoignición	Gases del petróleo, licuados: 365°C
Temperatura de descomposición	No disponible.
Viscosidad	Líquido: 50 - 250 mm²/s @ 20°C
Propiedades de explosión	Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
Explosivo bajo la influencia de una llama	Si
Propiedades oxidantes	No cumple con los criterios para ser clasificadas como oxidantes.

AIR GLUE

9.2. Otros datos

Peso molecular	No hay información requerida.
Compuestos orgánicos volátiles	Este producto contiene un contenido máximo de VOC de 82 %.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Reactividad	No hay conocimiento de peligros de reactividad asociados con este producto.
--------------------	---

10.2. Estabilidad química

Estabilidad	Estable a temperatura ambiente normal y cuando es usado como se recomienda. Altamente volátil.
--------------------	--

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas	No va a polimerizar. Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables.
---	---

10.4. Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse	Evitar calor, llamas y otras fuentes de ignición. Los contenedores pueden explotar violentamente o explotar cuando se calientan, debido al crecimiento excesivo de la presión. Evite la acumulación de vapores en zonas bajas o cerradas.
---------------------------------------	---

10.5. Materiales incompatibles

Materiales que deben evitarse	Ácidos fuertes.
--------------------------------------	-----------------

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos	No se descompone si se almacena y maneja como se recomienda.
---	--

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda - oral

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

Toxicidad aguda - dérmica

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

Toxicidad aguda - inhalación

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

Corrosión/irritación dérmica

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

Daño/irritación ocular grave

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

Sensibilización respiratoria

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

Sensibilización dérmica

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

Mutagenicidad en células germinales

Resumen	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
----------------	--

AIR GLUE

Carcinogenicidad

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro de aspiración

Resumen A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Información toxicológica sobre los componentes

DIMETOXIMETANO

Efectos toxicológicos La toxicidad de esta sustancia ha sido evaluada durante el registro REACH.

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL₅₀) 6423.0 , Oral, Rata

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL₅₀) 5000.0 , dérmico, Conejo

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

AIR GLUE

Inhalación	Irrita las vías respiratorias. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
Ingestión	Síntomas gastrointestinales, incluyendo malestar estomacal.
Contacto con la piel	Irrita la piel. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Contacto con los ojos	El líquido puede ser irritante para los ojos, el sistema respiratorio y la piel.

GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS

Efectos toxicológicos	La información facilitada se basa en datos de los componentes y de productos similares.
------------------------------	---

Toxicidad aguda - oral

Notas (oral DL₅₀)	No aplicable.
-------------------------------------	---------------

Toxicidad aguda - dérmica

Notas (dérmico DL₅₀)	No aplicable.
--	---------------

Toxicidad aguda - inhalación

Notas (inhalación CL₅₀)	CL ₅₀ >20 mg/l, Inhalación, Rata
---	---

Corrosión/irritación dérmica

Corrosión/irritación dérmica	No irritante.
-------------------------------------	---------------

Daño/irritación ocular grave

Daño/irritación ocular graves	No irritante.
--------------------------------------	---------------

Sensibilización respiratoria

Sensibilización respiratoria	No sensibilizante.
-------------------------------------	--------------------

Sensibilización dérmica

Sensibilización de la piel	No sensibilizante.
-----------------------------------	--------------------

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad - in vitro	Esta sustancia no tiene evidencia de las propiedades mutagénicas.
---------------------------------	---

Carcinogenicidad

Carcinogenicidad	No se espera la carcinogenicidad en seres humanos.
-------------------------	--

Toxicidad para la reproducción

Toxicidad para la reproducción - fertilidad	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
--	--

Toxicidad para la reproducción - Desarrollo	No contiene ninguna sustancia conocida por ser tóxica para la reproducción.
--	---

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

STOT - exposición única	Una sola exposición puede causar los siguientes efectos adversos: La sobreexposición a solventes orgánicos puede deprimir el sistema nervioso central, causando mareos e intoxicación y, a altas concentraciones, pérdida del conocimiento y muerte.
--------------------------------	--

AIR GLUE

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

STOT - Exposición repetida	No está clasificado como un objetivo tóxico específico de órganos después de la exposición repetida.
<u>Peligro de aspiración</u>	
Peligro de aspiración	No se prevé que represente peligro por aspiración, basado en su estructura química.
Inhalación	Puede causar irritación del sistema respiratorio.
Contacto con la piel	Espray se evaporará y enfriará rápidamente y puede causar congelación o quemaduras por frío si entra en contacto con la piel.
Ruta de exposición	Inhalación Piel y/o contacto con los ojos

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad	Los componentes del producto no están clasificados como peligrosos para el medio ambiente. Sin embargo, los grandes derrames o frecuentes puedan tener efectos nocivos sobre el medio ambiente.
---------------------	---

Información ecológica sobre los componentes

GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS

Ecotoxicidad	La información facilitada se basa en datos de los componentes y de productos similares.
---------------------	---

12.1. Toxicidad

Información ecológica sobre los componentes

DIMETOXIMETANO

Toxicidad	No se considera tóxico para los peces.
<u>Toxicidad acuática aguda</u>	
Toxicidad aguda - Peces	CL ₅₀ , 96 hours: 6,410 mg/l, Peces
Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos	CE ₅₀ , 48 horas: >1200 mg/l, Daphnia magna
Toxicidad aguda - plantas acuáticas	CE ₅₀ , 72 horas: >10000 mg/l, Scenedesmus subspicatus

GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS

Toxicidad	No se considera peligroso para el medio ambiente. No se cree que el producto presente un peligro debido a su naturaleza física. Altamente volátil.
------------------	--

12.2. Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad	Sin datos disponibles.
--------------------------------------	------------------------

Información ecológica sobre los componentes

DIMETOXIMETANO

Persistencia y degradabilidad	El producto es fácilmente biodegradable.
--------------------------------------	--

AIR GLUE

GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS

Persistencia y degradabilidad

El producto es fácilmente biodegradable.

12.3. Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación No hay datos sobre la bioacumulación.

Coeficiente de reparto Dimetoximetano: log Pow: 0

Información ecológica sobre los componentes

GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS

Potencial de bioacumulación

La bioacumulación es improbable.

12.4. Movilidad en el suelo

Información ecológica sobre los componentes

DIMETOXIMETANO

Movilidad

El producto es soluble en agua.

GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS

Movilidad

El producto contiene compuestos orgánicos volátiles (VOCs) que se evaporan fácilmente a partir de todas las superficies.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Resultados de la evaluación PBT y mPmB Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

Información ecológica sobre los componentes

DIMETOXIMETANO

Resultados de la evaluación PBT y mPmB

Esta sustancia no está clasificada como PBT o vPvB según los criterios actuales de la UE.

GASES DEL PETRÓLEO, LICUADOS

Resultados de la evaluación PBT y mPmB

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

Otros efectos adversos No disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Métodos de eliminación

No perforar ni quemar, ni siquiera cuando está vacío. Evitar el derrame o el vertido en desagües, alcantarillas o cursos de agua. Eliminar los residuos a un vertedero autorizado de acuerdo con los requisitos de la Autoridad de eliminación de residuos locales. Los residuos y envases vacíos deben ser cuidados como residuos peligrosos de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales.

Clase de residuo

Aerosol lleno o medio vacío: 16 05 04, Aerosol vacío: 15 01 10 (Que contienen residuos peligrosos), Aerosol vacío: 15 01 04 (Sin residuos peligrosos).

AIR GLUE

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número ONU

N ° ONU (ADR/RID)	1950
N ° ONU (IMDG)	1950
N ° ONU (ICAO)	1950
N ° ONU (ADN)	1950

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Nombre apropiado para el transporte (ADR/RID)	AEROSOLS
Nombre apropiado para el transporte (IMDG)	AEROSOLS
Nombre apropiado para el transporte (ICAO)	AEROSOLS
Nombre apropiado para el transporte (ADN)	AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Clase ADR/RID	2.1
Código de clasificación ADR/RID	5F
Etiqueta ADR/RID	2.1
Clase IMDG	2.1
Clase/división ICAO	2.1
Clase ADN	2.1

Etiquetas de Transporte



14.4. Grupo de embalaje

No aplicable.

14.5. Peligros para el medio ambiente

Sustancia contaminante peligrosa/contaminante marino
No.

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Grupo de segregación código IMDG SG69, SW1, SW22

SmE F-D, S-U

Categoría de transporte ADR 2

Código de acción de emergencia 2YE

AIR GLUE

Número de Identificación de Riesgos (ADR/RID) 23

Código de restricción del túnel (D)

14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No aplicable.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Legislación de la UE Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006, relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas (REACH) (modificada).
Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificada).

Autorizaciones (Anexo XIV Reglamento 1907/2006) No hay autorizaciones específicas conocidas para este producto.

Restricciones (Anexo XVII Reglamento 1907/2006) No hay restricciones específicas para el uso de este producto.

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguna evaluación de la seguridad química has sido llevada a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Procedimientos de clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 Aerosol 1 - H222, H229: Peso de la evidencia

Emitido por Departamento técnico

Fecha de revisión 19/03/2021

Revisión 2.1

Fecha de remplazo 17/07/2019

Número SDS 23486

Indicaciones de peligro en su totalidad H220 Gas extremadamente inflamable.
H222 Aerosol extremadamente inflamable.
H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Esta información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para dicho material, usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso. Esta información es, para su conocimiento y entendimiento de la empresa, exacta y fiable a partir de la fecha indicada. Sin embargo, ninguna garantía o representación se hace a la exactitud, fiabilidad o integridad. Es responsabilidad del usuario asegurarse de la idoneidad de estas informaciones para su propio uso particular.