



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS GEBOFIX Pro VE-SF comp A

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedu, kurį iš dalies.

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas GEBOFIX Pro VE-SF comp A

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Klijai. Pasta

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas G&B Fissaggi Srl  
Corso Savona 22  
10029, Villastellone (TO)  
Italy  
+39 011 96 19 433  
+39 011 96 19 382/ 639

Web [www.gebfissaggi.com](http://www.gebfissaggi.com)

Kontaktinis asmuo [info@gebfissaggi.com](mailto:info@gebfissaggi.com)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +39 011 96 19 433 (8.30 - 12.30 /13.30 - 17.30)

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai Flam. Liq. 3 - H226  
Pavojai sveikatai Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317  
Pavojus aplinkai Aquatic Chronic 3 - H412

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis Atsargiai

Pavojaus frazės  
H226 Degūs skystis ir garai.  
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
H319 Smarkiai dirgina akis.  
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atsargumo frazės</b>            | <p>P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.</p> <p>P337+P313 Jei akių dirginimas nesiliauja: kreiptis į gydytoją.</p> <p>P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.</p> |
| <b>Sudėtyje yra</b>                | 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE, REACTION MASS OF 2,2'-[(4-METHYLPHENYL)IMINO] BISETHANOL AND ETHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYETHOXY)ETHYL](4-METHYLPHENYL)AMINO]-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Papildomos atsargumo frazės</b> | <p>P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.</p> <p>P233 Talpą laikyti sandariai uždarytą.</p> <p>P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerolio.</p> <p>P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.</p> <p>P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.</p> <p>P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas, anglies dioksida, sausus miltelius ar vandens rūką.</p> <p>P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.</p>             |

### 2.3. Kiti pavojai

#### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

#### 3.2. Mišiniai

|                                                                                                                                                                     |                       |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE                                                                                                                                        |                       |                                               | 5-10%      |
| CAS numeris: 27813-02-1                                                                                                                                             | EC numeris: 248-666-3 | REACH registracijos numeris: 01-2119490226-37 |            |
| <b>Klasifikacija</b><br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin Sens. 1 - H317                                                                                                  |                       |                                               |            |
| VINYL TOLUENE                                                                                                                                                       |                       |                                               | 5-10%      |
| CAS numeris: 25013-15-4                                                                                                                                             | EC numeris: 246-562-2 | REACH registracijos numeris: 01-2119622074-50 |            |
| <b>Klasifikacija</b><br>Flam. Liq. 3 - H226<br>Acute Tox. 4 - H332<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Asp. Tox. 1 - H304<br>Aquatic Chronic 2 - H411 |                       |                                               |            |
| TITANIUM DIOXIDE                                                                                                                                                    |                       |                                               | >0.5 <1.0% |
| CAS numeris: 13463-67-7                                                                                                                                             | EC numeris: 236-675-5 |                                               |            |
| <b>Klasifikacija</b><br>Neklasifikuota                                                                                                                              |                       |                                               |            |

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

|                                                                                                                                             |                       |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>REACTION MASS OF 2,2'-[(4-METHYLPHENYL) IMINO] BISETHANOL AND ETHANOL 2-[[2-(2-HYDROXYETHOXY)ETHYL](4-METHYLPHENYL)AMINO]-</b>           |                       | <b>&lt;0.5%</b>                               |
| CAS numeris: —                                                                                                                              | EC numeris: 911-490-9 | REACH registracijos numeris: 01-2119979579-10 |
| <b>Klasifikacija</b><br>Acute Tox. 4 - H302<br>Skin Irrit. 2 - H315<br>Eye Dam. 1 - H318<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Chronic 3 - H412 |                       |                                               |

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Nukentėjusį nedelsdami išneškite į gryną orą. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nurijus</b>          | Šaunę praradusiam asmeniui niekada neduokite nieko gerti ar valgyti. Nesukelkite vėmimo. Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                    |
| <b>Patekus ant odos</b> | Nukentėjusį asmenį išneškite iš užterštos zonos. Nuvilkite užterštus drabužius. Odą kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                        |
| <b>Patekus į akis</b>   | Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Jei nuplovus dirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą. |

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Gali dirginti kvėpavimo takus.          |
| <b>Nurijus</b>          | Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių. |
| <b>Patekus ant odos</b> | Gali sukelti odos dirginimą / egzema.   |
| <b>Patekus į akis</b>   | Akių ir gleivinių dirginimas.           |

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b> | Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą. |
|---------------------------|--------------------------------------------|

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos priemonės gaisrui gesinti</b> | Gesinkite putomis, anglies dioksidu ar sausais milteliais. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialieji pavojai</b>        | Jei gaisras apima nedidelį kiekį, specialios atsargumo priemonės gesinant gaisrą netaikytinos. |
| <b>Pavojingi degimo produktai</b> | Anglies oksidai.                                                                               |

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

**Apsaugos veiksmai gesinant gaisrą** Venkite įkvėpti gaisro metu susidarančių dujų ar garų.

**Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams** Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius.

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

**Asmeninės atsargumo priemonės** Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje.

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

**Atsargumo priemonės aplinkai** Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

**Valymo metodai** Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje.

#### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

**Nuoroda į kitus skirsnius** Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje.

### 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

#### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Atsargumo priemonės naudojant** Nenaudokite uždaroje patalpoje, jei jose neįrengtas tinkamas vėdinimas ir (arba) nenaudojamas respiratorius.

#### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Atsargumo priemonės sandėliuojant** Laikykite atokiau nuo oksiduojančių medžiagų, karščio ir liepsnos. Laikykite sandariai uždarytoje originalioje talpyklėje, sausoje ir vėsioje vietoje.

**Sandėliavimo klasė** Cheminių medžiagų sandėliavimas.

#### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

**Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)** Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

### 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

#### 8.1. Kontrolės parametrai

##### Poveikio darbo vietoje ribos

##### VINYL TOLUENE

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 10 ppm 50 mg/m<sup>3</sup>

Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 30 ppm 150 mg/m<sup>3</sup>

O

##### TITANIUM DIOXIDE

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 5 mg/m<sup>3</sup>

O = Medžiaga į organizmą gali prasiskverbti pro nepažeistą odą.

#### 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE (CAS: 27813-02-1)

##### DNEL

Darbuotojai - Per odą; ilgalaikis sisteminis poveikis: 4.2 mg/kg

Darbuotojai - Įkvėpus; ilgalaikis sisteminis poveikis: 14.7 mg/m<sup>3</sup>

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

### PNEC

Gėlas vanduo; 0.904 mg/l  
 jūros vanduo; 0.904 mg/l  
 Nuotėkų tvarkymo įrenginiai; 20 mg/l  
 Nuosėdos (gėlas vanduo); 6.28 mg/kg  
 Nuosėdos (jūros vanduo); 6.28 mg/kg  
 Dirvožemis; 0.727 mg/kg

### VINYL TOLUENE (CAS: 25013-15-4)

### DNEL

Pramonė - Įkvėpus; ilgalaikis sisteminis poveikis: 37 mg/m<sup>3</sup>  
 Pramonė - Įkvėpus; ilgalaikis vietinis poveikis: 37 mg/m<sup>3</sup>  
 REACH dokumentacijos informaciją

### PNEC

- Gėlas vanduo; 0.0498 mg/l  
 - jūros vanduo; 0.002 mg/l  
 - Protarpinis išleidimas; 0.013 mg/l  
 - STP; 1 mg/l  
 - Nuosėdos (gėlas vanduo); 0.684 mg/kg  
 - Nuosėdos (jūros vanduo); 0.0684 mg/kg  
 - Dirvožemis; 0.133 mg/kg  
 REACH dokumentacijos informaciją

### TITANIUM DIOXIDE (CAS: 13463-67-7)

### DNEL

Pramonė - Įkvėpus; ilgalaikis sisteminis poveikis: 10 mg/m<sup>3</sup>  
 REACH dokumentacijos informaciją

### PNEC

- Gėlas vanduo; 0.127 mg/l  
 - jūros vanduo; 1.0 mg/l  
 - Protarpinis išleidimas; 0.61 mg/l  
 - STP; 100 mg/l  
 - Nuosėdos (gėlas vanduo); 1000 mg/kg  
 - Nuosėdos (jūros vanduo); 100 mg/kg  
 - Dirvožemis; 100 mg/kg  
 REACH dokumentacijos informaciją

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Apsauginės priemonės



### Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Laikykites produktui ar jo sudėtinėms medžiagoms taikomas poveikio darbo vietoje ribas.

### Akių / veido apsauga

Reikia naudoti toliau nurodytą apsaugos priemonę: Nuo cheminių medžiagų tiškimo apsaugantys akiniai.

### Rankų apsauga

Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines.

### Kita odos ir kūno apsauga

Vilkėkite tinkamus drabužius, kad išvengtumėte bet kokio galimo sąlyčio su oda.

### Higienos priemonės

Darbo vietoje nerūkykite. Plaukite kiekvienos darbo pamainos pabaigoje, prieš valgant, rūkant ar naudojantis tualetu. Jei užsiteršė oda, nedelsdami ją nuplaukite. Užterštus drabužius nedelsdami nusivilkite. Kad išvengtumėte odos džiūvimo, naudokite tinkamą odos kremą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti

### Kvėpavimo takų apsauga

Specialių rekomendacijų nėra.

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

**Poveikio aplinkai kontrolė** Nenaudojamą talpyklę laikykite sandariai uždarytą.

### 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Išvaizda                                        | Skystis.                                                     |
| Spalva                                          | Rusvas.                                                      |
| Kvapąs                                          | Aromatinis.                                                  |
| Kvapo slenkstis                                 | Nenustatyta.                                                 |
| pH                                              | Netaikytina.                                                 |
| Tirpimo taškas                                  | Nenustatyta.                                                 |
| Pradinis virimom taškas ir intervalas           | >165°C @                                                     |
| Pliūpsnio temperatūra                           | 53°C                                                         |
| Garavimo greitis                                | Nenustatyta.                                                 |
| Garavimo veiksnys                               | Nenustatyta.                                                 |
| Degumas (kietoji medžiaga, dujos)               | Nenustatyta.                                                 |
| Viršutinė / apatinė degumo arba sprogoimo ribos | Nenustatyta.                                                 |
| Kitas degumas                                   | Nenustatyta.                                                 |
| Garų slėgis                                     | 6 hPa @ 20°C                                                 |
| Garų tankis                                     | Nenustatyta.                                                 |
| Santykinis tankis                               | 1.65 - 1.75 @ 20°C                                           |
| Nefasuotos medžiagos tankis                     | Netaikytina.                                                 |
| Tirpumas                                        | Vandenyje netirpi.                                           |
| Skaidymosi koeficientas                         | Nenustatyta.                                                 |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra          | Nenustatyta.                                                 |
| Suirimo temperatūra                             | Nenustatyta.                                                 |
| Klampus                                         | > 60 S ISO2431                                               |
| Sprogoimo savybės                               | Informacijos nėra.                                           |
| Oksiduojančiosios savybės                       | Oksiduojančios medžiagos klasifikavimo kriterijų neatitinka. |

#### 9.2. Kita informacija

### 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

#### 10.1. Reaktingumas

**Reaktingumas** Su produktu gali reaguoti toliau išvardytos medžiagos: Organiniai peroksidai / hidroperoksidai.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

**Stabilumas** Normalioje aplinkos temperatūroje yra stabili.

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

**Galimos pavoingos reakcijos** Jei naudojama ir laikoma laikantis rekomendacijų, nesuyra.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

**Vengtinės sąlygos** Per ilgesnį laiką venkite perteklinio poveikio karščiu.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

**Vengtinės medžiagos** Organiniai peroksidai / hidroperoksidai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

**Pavojingi irimo produktai** Anglies oksidai.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

#### Ūminis toksiškumas įkvėpus

**ATE įkvėpus (Garai, mg/l)** 159,27

#### Odos jautrinimas

**Odos jautrinimas** Jautrinanti.

#### Įkvėpus

Didelės garų ar dujų koncentracijos gali dirginti kvėpavimo sistemą. Po ilgalaikio poveikio gali atsirasti toliau išvardytų simptomų: Kosulys.

#### Nurijus

Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių.

#### Patekus ant odos

Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Gali dirginti.

#### Patekus į akis

Dirgina akis.

#### Ūminis ir lėtinis pavojus sveikatai

Dirgina akis. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

#### Poveikio būdas

Patekimas ant odos ir (arba) į akis

#### Medicininiai simptomai

Akių ir gleivinių dirginimas. Odos dirginimas.

#### Medicininės aplinkybės

Odos sutrikimai ir alergijos.

### Toksikologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

#### 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE

##### Ūminis toksiškumas - nurijus

**Ūminis toksiškumas nurijus** 11.200,0  
(LD<sub>50</sub> mg/kg)

**Rūšys** Žiurkė

**ATE nurijus (mg/kg)** 11.200,0

#### VINYL TOLUENE

##### Ūminis toksiškumas - nurijus

**Ūminis toksiškumas nurijus** 2.255,0  
(LD<sub>50</sub> mg/kg)

**Rūšys** Žiurkė

**ATE nurijus (mg/kg)** 2.255,0

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

### Ūminis toksiškumas - per odą

Ūminis toksiškumas patekus ant odos (LD<sub>50</sub> mg/kg) 4.500,0

Rūšys Žiurkė

ATE žatekis ant odos (mg/kg) 4.500,0

### Ūminis toksiškumas įkvėpus

ATE įkvėpus (Grai, mg/l) 11,0

### Kancerogeniškumas

IARC kancerogeniškumas IARC 3 grupė - Pagal kancerogeninį poveikį žmonėms neklasifikuojamos.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

#### Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

#### VINYL TOLUENE

##### Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas - žuvis LC<sub>50</sub>, 96 valandos: 23.4 mg/l, Pimephales promelas (juodoji drūtagalvė rainė)

Ūminis toksiškumas - vandens bestuburiai EC<sub>50</sub>, 48 valandos: 1.3 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)

Ūminis toksiškumas - vandens augalai EC<sub>50</sub>, 72 valandos: 2.6 mg/l, Žalieji dumbliai

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Duomenų apie biologinį kaupimąsi nėra.

Skaidymosi koeficientas Nenustatyta.

#### Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

#### 2-HYDROXYPROPYL METHACRYLATE

Skaidymosi koeficientas log Kow: 0.93

#### VINYL TOLUENE

Skaidymosi koeficientas log Pow: 3.36

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Netaikytina.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis



## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

Kiti nepageidaujami poveikiai Netaikytina.

### 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bendroji informacija | Produkto atliekas ar panaudotas talpykles šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių |
| Šalinimo būdai       | Atliekas perduokite šalinti licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei.          |
| Atliekų klasė        | Atliekų kodas turi būti priskiriamas pagal Europos atliekų katalogą (EWC).        |

### 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

#### 14.1. JT numeris

|                  |      |
|------------------|------|
| JT Nr. (ADR/RID) | 1866 |
| JT Nr. (IMDG)    | 1866 |
| JT Nr. (ICAO)    | 1866 |
| JT Nr. (ADN)     | 1866 |

#### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Tinkamas pavadinimas (ADR/RID) | RESIN SOLUTION |
| Tinkamas pavadinimas (IMDG)    | RESIN SOLUTION |
| Tinkamas pavadinimas (ICAO)    | RESIN SOLUTION |
| Tinkamas pavadinimas (ADN)     | RESIN SOLUTION |

#### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ADR/RID klasė                | 3  |
| ADR/RID klasifikacijos kodas | F1 |
| ADR/RID etiketė              | 3  |
| IMDG klasė                   | 3  |
| ICAO klasė / skyrius         | 3  |
| ADN klasė                    | 3  |

Transporto etiketės



#### 14.4. Pakuotės grupė

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ADR/RID pakuotės rūpė | III |
| IMDG pakuotės grupė   | III |
| ICAO pakuotės grupė   | III |
| ADN pakuotės grupė    | III |

#### 14.5. Pavojus aplinkai

## GEBOFIX Pro VE-SF comp A

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas

Ne.

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| EmS                                        | F-E, S-E |
| ADR transporto kategorija                  | 3        |
| Pagalbos veiksmo kodas                     | •3Y      |
| Pavojaus identifikacinis numeris (ADR/RID) | 30       |
| Gabenimo tuneliu ribojimo kodas            | (D/E)    |

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto gabenimas pagal MARPOL 73/78 II priedo reikalavimus ir IBC kodas

Netaikytina.

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| ES teisės aktai | (EU) No 2015/830                |
| Patarimas       | Workplace Exposure Limits EH40. |

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peržiūros pastabos            | PASTABA: linijos krašte rodo, kad, palyginti su ankstesne versija, buvo atlikta reikšmingų pakeitimų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peržiūros data                | 2018.05.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Versijos numeris              | 3.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pakeitimų data                | 2017.09.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SDL numeris                   | 20782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Visas pavojaus frazių tekstas | <p>H226 Degūs skystis ir garai.</p> <p>H302 Kenksminga nurijus.</p> <p>H304 Nurijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.</p> <p>H315 Dirgina odą.</p> <p>H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p> <p>H318 Smarkiai pažeidžia akis.</p> <p>H319 Smarkiai dirgina akis.</p> <p>H332 Kenksminga įkvėpus.</p> <p>H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> |

Ši informacija yra susijusi tik su specialia nurodyta medžiaga ir gali būti netinkama, jei tokia medžiaga yra naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar kituose procesuose. Ši informacija, remiantis nurodytos datos momentu bendrovės turimomis geriausiomis žiniomis ir įsitikinimais, yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ir išsamumo neteikiama jokių garantijų ar pareiškimų. Naudotojo atsakomybė yra pasirūpinti, kad būtų užtikrintas tokios informacijos tinkamumas jo pasirinktam konkrečiam naudojimui būdai.



## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS GEBOFIX Pro VE-SF comp B

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedu, kurį iš dalies.

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas GEBOFIX Pro VE-SF comp B

#### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Katalizatorius.

#### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas G&B Fissaggi Srl  
Corso Savona 22  
10029, Villastellone (TO)  
Italy  
+39 011 96 19 433  
+39 011 96 19 382/ 639

Web [www.gebfissaggi.com](http://www.gebfissaggi.com)

Kontaktinis asmuo [info@gebfissaggi.com](mailto:info@gebfissaggi.com)

#### 1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +39 011 96 19 433 (8.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30)

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

##### Klasifikacija (EB 1272/2008)

Fiziniai pavojai Neklasifikuota

Pavojai sveikatai Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Pavojus aplinkai Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

Žmonių sveikata Pakartotinas ar ilgalaikis sąlytis gali sukelti odos pažeidimus. Šis produktas dirgina akis ir odą.

Aplinkos Produkte yra labai toksiškos vandens organizmams medžiagos, kuri vandens aplinkoje gali sukelti ilgalaikių nepageidaujamų poveikių.

Fiziko-cheminis Kadangi naudojami maži kiekiai, laikoma, kad didelio pavojaus nekelia.

#### 2.2. Ženklavimo elementai

##### Pavojaus piktogramos



Signalinis žodis Atsargiai

## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pavojaus frazės</b>             | <p>H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.</p> <p>H319 Smarkiai dirgina akis.</p> <p>H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Atsargumo frazės</b>            | <p>P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.</p> <p>P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.</p> <p>P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.</p> |
| <b>Sudėtyje yra</b>                | BENZOYL PEROXIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Papildomos atsargumo frazės</b> | <p>P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.</p> <p>P337+P313 Jei akių dirginimas nesiliauja: kreiptis į gydytoją.</p> <p>P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.</p> <p>P391 Išsipykusią medžiagą surinkite.</p> <p>P411 Laikyti ne aukštesnėje kaip °C/77 °F temperatūroje.</p>                                                                                                                                                                                                                            |

### 2.3. Kiti pavojai

#### 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

##### 3.2. Mišiniai

|                                                                                                                                                  |                           |                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>BENZOYL PEROXIDE</b>                                                                                                                          |                           |                                               | <b>10-15%</b> |
| CAS numeris: 94-36-0                                                                                                                             | EC numeris: 202-327-6     | REACH registracijos numeris: 01-2119511472-50 |               |
| M (veiksny) ūminis = 10                                                                                                                          | M veiksnys (lėtinis) = 10 |                                               |               |
| <b>Klasifikacija</b><br>Org. Perox. B - H241<br>Eye Irrit. 2 - H319<br>Skin Sens. 1 - H317<br>Aquatic Acute 1 - H400<br>Aquatic Chronic 1 - H410 |                           |                                               |               |

|                                                     |                       |                                               |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>BENZOIC ACID,NONYL ESTER,BRANCHED AND LINEAR</b> |                       |                                               | <b>5-10%</b> |
| CAS numeris: 670241-72-2                            | EC numeris: 447-010-5 | REACH registracijos numeris: 01-0000018876-55 |              |
| <b>Klasifikacija</b><br>Aquatic Chronic 2 - H411    |                       |                                               |              |

|                                                |                                                           |                                               |             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>ZINC DISTEARATE</b>                         |                                                           |                                               | <b>1-5%</b> |
| CAS numeris: 557-05-1                          | EC numeris: 209-151-9                                     | REACH registracijos numeris: 01-2119982400-42 |             |
| M (veiksny) ūminis = 1                         |                                                           |                                               |             |
| <b>Klasifikacija</b><br>Aquatic Acute 1 - H400 | <b>Klasifikavimas (67/548/EEB) arba (1999/45/EB)</b><br>- |                                               |             |

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

### 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

#### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Nukentėjusį nedelsdami išneškite į gryną orą. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nurijus</b>          | Sąmonę praradusiam asmeniui niekada neduokite nieko gerti ar valgyti. Nesukelkite vėmimo. Kruopščiai išskalaukite burną vandeniu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                   |
| <b>Patekus ant odos</b> | Nukentėjusį asmenį išneškite iš užterštos zonos. Nuvalkite užterštus drabužius. Odą kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.                                                                                                        |
| <b>Patekus į akis</b>   | Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Jei nuplovus dirginimas nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos. Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą. |

#### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Nurijus</b>          | Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių. |
| <b>Patekus ant odos</b> | Dirgina odą.                            |
| <b>Patekus į akis</b>   | Akių ir gleivinių dirginimas.           |

#### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastabos gydytojui</b> | Specialių rekomendacijų nėra. Jei kyla abejonių, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1. Gesinimo priemonės

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos priemonės gaisrui gesinti</b> | Gesinkite putomis, anglies dioksidu ar sausais milteliais. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialieji pavojai</b>        | Jei gaisras apima nedidelį kiekį, specialios atsargumo priemonės gesinant gaisrą netaikytinos. |
| <b>Pavojingi degimo produktai</b> | Anglies oksidai.                                                                               |

#### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                                                    |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Apsaugos veiksmai gesinant gaisrą</b>           | Venkite įkvėpti gaisro metu susidarančių dujų ar garų.                                                     |
| <b>Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams</b> | Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius. |

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asmeninės atsargumo priemonės</b> | Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Atsargumo priemonės aplinkai</b> | Saugoti, kad nepatektų į aplinką. |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

#### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Valymo metodai</b> | Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sandariai jas uždarykite. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

**Nuoroda į kitus skirsnius** Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13 skyriuje.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

|                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atsargumo priemonės naudojant</b>            | Laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos.                                                                                                                                        |
| <b>Bendrosios profesinės higienos patarimai</b> | Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Specialių higienos procedūrų nerekomenduojama, tačiau dirbant su cheminiais produktais visada reikia laikytis geros asmens higienos praktikos. |

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

|                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atsargumo priemonės sandėliuojant</b> | Laikykite atokiau nuo užsiliepsnojančių ir degių medžiagų. Laikyti 5°C/41°F ir 25°C/77°F temperatūroje |
| <b>Sandėliavimo klasė</b>                | Cheminių medžiagų sandėliavimas.                                                                       |

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

|                                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)</b> | Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### BENZOYL PEROXIDE (CAS: 94-36-0)

|             |                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DNEL</b> | Pramonė - Įkvėpus; ilgalaikis : 11.75 mg/m <sup>3</sup><br>Pramonė - Nurijus; ilgalaikis : 1.6 mg/kg/per dieną<br>Pramonė - Sąlytis su oda; ilgalaikis : 6.6 mg/kg/per dieną |
| <b>PNEC</b> | - Nuosėdos (jūros vanduo); 0.0338 mg/kg<br>- STP; 0.35 mg/l<br>- Gėlas vanduo; 0.000602 mg/l<br>- Nuosėdos (gėlas vanduo); 0.338 mg/kg<br>- jūros vanduo; 0.000602 mg/l      |

### 8.2. Poveikio kontrolė

#### Apsauginės priemonės



**Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės**

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

**Akių / veido apsauga**

Reikia naudoti toliau nurodytą apsaugos priemonę: Nuo cheminių medžiagų tiškimo apsaugantys akiniai.

**Rankų apsauga**

Mūvėkite apsaugines pirštines, pagamintas iš toliau nurodytos medžiagos: Nitrilo guma.

**Kita odos ir kūno apsauga**

Vilkėkite tinkamus drabužius, kad išvengtumėte bet kokio galimo sąlyčio su oda.

**Higienos priemonės**

Plaukite kiekvienos darbo pamainos pabaigoje, prieš valgant, rūkant ar naudojantis tualetu. Darbo vietoje nerūkykite.

## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

Kvėpavimo takų apsauga      Specialių rekomendacijų nėra.

### 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

#### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Išvaizda                                     | Skystis.           |
| Spalva                                       | Juoda.             |
| Kvapas                                       | Būdingas.          |
| Kvapo slenkstis                              | Nenustatyta.       |
| pH                                           | Nenustatyta.       |
| Tirpimo taškas                               | Netaikytina.       |
| Pradinis virimom taškas ir intervalas        | Netaikytina.       |
| Pliūpsnio temperatūra                        | Netaikytina.       |
| Garavimo greitis                             | Nenustatyta.       |
| Garavimo veiksnys                            | Nenustatyta.       |
| Degumas (kietoji medžiaga, dujos)            | Nenustatyta.       |
| Viršutinė / apatinė degumo arba sprogo ribos | Nenustatyta.       |
| Kitas degumas                                | Nenustatyta.       |
| Garų slėgis                                  | Nenustatyta.       |
| Garų tankis                                  | Nenustatyta.       |
| Santykinis tankis                            | 1.5 - 1.6          |
| Nefasuotos medžiagos tankis                  | Netaikytina.       |
| Tirpumas                                     | Nenustatyta.       |
| Skaidymosi koeficientas                      | Nenustatyta.       |
| Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra       | Nenustatyta.       |
| Suirimo temperatūra                          | >50°C              |
| Klampus                                      | > 60 S ISO2431     |
| Sprogumo savybės                             | Informacijos nėra. |
| Oksiduojančiosios savybės                    | Nenustatyta.       |

#### 9.2. Kita informacija

### 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

#### 10.1. Reaktingumas

**Reakcingumas**      Su produktu gali reaguoti toliau išvardytos medžiagos: Rūgštys. Šarmai. Aminai. Stipriai redukuojančios medžiagos.

#### 10.2. Cheminis stabilumas

## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

**Stabilumas** Normalioje aplinkos temperatūroje ir naudojant laikantis rekomendacijų, yra stabilus. Suyra aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

**Galimos pavojingos reakcijos** Polimerizacija nevyks.

### 10.4. Vengtinės sąlygos

**Vengtinės sąlygos** Venkite sąlyčio su stipriai redukuojančiomis medžiagomis. Venkite karščio. Venkite sąlyčio su rūgštimis ir šarmais.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

**Vengtinės medžiagos** Stipriai redukuojančios medžiagos. Neoksiduojančios rūgštys. Rūgštys - organinės. Šarmai - neorganiniai. Šarmai - organiniai. Aminai.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

**Pavojingi irimo produktai** Anglies oksidai.

## **11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**

### 11.1. Informacija apie toksinį poveikį

#### Odos jautrinimas

**Odos jautrinimas** Jautrinanti.

**Įkvėpus** Apie konkrečius pavojus sveikatai nežinoma.

**Nurijus** Nurijus gali sukelti nemalonių pojūčių.

**Patekus ant odos** Dirgina odą. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

**Patekus į akis** Akių ir gleivinių dirginimas.

**Poveikio būdas** Patekimas ant odos ir (arba) į akis

**Medicininiai simptomai** Odos dirginimas. Akių ir gleivinių dirginimas.

**Medicininės aplinkybės** Informacijos nėra.

### Toksikologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

#### BENZOYL PEROXIDE

#### Kancerogeniškumas

**IARC kancerogeniškumas** IARC 3 grupė - Pagal kancerogeninį poveikį žmonėms neklasifikuojamos.

## **12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**

### 12.1. Toksiškumas

#### Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

#### BENZOYL PEROXIDE

#### Ūminis toksiškumas vandens organizmams

**L(E)C<sub>50</sub>** 0.01 < L(E)C<sub>50</sub> ≤ 0.1

**M (veiksny) ūminis** 10

**Ūminis toksiškumas - žuvis** LC<sub>50</sub>, 96 valandos: 0.06 mg/l, Oncorhynchus mykiss (vaivorykštinis upėtakis)



## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

Ūminis toksiškumas - vandens bestuburiai EC<sub>50</sub>, 48 valandos: 0.11 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)

Ūminis toksiškumas - vandens augalai EC<sub>50</sub>, 72 valandos: 0.07 mg/l, Žalieji dumbliai

### Lėtinis toksiškumas vandens organizmams

M veiksnys (lėtinis) 10

### BENZOIC ACID,NONYL ESTER,BRANCHED AND LINEAR

#### Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas - žuvis LC<sub>50</sub>, 24 valandos: > 1.23 mg/l, Cyprinus carpio (paprastasis karpis)  
LC<sub>50</sub>, 48 valandos: > 1.23 mg/l, Cyprinus carpio (paprastasis karpis)  
LC<sub>50</sub>, 72 valandos: > 1.23 mg/l, Cyprinus carpio (paprastasis karpis)  
EC<sub>50</sub>, 96 valandos: > 1.23 mg/l, Cyprinus carpio (paprastasis karpis)  
EC<sub>100</sub>, 96 valandos: > 1.23 mg/l, Cyprinus carpio (paprastasis karpis)  
NOEC, 96 valandos: > 1.23 mg/l, Cyprinus carpio (paprastasis karpis)

Ūminis toksiškumas - vandens bestuburiai EC<sub>50</sub>, 24 valandos: > 2.2 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)  
EC<sub>50</sub>, 48 valandos: > 2.2 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)  
NOEC, 48 valandos: > 2.2 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)

Ūminis toksiškumas - vandens mikroorganizmai IC<sub>50</sub>, 3 valandos: > 1000 mg/l, Aktyvintas dumblas  
NOEC, 3 valandos: > 1000 mg/l, Aktyvintas dumblas

#### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Duomenų apie šio produkto skaidymąsi nėra.

#### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Duomenų apie biologinį kaupimąsi nėra.

Skaidymosi koeficientas Nenustatyta.

#### 12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Judrus. Produktas iš dalies maišosi su vandeniu ir gali skliti vandens aplinkoje.

#### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

#### 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

### **13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**

#### 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Bendroji informacija Produkto atliekas ar panaudotas talpykles šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių

Šalinimo būdai Atliekas perduokite šalinti licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei.

Atliekų klasė Atliekų kodas turi būti priskiriamas pagal Europos atliekų katalogą (EWC).

### **14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**

#### 14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID) 3082

JT Nr. (IMDG) 3082

## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

JT Nr. (ICAO) 3082

JT Nr. (ADN) 3082

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas pavadinimas (ADR/RID) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS BENZOYL PEROXIDE, BENZOIC ACID,NONYL ESTER,BRANCHED AND LINEAR)

Tinkamas pavadinimas (IMDG) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS BENZOYL PEROXIDE, BENZOIC ACID,NONYL ESTER,BRANCHED AND LINEAR)

Tinkamas pavadinimas (ICAO) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS BENZOYL PEROXIDE, BENZOIC ACID,NONYL ESTER,BRANCHED AND LINEAR)

Tinkamas pavadinimas (ADN) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS BENZOYL PEROXIDE, BENZOIC ACID,NONYL ESTER,BRANCHED AND LINEAR)

### 14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID klasė 9

ADR/RID klasifikacijos kodas M6

ADR/RID etiketė 9

IMDG klasė 9

ICAO klasė / skyrius 9

ADN klasė 9

Transporto etiketės



### 14.4. Pakuotės grupė

ADR/RID pakuotės rūpė III

IMDG pakuotės grupė III

ICAO pakuotės grupė III

ADN pakuotės grupė III

### 14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas



### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

EmS F-A, S-F

ADR transporto kategorija 3

Pagalbos veiksmo kodas •3Z

Pavojaus identifikacinis numeris (ADR/RID) 90

## GEBOFIX Pro VE-SF comp B

Gabenimo tuneliu ribojimo (E)  
kodus

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto Netaikytina.  
gabenimas pagal MARPOL  
73/78 II priedo reikalavimus ir  
IBC kodas

### 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

#### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai (EU) No 2015/830

Patarimas Workplace Exposure Limits EH40.

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas neatliktas.

#### Aprašai

##### Jungtinės Valstijos (TSCA)

[ sąrašą įrašyti visi komponentai arba juos įrašyti nebūtina.

##### Jungtinės Valstijos (TSCA) 12(b)

[ sąrašą neįrašytas nė vienas komponentas arba juos įrašyti nebūtina.

### 16 SKIRSNIS. Kita informacija

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peržiūros pastabos            | PASTABA: linijos krašte rodo, kad, palyginti su ankstesne versija, buvo atlikta reikšmingų pakeitimų.                                                                                                                                                                                                                    |
| Peržiūros data                | 2017.12.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Versijos numeris              | 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SDL numeris                   | 20789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visas pavojaus frazių tekstas | H241 Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.<br>H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.<br>H319 Smarkiai dirgina akis.<br>H400 Labai toksiška vandens organizmams.<br>H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.<br>H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. |

Ši informacija yra susijusi tik su specialia nurodyta medžiaga ir gali būti netinkama, jei tokia medžiaga yra naudojama kartu su kitomis medžiagomis ar kituose procesuose. Ši informacija, remiantis nurodytos datos momentu bendrovės turimomis geriausiomis žiniomis ir įsitikinimais, yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ir išsamumo neteikiama jokių garantijų ar pareiškimų. Naudotojo atsakomybė yra pasirūpinti, kad būtų užtikrintas tokios informacijos tinkamumas jo pasirinktam konkrečiam naudojimui būdai.