

PRIMER

ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ



ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Είναι διαφανές χάρη στο ακρυλικό μείγμα διασποράς χωρίς διαλύτες.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Έτοιμο προς χρήση, αντισταθμίζει τις ανωμαλίες των τραχένων επιφανειών και εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Συνθεση	διασπορά ακρυλικού χωρίς διαλύτες	-
Πυκνότητα	περ. 1,02 g/ml	8.51 lb/gal
Ιξώδες	περ. 1700 mPa·s	-
Χρόνος που απαιτείται για την ξήρανση 20 °C/50% RH	περ. 15 min	-
Θερμοκρασία εφαρμογής (φυσίγιο, περιβάλλον και υποστρώμα)	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Αντοχή στη θερμοκρασία μετά την ξήρανση	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Emicode (διαδικασία δοκιμής GEV)	EC1 plus	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	A+	-
Θερμοκρασία μεταφοράς	-26/+35 °C	-14.8/+95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	+15/+25 °C	+59/+77 °F

⁽¹⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό μέρος και ελέγξτε την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο φυσίγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΕΥΗ208 Περιέχει CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. ΕΥΗ210 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	απόδοση [mL/m ²]	περιεχόμενο [US fl oz]	απόδοση [US fl oz/ft ²]	
PRIMER	1000	100/200	33.81	0.32/0.63	6



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η νέα συσκευασία επιτρέπει την άμεση εγκατάσταση χωρίς τη βοήθεια πρόσθετων εργαλείων.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η τάπα σφραγίζει τη συσκευασία με ερμητικό τρόπο, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια του προϊόντος και αποτρέποντας τυχαίες διαρροές κατά τη μεταφορά.