

ΥΠΟΣΤΕΓΑΣΜΑ

METAL ROLL

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΞΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Η ειδική ταινία βουτυλίου πλάτους 4cm εξασφαλίζει σταθερή και άμεση πρόσφυση στις διάφορες επιφάνειες.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η επιλογή του μεταλλικού υλικού εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ακόμα και σε περιοχές με δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Υλικό	αλουμίνιο, βουτύλιο	-
Πλάτος ταινίας βουτυλίου	40 mm	1.57 in
Συγκόλληση ταινίας βουτυλίου	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Αντοχή σε ακτίνες UV	μόνιμο	-
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Θερμική αντοχή	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, καλυμμένο χώρο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	χρώμα	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	κόκκινο τούβλο	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	καφέ	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	ανθρακίτης	7021	4

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

