

BRUSH VENT

ΑΚΑΜΠΤΟ ΥΠΟΣΤΕΓΑΣΜΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΗ

Χάρη στις μαλακές τρίχες προσαρμόζεται εύκολα στο προφίλ της στέγης χωρίς να χρειάζεται μοντελοποίηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι τρίχες παρέχουν αποτελεσματική προστασία από διείσδυση νερού και ξένων στοιχείων.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Υλικό	PVC	-
Μήκος χτενιών	60 mm	2.36 in
Διέλευση αέρα	≥ 200 cm ² /m	≥ 9.45 in ² /ft
Αντοχή σε ακτίνες UV	μόνιμο	-
Θερμική αντοχή	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 02 03.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	H	L	B	H	L	χρώμα	RAL	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]			
BRUVENRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	κόκκινο τούβλο	8004	20
BRUVENBRO175 ⁽¹⁾	175	75	1	6.9	3.0	3	καφέ	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	μαύρο	9005	20

⁽¹⁾ Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

