

ΡΕΑΚ VENT AISI 430

ΚΙΤ ΑΚΑΜΠΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗΣ

ΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κιτ, έτοιμο για χρήση, πλήρες με εσωτερική επένδυση στέγης, βίδες και ρυθμιζόμενους βραχίονες.

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV

Η στιβαρή σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι και τα πτυχωτά φτερά αλουμινίου εξασφαλίζουν συνεπή και σταθερό αερισμό με την πάροδο του χρόνου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Πλάτος ταινίας βουτυλίου	50 mm	0.8 in
Διέλευση αέρα	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Θερμική αντίσταση βουτυλίου	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Αντοχή σε ακτίνες UV	μόνιμο	-
Στεγανό στο νερό (όταν τοποθετείται κάτω από κεραμίδι)	σύμφωνο	-
Θερμοκρασία αποθήκευσης	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 09 04.

Για την εγκατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσοι βραχίονες και στοιχεία αερισμού όσοι γραμμικοί μετρητές υπερχειλίσσης, με την προσθήκη ενός αρχικού βραχίονα στήριξης. Επιπλέον, πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον 4 βίδες για κάθε υποστήριγμα, δύο για τη στερέωση του στις ταινίες και δύο για τη στερέωση του στοιχείου αερισμού στο ίδιο το υποστήριγμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Αν η ράχη μου έχει μήκος 5 μέτρα γραμμικά, θα χρειαστώ 5 στοιχεία εξαερισμού + 6 υποστηρίγματα στήριξης και 24 βίδες αυτοδιάρθρωσης.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B	L	H	B	L	H	χρώμα	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	κόκκινο τούβλο	2001	5
PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	-	15.8	3	-	μαύρο	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	χάλυβας	-	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	χάλυβας	-	20

⁽¹⁾Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

430
AISI



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Η διάτρηση του γραμμικού στοιχείου και των βραχιόνων στήριξης εξασφαλίζει τέλειο αερισμό με την πάροδο του χρόνου, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα στηρίγματα.

ΥΛΙΚΑ

Ανοξείδωτο ατσάλι, βαμμένο αλουμίνιο, ταινία βουτυλίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



PEAK ONE

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΕΓΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

- Ταινία βουτυλίου 5 cm
- Υλικά υψηλής ποιότητας
- Για εξαερισμό των επικαλύψεων κοντά σε κατακόρυφο τοίχο



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	υλικό	χρώμα	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	γαλβανισμένο φύλλο και αλουμίνιο	καστανό και κεραμιδί	8017 και 8004	3

⁽¹⁾Μήκος ταινίας αλουμινίου.

⁽²⁾Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

 Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 17 04 07.