


TILE STOP L

ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ L ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

- Στεγνή εγκατάσταση
- Σκληρό και ασφαλές κράτημα για την πρώτη σειρά πλακιδίων βήματος
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σπασμένα άγκιστρα για την εκφόρτωση του βάρους των άνω σειρών πλακιδίων
- Αποφύγετε την εναπόθεση αφρού ή κονιάματος σύμφωνα με το UNI 9460
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία υλικών και μεγεθών



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	υλικό	χρώμα	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	χάλυβας AISI 204	χάλυβας	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	χάλυβας AISI 204	χάλυβας	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	κόκκινο siena	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	κόκκινο siena	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	καφέ	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	προκατασκευασμένο λαμαρίνα	καφέ	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα	χαλκός	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	ταινία από ανοξείδωτο χάλυβα	χαλκός	-	200

⁽¹⁾Το προϊόν διατίθεται μόνο κατόπιν αιτήματος.

 Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 17 04 05.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

