

NET ROLL

PRUŽNÝ VENTILOVANÝ PODHŘEBENOVÝ PÁS

PRUŽNÝ

Ventilační textilie z polypropylenu zajišťuje vysokou přizpůsobivost při aplikaci.

DVOJÍ BEZPEČNOST

Větrací pás přišitý a přilepený ke zvlněným bočním částem zajišťuje, že se toto řešení během aplikace neporuší a bude účinné v průběhu času.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Průchod vzduchu	cca 150 cm ² /m	7.09 in ² /ft
Prodlužovací schopnost (zvlněné hliníkové pásy)	cca 45 %	-
Šířka butylového pásu	15 mm	0.6 in
Tepelná odolnost butylového pásu	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Teplota aplikace	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Odolnost vůči UV paprskům (hliníkové pásy)	trvalá	-
Skladovací teplota ⁽¹⁾	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

⁽¹⁾Výrobek skladujte na suchém a krytém místě.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	barva	RAL	
NETRED310	310	5	12.2	16	cihlově červená	8004	4
NETBRO310	310	5	12.2	16	hnědá	8019	4
NETBLA310	310	5	12.2	16	černá	9005	4
NETRED390	390	5	15.4	16	cihlově červená	8004	4
NETBRO390	390	5	15.4	16	hnědá	8019	4
NETBLA390	390	5	15.4	16	černá	9005	4
NETRED39020	390	20	15.4	66	cihlově červená	8004	1
NETBRO39020	390	20	15.4	66	hnědá	8019	1
NETBLA39020	390	20	15.4	66	černá	9005	1



TVAROVATELNÝ

Hliníkové pásy a butylová páska zajišťují přizpůsobivost profilu prvků střechy.

MATERIÁLY

Hliník, netkaná textilie z PP, butylová páska.