

METAL ROLL

PRUŽNÝ VENTILOVANÝ PODHŘEBENOVÝ PÁS Z HLINÍKU

VYSOKÁ PŘILNAVOST

Speciální butylová páska o šířce 4 cm zajišťuje silné a okamžité přilnutí k různým povrchům.

ODOLNOST

Volba kovového materiálu umožňuje optimální stabilitu vůči UV paprskům i v oblastech s drsným podnebím.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Materiály	hliník, butyl	-
Šířka butylového pásu	40 mm	1.57 in
Přilnavost butylového pásu	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Odolnost vůči UV záření	trvalá	-
Teplota aplikace	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Tepelná odolnost	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾Výrobek skladujte na suchém a krytém místě.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	barva	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	cihlově červená	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	hnědá	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracitová	7021	4

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

