

PEAK VENT AISI 430

SADA PEVNÉHO PODHŘEBENOVÉHO PÁSU

430
AISI



ÚČINNÉ ŘEŠENÍ

Sada připravená k použití sestávající z podhřebenového pásu, vrutů a nastavitelných konzol.

UV STABILNÍ

Robustní mřížka z nerezové oceli a boční strany z vlnitého hliníku zajišťují stálou ventilaci stabilní v čase.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Šířka butylového pásu	50 mm	0.8 in
Průchod vzduchu	500 cm ² /m	23.63 in ² /ft
Tepelná odolnost butylu	-40 / +90 °C	-40 / +194 °F
Teplota aplikace	+5 / +40 °C	+41 / +104 °F
Odolnost vůči UV záření	trvalá	-
Nepropustnost pro vodu (pokud je položen pod tašky)	vyhovující	-
Skladovací teplota	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 09 04.

Při aplikaci je nutné použít tolik konzol a tolik ventilačních prvků, kolik lineárních metrů má hřeben, plus jednu konzolu pro počáteční zajištění. Kromě toho musí být vloženy aspoň 4 vruty na každou konzolu, dva k jejímu upevnění k lištám a dva k upevnění ventilačního prvku k samotné konzole.

PŘÍKLAD: pokud můj hřeben měří 5 lineárních metrů, budu potřebovat 5 ventilačních prvků + 6 podpěrných konzol a 24 samořezných vrutů.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B	L	H	B	L	H	barva	RAL	
	[mm]	[m]	[mm]	[in]	[ft]	[in]			
1 PVENTREDI380	400	1	-	15.8	3	-	cihlově červená	2001	5
PVENTBLAI380 ⁽¹⁾	400	1	-	15.8	3	-	černá	9005	5
2 PVENTPLATE	50	-	230	2.0	-	9.01	ocel	-	72
3 PVENTSCREW ⁽¹⁾	Ø 5,5	-	13	Ø 0.2	-	0.5	ocel	-	20

⁽¹⁾Výrobek je k dispozici pouze na objednávku.



EFEKTIVNÍ

Perforace lineárního prvku a podpěrných konzol zajišťuje dokonalou ventilaci v průběhu času bez potřeby dalších podpěr.

MATERIÁLY

Nerezová ocel, předlakovaný hliník, butylová páska.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE



PEAK ONE

VENTILOVANÝ PODHŘEBENOVÝ PÁS PRO JEDEN ŠTÍT

- 5 cm butylová páska
- Vysoce kvalitní materiály
- K ventilaci štítů těsně u svislé stěny



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B ⁽¹⁾ [mm]	L [m]	B ⁽¹⁾ [in]	L [ft]	materiál	barva	RAL	
PEAKONE165 ⁽²⁾	165	1	6.5	3	pozinkovaný plech a hliník	hnědá a cihlově červená	8017 a 8004	3

⁽¹⁾Délka hliníkového pásu.

⁽²⁾Výrobek je k dispozici pouze na objednávku.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 04 07.