


TILE STOP L

TVAROVANÉ HÁKY VE TVARU L PRO HLADKÉ PREJZY

- Pokládají se za sucha
- Silné a bezpečné přichycení k první řadě prejzů štítu
- Využitelné jako háky příček, které odstraní zatížení horních řad prejzů
- Pro aplikaci bez pěny či malty v souladu s normou UNI 9460
- K dispozici široká škála materiálů a rozměrů



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiál	barva	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	ocel AISI 204	ocel	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	ocel AISI 204	ocel	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	předlakovaný plech	sienská červená	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	předlakovaný plech	sienská červená	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	předlakovaný plech	hnědá	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	předlakovaný plech	hnědá	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	nerezová páska	měď	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	nerezová páska	měď	-	200

⁽¹⁾Výrobek je k dispozici pouze na objednávku.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 04 05.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

