

BYTUM SPRAY

MEMBRANA BITUMINOSA SIGILLANTE SPRAY

PROTEZIONE DUREVOLE

Il prodotto rimane flessibile e sigilla fessure ed elementi bloccando infiltrazioni di acqua e polvere.

RESISTENZA ALLE INTEMPERIE

La speciale formula bituminosa modificata con elastomeri garantisce un prodotto che dopo l'asciugatura resiste sia alle intemperie, sia alla corrosione salina.



DAMP
PROOF



SPRAY



READY
TO USE



BITUMEN
BASED



DATI TECNICI

Proprietà	valore	USC units
Tempo necessario per asciugatura 23 °C/50% RH ⁽¹⁾	1 - 2 h	-
Resistenza alla temperatura dopo asciugatura	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Resa ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatura di applicazione (cartuccia, supporto e ambiente) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura di trasporto	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
VOC	46 %/460 g/l	-

⁽¹⁾Valore medio che varia a seconda dello spessore dello strato desiderato.

⁽²⁾Terminata l'applicazione, capovolgere la bombola e spruzzare per 1-2 secondi in modo che l'ugello rimanga pulito.

⁽³⁾Stoccare il prodotto in un luogo asciutto e al coperto lontano da fonti di calore, fiamme libere o altre fonti di accensione. Controllare data di produzione riportata sulla confezione.

 Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	contenuto [mL]	contenuto [US fl oz]	colore	
BYTS	500	16.90	nero	12



UNIVERSALE

Adatto su qualsiasi tipo di supporto, aderisce su qualsiasi tipo di forma anche su tetti, grondaie, terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo.

POSA RAPIDA

Il prodotto viene fornito in una comoda bomboletta spray richiudibile e pronta all'uso, applicabile senza bisogno di ulteriori utensili.

■ CONSIGLI DI POSA

SIGILLATURA DI FESSURE E ATTRAVERSAMENTI



1 BYTUM REINFORCEMENT

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SISTEMI DI FISSAGGIO

