

METAL ROLL

SOTTOCOLMO VENTILATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

ELEVATA ADESIONE

Lo speciale nastro butilico largo 4 cm assicura un'adesione tenace e immediata sulle diverse superfici.

DURABILITÀ

La scelta del materiale metallico assicura un'ottima stabilità UV anche in zone dal clima ostico.



DATI TECNICI

Proprietà	valore	USC units
Materiali	alluminio, butile	-
Larghezza nastro butilico	40 mm	1.57 in
Adesività nastro butilico	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
Resistenza raggi UV	permanente	-
Temperatura di applicazione	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Resistenza termica	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di stoccaggio ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾ Conservare il prodotto in un luogo asciutto e coperto.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 09 04.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	colore	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	rosso mattone	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	marrone	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	antracite	7021	4

CONSIGLI DI POSA

