

BRUSH VENT

SOTTOCOLMO RIGIDO CON SPAZZOLE LATERALI

POSA RAPIDA

Grazie alle setole morbide si adatta facilmente al profilo della copertura senza necessità di modellazione.

PROTEZIONE

Le setole forniscono un'efficace protezione dall'intrusione di acqua ed elementi estranei.



DATI TECNICI

Proprietà	valore	USC units
Materiali	PVC	-
Lunghezza pettine	60 mm	2.36 in
Passaggio d'aria	≥ 200 cm ² /m	≥ 9.45 in ² /ft
Resistenza raggi UV	permanente	-
Resistenza termica	-20 / +80 °C	-4 / +176 °F

 Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 02 03.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	colore	RAL	
BRUVENRED175	175	75	1	6.9	3.0	3	rosso mattone	8004	20
BRUVENBRO175⁽¹⁾	175	75	1	6.9	3.0	3	marrone	8019	20
BRUVENBLA175	175	75	1	6.9	3.0	3	nero	9005	20

⁽¹⁾ Prodotto disponibile solo su ordinazione.

CONSIGLI DI POSA

