

PEAK EASY

SOTTOCOLMO VENTILATO RIGIDO

DUREVOLE

La scelta del materiale metallico assicura un'ottima stabilità UV anche in zone dal clima ostico.

POSA RAPIDA

Facile e veloce da posare, si adatta a ogni linea di colmo.



DATI TECNICI

Proprietà	valore	USC units
Materiali	alluminio, butile	-
Larghezza calotta	164 mm	6.5 in
Larghezza nastro butilico	15 mm	0.6 in
Passaggio d'aria	> 230 cm ² /m	10.87 in ² /ft
Allungamento bandelle	40%	-
Resistenza termica butile	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Temperatura di applicazione	+5 / +30 °C	+41 / +86 °F
Resistenza raggi UV	permanente	-
Tenuta all'acqua (quando posato sotto tegola)	conforme	-
Temperatura di stoccaggio	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 09 04.

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	colore	RAL	
PEAKEASY400	400	1	15.7	3	rosso mattone	8004	20

CONSIGLI DI POSA

