


TILE STOP L

GANCI PRESAGOMATI A L PER COPPI LISCI

- Si posano a secco
- Aggrappo tenace e sicuro per la prima fila di coppi della falda
- Utilizzabili come ganci rompitratta su cui scaricare il peso delle file superiori di coppi
- Evitano la posa con schiuma o malta nel rispetto della norma UNI 9460
- Disponibile un'ampia gamma di materiali e misure



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	L [mm]	H [mm]	L [in]	H [in]	materiale	colore	RAL	
TSLI28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	acciaio AISI 204	acciaio	-	200
TSLI28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	acciaio AISI 204	acciaio	-	200
TSLRED28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	200
TSLRED28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	lamiera preverniciata	rosso siena	3009	200
TSLBRO28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	lamiera preverniciata	marrone	8019	200
TSLBRO28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	lamiera preverniciata	marrone	8019	200
TSLCOP28016 ⁽¹⁾	280	16	11.0	0.6	nastro inox	rame	-	200
TSLCOP28020 ⁽¹⁾	280	20	11.0	0.8	nastro inox	rame	-	200

⁽¹⁾ Prodotto disponibile solo su ordinazione.

 Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 04 05.

CONSIGLI DI POSA

