

CONNECT BAND

ABDICHTUNG GEGEN AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT

DOPPELTER SCHUTZ

Verhindert ein kapillares Aufsteigen der Feuchtigkeit ins Holz und gewährleistet eine hervorragende Luftdichtheit.

ANPASSUNGSFÄHIG

Die aufgetragenen Bänder aus PU-Schaum gleichen Toleranzen im Untergrund sehr gut aus.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Wert	USC units
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	EN 1931	ca. 79000	-
Zugfestigkeit	DIN 53504	≥ 6,5 MPa	-
Dehnung	DIN 53504	≥ 300%	-
Weiterreißwiderstand	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Wasserundurchlässigkeit (24h)	EN 1928	konform	-
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse E	-
Temperaturbeständigkeit	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Verarbeitungstemperatur	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
UV- und Ozonbeständigkeit	-	dauerhaft	-
Widerstand gegen Luftdurchgang	EN 12114	α < 0,1 m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	-
Wärmeleitfähigkeit (λ)	-	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Französische VOC-Einstufung	ISO 16000	A+	-
VOC-Emissionen	EN 16516	sehr gering	-
Lösungsmittel	-	nein	-

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B	s	L	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[mil]	[ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



GROSSES SORTIMENT

Erhältlich in zwei Ausführungen, kann bei Wänden unterschiedlicher Stärke verwendet werden.

DAUERHAFT DICHT

Extrem thermostabil und flexibel auch bei niedrigen Temperaturen. Kompatibel mit Bitumen und den wichtigsten Baustoffen.