

## METAL ROLL

### BIEGSAME FIRST- UND GRATROLLE AUS ALUMINIUM FÜR BELÜFTETE DÄCHER

#### HOHE HAFTUNG

Das spezielle 4 cm breite Butylband gewährleistet lange und sofortige Haftung auf den verschiedenen Oberflächen.

#### LANGLEBIGKEIT

Die Wahl des Metallmaterials sorgt für hervorragende UV-Beständigkeit auch in rauen Klimazonen.



### TECHNISCHE DATEN

| Eigenschaften                  | Wert             | USC units     |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Materialien                    | Aluminium, Butyl | -             |
| Butylbandbreite                | 40 mm            | 1.57 in       |
| Butylband-Klebkraft            | > 19 N/cm        | 1.68 lbf/in   |
| UV-Beständigkeit               | dauerhaft        | -             |
| Verarbeitungstemperatur        | +5 / +25 °C      | +41 / +77 °F  |
| Wärmebeständigkeit             | -30 / +80 °C     | -22 / +176 °F |
| Lagertemperatur <sup>(1)</sup> | 0 / +25 °C       | +32 / +77 °F  |

<sup>(1)</sup>Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

### ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR.         | B<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | L<br>[ft] | Farbe     | RAL  |  |
|------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>METRED400</b> | 400       | 5        | 15.8      | 16        | ziegelrot | 8004 | 4                                                                                     |
| <b>METBRO400</b> | 400       | 5        | 15.8      | 16        | braun     | 8017 | 4                                                                                     |
| <b>METANT400</b> | 400       | 5        | 15.8      | 16        | anthrazit | 7021 | 4                                                                                     |

### VERLEGEANLEITUNG

