

METAL ROLL

BIEGSAME FIRST- UND GRATROLLE AUS ALUMINIUM FÜR BELÜFTETE DÄCHER

HOHE HAFTUNG

Das spezielle 4 cm breite Butylband gewährleistet lange und sofortige Haftung auf den verschiedenen Oberflächen.

LANGLEBIGKEIT

Die Wahl des Metallmaterials sorgt für hervorragende UV-Beständigkeit auch in rauen Klimazonen.



TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Wert	USC units
Materialien	Aluminium, Butyl	-
Butylbandbreite	40 mm	1.57 in
Butylband-Klebkraft	> 19 N/cm	1.68 lbf/in
UV-Beständigkeit	dauerhaft	-
Verarbeitungstemperatur	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
Wärmebeständigkeit	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Lagertemperatur ⁽¹⁾	0 / +25 °C	+32 / +77 °F

⁽¹⁾Das Produkt an einem trockenen und überdachten Ort lagern.

🗑 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 09 04.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	Farbe	RAL	
METRED400	400	5	15.8	16	ziegelrot	8004	4
METBRO400	400	5	15.8	16	braun	8017	4
METANT400	400	5	15.8	16	anthrazit	7021	4